

Feed-through terminal block - UT 16 BK - 3044197

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Feed-through terminal block, Connection method: Screw connection, Cross section: 1.5 mm² - 25 mm², AWG: 16 - 4, Width: 12.2 mm, Height: 54.4 mm, Color: black, Mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

The figure shows the product in gray

Product Features

- ✓ The reducing bridges can be used to connect terminal blocks with different connection technologies, e.g., UT 35 screw terminal block with Push-in technology 2,5 Push-in terminal blocks, to form power blocks
- ✓ Easy and time-saving potential supply and distribution of large currents and cross sections up to 35 mm² with reducing bridges
- ✓ The flexible options for reducing bridging in the CLIPLINE complete system can be found in "Accessories for the CLIPLINE complete modular terminal block system"
- ✓ Tested for railway applications



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	50 pc
Weight per Piece (excluding packing)	28.8 g
Custom tariff number	85369010
Country of origin	Turkey

Technical data

General

Number of levels	1
Number of connections	2
Nominal cross section	16 mm ²
Color	black
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Area of application	Railway industry
	Mechanical engineering

Feed-through terminal block - UT 16 BK - 3044197

Technical data

General

	Plant engineering
	Process industry
Rated surge voltage	8 kV
Pollution degree	3
Overvoltage category	III
Insulating material group	I
Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Maximum load current	101 A (with 25 mm ² conductor cross section)
Nominal current I _N	76 A
Nominal voltage U _N	1000 V
Open side panel	ja

Dimensions

Width	12.2 mm
End cover width	2.2 mm
Length	55.5 mm
Height	54.4 mm
Height NS 35/7,5	55 mm
Height NS 35/15	62.5 mm

Connection data

Connection method	Screw connection
Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Note	Note: Product releases, connection cross sections and notes on connecting aluminum cables can be found in the download area.
Conductor cross section solid min.	1.5 mm ²
Conductor cross section solid max.	25 mm ²
Conductor cross section AWG min.	16
Conductor cross section AWG max.	4
Conductor cross section flexible min.	1.5 mm ²
Conductor cross section flexible max.	25 mm ²
Min. AWG conductor cross section, flexible	16
Max. AWG conductor cross section, flexible	4
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve min.	1 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve max.	16 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve min.	1 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve max.	16 mm ²
2 conductors with same cross section, solid min.	1 mm ²
2 conductors with same cross section, solid max.	6 mm ²

Feed-through terminal block - UT 16 BK - 3044197

Technical data

Connection data

2 conductors with same cross section, stranded min.	1 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded max.	6 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	0.75 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	10 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	1 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	6 mm ²
Connection in acc. with standard	IEC/EN 60079-7
Conductor cross section solid min.	1.5 mm ²
Conductor cross section solid max.	25 mm ²
Conductor cross section AWG min.	16
Conductor cross section AWG max.	4
Conductor cross section flexible min.	1.5 mm ²
Conductor cross section flexible max.	16 mm ²
Stripping length	14 mm
Internal cylindrical gage	A7
Screw thread	M5
Tightening torque, min	2.5 Nm
Tightening torque max	3 Nm

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

Feed-through terminal block - UT 16 BK - 3044197

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Drawings

Circuit diagram



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А