



Features

- Resistance value as low as 0.001 ohm
- High power density
- Inductance less than 5 nH
- RoHS compliant*

Applications

- Power supplies
- Stepper motor drives

CRF Series - High Power Current Sense Chip Resistor

Electrical Characteristics

Rating	CRF0805	CRF1206	CRF2512
Power Rating @ 70 °C	0.5 W	1 W	(0.001 to 0.010 Ω) 2 W (0.011 to 0.050 Ω) 1 W
Operating Temperature Range	-55 °C to +170 °C		
Derated to Zero Load at	+170 °C		
Maximum Working Voltage	$(P \times R)^{1/2}$		
Resistance	0.005 ~ 0.020 Ω	0.001 ~ 0.030 Ω	0.001 ~ 0.050 Ω
Resistance Tolerance	1 %, ±5 %		
Temperature Coefficient	±100 PPM/°C	(0.001 Ω) ±275 PPM/°C (0.002 to 0.010 Ω) ±100 PPM/°C (>0.010 Ω) ± 75 PPM/°C	

Performance Characteristics

Test	Conditions	Specification		
		CRF0805	CRF1206	CRF2512
Thermal Shock	-55 °C to +150 °C, 300 Cycles, 15 minutes	$\Delta R \pm(1 \% + 0.0005 \Omega)$	$\Delta R \pm(0.5 \% + 0.0005 \Omega)$	
Short Time Overload	5 X Rated Power for 5 seconds	$\Delta R \pm(0.5 \% + 0.0005 \Omega)$	$\Delta R \pm(0.5 \% + 0.0005 \Omega)$	
Low Temperature Storage	-55 °C for 1000 hours	$\Delta R \pm(0.5 \% + 0.0005 \Omega)$	$\Delta R \pm(0.5 \% + 0.0005 \Omega)$	
High Temperature Exposure	1000 hours @ + 170 °C	$\Delta R \pm(1 \% + 0.0005 \Omega)$	$\Delta R \pm(0.5 \% + 0.0005 \Omega)$	
Bias Humidity	+ 85 °C, 85 % RH, 10 % Bias, 1000 hours	N/A	$\Delta R \pm(1 \% + 0.0005 \Omega)$	
Mechanical Shock	100 g for 6 milliseconds, 5 pulses	N/A	$\Delta R \pm(0.5 \% + 0.0005 \Omega)$	
Vibration	Frequency varied 10-2000 KHz in one minute, 3 directions, 12 hours	N/A	$\Delta R \pm(0.5 \% + 0.0005 \Omega)$	
Load Life	1000 hours at rated power at +70 °C, 1.5 hours on, 0.5 hours off	$\Delta R \pm(1 \% + 0.0005 \Omega)$	$\Delta R \pm(1 \% + 0.0005 \Omega)$	
Resistance to Solder Heat	+260 °C, 10-12 second dwell, 25 mm/second emergence	$\Delta R \pm(0.5 \% + 0.0005 \Omega)$	$\Delta R \pm(0.5 \% + 0.0005 \Omega)$	
Moisture Resistance	MIL-STD-202 Method 106, 0 % power (7a and 7b not required)	$\Delta R \pm(1 \% + 0.0005 \Omega)$	$\Delta R \pm(0.5 \% + 0.0005 \Omega)$	

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.

Specifications are subject to change without notice.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.

CRF Series - High Power Current Sense Chip Resistor

BOURNS®

Product Dimensions



Dim.	CRF0805	CRF1206	CRF2512
A	$\frac{2.0 \pm 0.10}{(0.079 \pm 0.004)}$	$\frac{3.20 \pm 0.20}{(0.126 \pm 0.008)}$	$\frac{6.40 \pm 0.20}{(0.252 \pm 0.008)}$
B	$\frac{1.25 \pm 0.10}{(0.049 \pm 0.004)}$	$\frac{1.65 \pm 0.20}{(0.064 \pm 0.008)}$	$\frac{3.20 \pm 0.20}{(0.126 \pm 0.008)}$
C	$\frac{0.40 \pm 0.20}{(0.016 \pm 0.008)}$	$\frac{0.50 \pm 0.30}{(0.0197 \pm 0.012)}$	$\frac{0.95 \pm 0.30}{(0.037 \pm 0.012)}$
T	$\frac{0.60 \pm 0.20}{(0.024 \pm 0.008)}$	$\frac{0.60 \pm 0.20}{(0.024 \pm 0.008)}$	$\frac{0.60 \pm 0.20}{(0.024 \pm 0.008)}$

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

Recommended Solder Pad Layout



Dim.	CRF0805	CRF1206		CRF2512	
	0.005 ~ 0.020 Ω	0.001 Ω	0.002 ~ 0.030 Ω	0.001 ~ 0.003 Ω	0.004 ~ 0.050 Ω
A	$\frac{1.4}{(0.055)}$	$\frac{1.8}{(0.070)}$	$\frac{1.8}{(0.070)}$	$\frac{4.0}{(0.157)}$	$\frac{4.0}{(0.157)}$
B	$\frac{1.15}{(0.045)}$	$\frac{2.3}{(0.090)}$	$\frac{1.7}{(0.066)}$	$\frac{3.1}{(0.122)}$	$\frac{2.1}{(0.083)}$
L	$\frac{1.2}{(0.047)}$	$\frac{1.0}{(0.039)}$	$\frac{1.6}{(0.062)}$	$\frac{1.3}{(0.051)}$	$\frac{4.1}{(0.161)}$

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

Construction



Resistance Value Tables

CRF0805

Code	R Value	Code	R Value
R005	0.005	R010	0.010
R009	0.009	R020	0.020

CRF2512 (1W)

Code	R Value	Code	R Value
R011	0.011	R030	0.030
R012	0.012	R033	0.033
R015	0.015	R035	0.035
R018	0.018	R040	0.040
R020	0.020	R050	0.050
R025	0.025		

CRF1206

Code	R Value	Code	R Value
R001	0.001	R010	0.010
R002	0.002	R012	0.012
R004	0.004	R014	0.014
R005	0.005	R015	0.015
R006	0.006	R020	0.020
R007	0.007	R022	0.022
R008	0.008	R025	0.025
R009	0.009	R030	0.030

CRF2512 (2W)

Code	R Value	Code	R Value
R001	0.001	R006	0.006
R002	0.002	R007	0.007
R003	0.003	R008	0.008
R004	0.004	R010	0.010
R005	0.005		

Derating Curve



Specifications are subject to change without notice.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.

CRF Series - High Power Current Sense Chip Resistor

BOURNS®

Packaging Dimensions (Conforms to EIA RS-481A)



Packing	Model	A	B	W	F	E	P1	P2	P0	D0	t
Paper Tape	CRF0805	1.6 ± 0.15 (0.063 ± 0.006)	2.4 ± 0.20 (0.094 ± 0.008)	8.0 ± 0.20 (0.315 ± 0.008)	3.5 ± 0.05 (0.138 ± 0.002)	1.75 ± 0.10 (0.069 ± 0.004)	4.0 ± 0.10 (0.157 ± 0.004)	2.0 ± 0.1 (0.079 ± 0.004)	4.0 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	$1.5+0.1/-0$ (0.059+0.004/-0)	0.84 ± 0.10 (0.033 ± 0.004)
Paper Tape	CRF1206	2.0 ± 0.15 (0.079 ± 0.006)	3.6 ± 0.20 (0.142 ± 0.008)	8.0 ± 0.20 (0.315 ± 0.008)	3.5 ± 0.05 (0.138 ± 0.002)	1.75 ± 0.10 (0.069 ± 0.004)	4.0 ± 0.10 (0.157 ± 0.004)	2.0 ± 0.05 (0.079 ± 0.002)	4.0 ± 0.05 (0.157 ± 0.002)	$1.5+0.1/-0$ (0.059+0.004/-0)	0.85 ± 0.15 (0.033 ± 0.006)
Embossed Tape	CRF2512	3.60 ± 0.20 (0.142 ± 0.008)	6.9 ± 0.20 (0.272 ± 0.008)	12.0 ± 0.20 (0.472 ± 0.008)	5.5 ± 0.05 (0.217 ± 0.002)	1.75 ± 0.10 (0.069 ± 0.004)	4.0 ± 0.10 (0.157 ± 0.004)	2.0 ± 0.05 (0.079 ± 0.002)	2.0 ± 0.05 (0.079 ± 0.002)	$1.5+0.1/-0$ (0.059+0.004/-0)	0.85 ± 0.15 (0.033 ± 0.006)

How to Order

CRF 0805 - F X - R020 E LF

Model _____
(CRF = Precision Chip Resistor)

Size _____
0805 = 0805 Size
1206 = 1206 Size
2512 = 2512 Size

Resistance Tolerance _____
• F = ±1 %
• J = ±5 %

TCR (PPM/°C) _____
• Z = ± 75 PPM/°C (>0.010 ohm)
• X = ±100 PPM/°C (0.002 ohm ~ 0.010 ohm & Model CRF0805 only)
• V = ±275 PPM/°C (0.001 ohm)

Resistance Value _____
"R" (decimal point) followed by three significant digits
(example: R020 = 0.020 ohm)

Packaging _____
• E = 5,000 pcs./180 mm (7-inch) reel (CRF0805 & CRF1206)
or 4,000 pcs./180 mm (7-inch) reel (CRF2512)

Termination _____
• LF = Tin-plated (RoHS compliant)

Soldering Profile



REV. 09/13

Specifications are subject to change without notice.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А