



Main

Range of product	OsiSense XM
Product or component type	Electromechanical pressure sensor
Pressure sensor type	Electromechanical pressure sensor
Device short name	XMLB
Pressure sensor size	7251.89 psi (500 bar)
Controlled fluid	Hydraulic oil (32...320 °F (0...160 °C))
Fluid connection type	G 1/4 (female) conforming to ISO 228
Electrical connection	Screw-clamps terminals 1 x 0.5...2 x 2.5 mm ² 1 connector ISO M20
AWG gauge	AWG 20...AWG 14
Cable entry	Cable gland 7...13 mm
Contacts type and composition	1 C/O
Product specific application	-
Pressure switch type of operation	Regulation between 2 thresholds
Electrical circuit type	Control circuit
Scale type	Adjustable differential
Local display	With
Adjustable range of switching point on rising pressure	435.11...7251.89 psi (30...500 bar)
Adjustable range of switching point on falling pressure	101.53...6488.99 psi (7...447.4 bar)
Possible differential maximum at 4351.13 psi (300 bar) high setting	
Maximum permissible accidental pressure	16316.75 psi (1125 bar)
Destruction pressure	32633.49 psi (2250 bar)
Pressure actuator	Piston
Materials in contact with fluid	Brass FPM, FKM PTFE Stainless steel Steel
Enclosure material	Zinc alloy
[In] rated current	3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforming to EN/IEC 60947-5-1 1.5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforming to EN/IEC 60947-5-1

Complementary

Possible differential minimum at low setting	333.59 psi (23 bar) (- 2.6 bar, + 3.8 bar)
Possible differential minimum at high setting	762.9 psi (52.6 bar) (- 14.8 bar, + 11.2 bar)
Maximum permissible pressure - per cycle	9064.86 psi (625 bar)
Terminal block type	4 terminals
Operating rate	60 cyc/mn
Repeat accuracy	< 2 %
[Ui] rated insulation voltage	500 V conforming to EN/IEC 60947-1 300 V conforming to UL 508 300 V conforming to CSA C22.2 No 14
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conforming to EN/IEC 60947-1
Auxiliary contacts operation	Snap action
Contacts material	Silver contacts

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Resistance across terminals	< 25 mOhm conforming to IEC 255-7 category 3 < 25 mOhm conforming to NF C 93-050 method A
Short-circuit protection	10 A cartridge fuse type gG (gl)
Mechanical durability	3000000 cycles
Setting	External
Height	4.45 in (113 mm)
Depth	2.95 in (75 mm)
Width	1.38 in (35 mm)
Product weight	1.65 lb(US) (0.75 kg)

Environment

standards	CE EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
product certifications	BV CCC CSA LROS (Lloyds register of shipping) UL EAC
protective treatment	TC (standard version)
ambient air temperature for operation	-13...158 °F (-25...70 °C)
ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
operating position	Any position
vibration resistance	4 gn (f = 30...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
shock resistance	50 gn conforming to IEC 60068-2-27
electrical shock protection class	Class I conforming to IEC 1140 Class I conforming to IEC 536 Class I conforming to NF C 20-030
IP degree of protection	IP66 conforming to EN/IEC 60529

Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 0928 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0928 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Dimensions




- (1) 1 fluid entry, tapped G1/4 (BSP female)
- (2) 1 electrical connections entry, tapped M20 x 1.5
- Ø : 2 elongated holes Ø 5.2 x 6.7

Wiring Diagram

Terminal Model



Operating Curves



- (y) Rising pressure
- (x) Falling pressure
- 1 : Maximum differential
- 2 : Minimum differential



(y) Pressure

(x) Time

(1) Adjustable value

PH : High point

PB : Below point

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А