



Main

Range of product	OsiSense XC
Series name	Special format
Product or component type	Limit switch
Product specific application	Materials handling
Device short name	XC1AC
Sensor design	-
Body type	Fixed
Head type	Plunger head
Material	Metal
Fixing mode	By the body
Movement of operating head	Linear
Type of operator	Spring return roller lever metal -
Switch actuation	By 30° cam
Type of approach	Lateral approach 2 directions
Electrical connection	Screw-clamp terminals, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ²
Number of poles	2
Contacts type and composition	1 NC + 1 NO
Contact operation	Slow-break, break before make
Number of steps	1
Positive opening	Without
Minimum force for tripping	23 N

Complementary

Contacts insulation form	Zb
Maximum actuation speed	3.28 ft/s (1 m/s) from left 1.64 ft/s (0.5 m/s) from right
[Ithe] conventional enclosed thermal current	10 A
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC IEC 60947-5-1 500 V AC NF C 20-040 600 V DC IEC 60947-5-1 600 V DC NF C 20-040 600 V AC CSA C22.2 No 14 600 V DC CSA C22.2 No 14
Resistance across terminals	<= 8 mOhm
Short-circuit protection	10 A cartridge fuse gG
Electrical durability	1000000 cycles AC-15, 110 V 900 VA, <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 50/60 Hz, inductive load type 1000000 cycles AC-15, 230 V 1900 VA, <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 50/60 Hz, inductive load type 1000000 cycles AC-15, 48 V 450 VA, <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 50/60 Hz, inductive load type 1000000 cycles DC-13, 110 V 100 W, <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C inductive load type 1000000 cycles DC-13, 230 V 95 W, <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C inductive load type 1000000 cycles DC-13, 48 V 100 W, <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C inductive load type 3000000 cycles AC-15, 110 V 350 VA, <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 50/60 Hz, inductive load type 3000000 cycles AC-15, 230 V 430 VA, <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 50/60 Hz, inductive load type 3000000 cycles AC-15, 48 V 170 VA, <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 50/60 Hz, inductive load type 3000000 cycles DC-13, 110 V 40 W, <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C inductive load type 3000000 cycles DC-13, 230 V 33 W, <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

60947-5-1 appendix C inductive load type
 3000000 cycles DC-13, 48 V 35 W, <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC
 60947-5-1 appendix C inductive load type

Mechanical durability	10000000 cycles
Width	3.03 in (77 mm)
Height	6.18 in (157 mm)
Depth	1.73 in (44 mm)
Product weight	1.92 lb(US) (0.87 kg)
Terminals description ISO n°1	(11-12)NC (13-14)NO

Environment

shock resistance	95 gn 11 ms IEC 60068-2-27
vibration resistance	9 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
IP degree of protection	IP65 IEC 60529 IP65 NF C 20-010
electrical shock protection class	Class I conforming to IEC 61140 Class I conforming to NF C 20-030
ambient air temperature for operation	-13...158 °F (-25...70 °C)
ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
protective treatment	TC
operating position	Any position
product certifications	CSA
standards	EN 60947-5-1 IEC 60337-1 IEC 60947-5-1 VDE 0660-200 CSA C22.2 No 14

Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Will not be Compliant	Will not be Compliant
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А