


Common Mode Choke Coil Wire Wound Type for Large Current


DLW44S Series (1515 Size)

■ Dimensions




■ Impedance-Frequency Characteristics (Main Items)

DLW44SN Series



■ Equivalent Circuit



■ Packaging

Code	Packaging	Minimum Quantity
L	180mm Embossed Tape	1000
K	330mm Embossed Tape	3500
B	Bulk(Bag)	100

■ Rated Value (□: packaging code)

Part Number	Common Mode Impedance (at 100MHz/20°C)	Rated Current	Rated Voltage	Insulation Resistance (min.)	Withstand Voltage	DC Resistance	Operating Temperature Range
DLW44SN401SK2□	400ohm (Typ.)	2100mA	60Vdc	10M ohm	150Vdc	0.030ohm±40%	-40 to +105°C
DLW44SN851SK2□	850ohm (Typ.)	1900mA	60Vdc	10M ohm	150Vdc	0.040ohm±40%	-40 to +105°C
DLW44SN172SK2□	1700ohm (Typ.)	1500mA	60Vdc	10M ohm	150Vdc	0.060ohm±40%	-40 to +105°C
DLW44SN302SK2□	2200ohm (Typ.)	1100mA	60Vdc	10M ohm	150Vdc	0.120ohm±40%	-40 to +105°C
DLW44SN242SK2□	2400ohm (Typ.)	1400mA	60Vdc	10M ohm	150Vdc	0.075ohm±40%	-40 to +105°C

Number of Circuit: 1

Continued on the following page.

● This data sheet is applied for CHIP COMMON MODE CHOKE COIL used for General Electronics equipment for your design.

⚠ Note:


1. This datasheet is downloaded from the website of Murata Manufacturing co., ltd. Therefore, it's specifications are subject to change or our products in it may be discontinued without advance notice. Please check with our sales representatives or product engineers before ordering.
2. This datasheet has only typical specifications because there is no space for detailed specifications. Therefore, please approve our product specifications or transact the approval sheet for product specifications before ordering.

 Continued from the preceding page.

■ Derating of Rated Current

In operating temperature exceeding +85°C, derating of current is necessary for DLW44S series. Please apply the derating curve shown in chart according to the operating temperature.

Derating of Rated Current



■ ⚠ Caution/Notice

⚠ Caution (Rating)

Do not use products beyond the rated current and rated voltage as this may create excessive heat and deteriorate the insulation resistance.

Notice

Solderability of Tin plating termination chip might be deteriorated when low temperature soldering profile where peak solder temperature is below the Tin melting point is used. Please confirm the solderability of Tin plating termination chip before use.

● This data sheet is applied for CHIP COMMON MODE CHOKE COIL used for General Electronics equipment for your design.

⚠ Note:

1. This datasheet is downloaded from the website of Murata Manufacturing co., ltd. Therefore, it's specifications are subject to change or our products in it may be discontinued without advance notice. Please check with our sales representatives or product engineers before ordering.
2. This datasheet has only typical specifications because there is no space for detailed specifications. Therefore, please approve our product specifications or transact the approval sheet for product specifications before ordering.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А