

Single-Turn Cermet Trimmer

Model 91



Features:

- 3/8" diameter
- Single-turn
- Cermet

ELECTRICAL

| | |
|---------------------------------------|--|
| Standard Resistance Range, Ohms | 10 to 2Meg |
| Standard Resistance Tolerance | ±20% |
| Input Voltage, Maximum | 250 Vdc or rms not to exceed power rating |
| Slider Current, Maximum | 100mA or within rated power, whichever is less |
| Power Rating, Watts | 0.5 at 70°C derating to 0 at 125°C |
| End Resistance, Maximum | 2 Ohms |
| Actual Electrical Travel, Nominal | 174° |
| Dielectric Strength | 500 Vrms |
| Insulation Resistance, Minimum | 1,000 Megohms |
| Resolution | Essentially infinite |
| Contact Resistance Variation, Maximum | 1% or 1 Ohm, whichever is greater |

ENVIRONMENTAL

| | |
|----------------------------------|--|
| Temperature Coefficient, Maximum | ±100ppm/°C |
| Operating Temperature Range | -55°C to +125°C |
| Thermal Shock | 5 cycles, -55°C to +125°C (1% ΔRT, 1% ΔVR) |
| Moisture Resistance | Ten 24 hour cycles (1% ΔRT, IR 100 Megohms Min.) |
| Shock, 6ms Sawtooth | 100G's (1% ΔRT, 1% ΔVR) |
| Vibration | 20G's, 10 to 2,000 Hz (1% ΔRT, 1% ΔVR) |
| High Temperature Exposure | 250 hours at 125°C (2% ΔRT, 2% ΔVR) |
| Rotational Life | 200 cycles (3% ΔRT) |
| Load Life at 0.5 Watts | 1,000 hours at 70°C (2% ΔRT) |
| Resistance to Solder Heat | 260°C for 10 sec. (1% ΔRT) |

MECHANICAL

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Mechanical Stops | Solid |
| Stop Strength | 12 oz.-in. (0.085 N-m) |
| Torque, Starting Maximum | 5oz.-in. (0.042 N-m) |
| Weight, Nominal | .03 oz. (0.85 grams) |

Specifications subject to change without notice.

General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

Single-Turn Cermet Trimmer

Model 91



TOP ADJUSTMENT (Inch/mm)




General Note
 TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

Single-Turn Cermet Trimmer

Model 91



SIDE ADJUSTMENT (Inch/mm)



General Note
 TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

TT Electronics | BI Technologies
 413 Rood RD, Suite 7
 Calexico, CA 92231
 Ph: + 1 (714) 447-2345
www.ttelectronics.com/bi-technologies

Single-Turn Cermet Trimmer

Model 91



STANDARD RESISTANCE VALUES, OHMS


| | | | | |
|-----|-----|-----|------|------|
| 10 | 200 | 5K | 50K | 500K |
| 20 | 500 | 10K | 100K | 1Meg |
| 50 | 1K | 20K | 200K | 2Meg |
| 100 | 2K | 25K | 250K | |

PACKAGING

Standard: Boxes
Capacity = 100 Units

ORDERING INFORMATION

Standard:



CIRCUIT DIAGRAM



NOTES

Metric equivalents, based on 1 inch = 25.4mm are rounded to the same number of significant figures as in the original English units and are provided for general information only.

Tolerances unless otherwise specified:
Linear = ± .01 inches (.25mm)
Angular = ± 2 degrees



General Note
TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А