



XLR - SEALED SERIES

NEW PRODUCT BULLETIN 604

SWITCHCRAFT®

A HEICO COMPANY

Please visit www.switchcraft.com for the most up-to-date product specifications.

XLR - SEALED SERIES

NEW PRODUCT BULLETIN 604



Cord



In-Line



Panel

FEATURES & BENEFITS

- Panel connector sealed to IP68
NEMA 250 (6P) unmated
- Mated pairs sealed to IP66
- Cable, panel & cable to cable options
- Silver or Gold plated contacts
- RoHS Compliant

APPLICATIONS

- Outdoor communications equipment
- Audio Applications
- Instrumentation
- Stage Lighting

XLR - SEALED SERIES


NEW PRODUCT BULLETIN 604

SEALED AAA SERIES XLR CORD CONNECTORS-FEMALE ONLY



CONTACTS AS VIEWED FACING CORD CONNECTORS

SEALED AAA SERIES XLR IN-LINE CONNECTORS-MALE ONLY



CONTACTS AS VIEWED FACING IN-LINE CONNECTORS

ALL DIMENSIONS ARE REFERENCE ONLY

XLR - SEALED SERIES

NEW PRODUCT BULLETIN 604


SEALED AAA SERIES XLR PANEL-MOUNT CONNECTORS - MALE ONLY



3 PIN



4 PIN



5 PIN



6 PIN



7 PIN

CONTACTS AS VIEWED FACING PANEL-MOUNT CONNECTORS

ALL DIMENSIONS ARE REFERENCE ONLY

XLR - SEALED SERIES

NEW PRODUCT BULLETIN 604

SPECIFICATIONS

MECHANICAL SPECIFICATIONS

Life:	1000 minimum insertion / withdrawal cycles
Wire Sizes:	14-26 AWG
Operating Forces:	Insertion: 8lb. nominal, 10lb. maximum Withdrawal: 5lb. nominal, 7lb. maximum

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Voltage Rating:	500 VRMS
Current Rating:	15A with 14 AWG wiring 12A with 16 AWG wiring 10A with 18 AWG wiring 8A with 20 AWG wiring 6A with 22 AWG wiring 4A with 24 AWG wiring 3A with 26 AWG wiring
Insulation Resistance:	1000 M Ω minimum, initial
Contact Resistance:	50 m Ω maximum
Dielectric Withstanding Voltage:	1000 V (rms)
Capacitance:	\leq 3 pF between contacts \leq 6 pF between contacts and shell

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

Operating Temperature Rating:	-40°C to +65°C (-40°F to +149°F)
Moisture Resistance:	Mil-Std 202G Method 106G
Insulation Resistance:	Mil-Std 202G Method 302 condition B
Thermal Shock:	Mil-Std 202G Method 107G
Salt Atmosphere (Corrosion):	Mil-Std 202G Method 101E condition B
Weathertight Ratings:	Panel, Cord & In-Line Connectors: IP66 when mated Panel-Mount Connectors: IP68, NEMA 250(6P) unmated


MATERIAL SPECIFICATIONS

Shell:	Die-cast Zinc Alloy, Nickel or Black finish
Insulator Insert:	Thermoplastic, Green
Contacts, Pins or Sockets:	Copper Alloy, Silver or Gold plated
Ground Spring Terminal:	Copper Alloy, Tin plated
Latch:	Die-cast Zinc Alloy, Nickel plated
Handle:	Die-cast Zinc Alloy, Nickel plated or Black Finish Black Thermoplastic option available
Cable Clamp:	Thermoplastic, Black
Seal Boot, Ring, Cable Strain Relief:	Elastomer

XLR - SEALED SERIES

NEW PRODUCT BULLETIN 604

ORDERING CODE: CORD AND IN-LINE CONNECTORS



AAA Series

OF CONTACTS:
3 - 7

GENDER:
F - Female (Cord Only)
M - Male (In-Line Only)

HANDLE STYLE:
Leave blank for Metal Handle
P - Plastic handle

FINISH:
Leave blank for Nickel
B - Black

Harsh Environment
(Sealed)

CABLE STRAIN-RELIEF SIZE:
Leave blank for Cable O.D. range
0.150" - 0.285" [3.8 mm - 7.2 mm]

CONTACT PLATING:
Leave blank for Silver
AU - Gold

ORDERING CODE: PANEL-MOUNT CONNECTORS



B Series

OF CONTACTS:
3 - 7

GENDER:
M - Male

Harsh Environment
(Sealed)

CONTACT PLATING:
Leave blank for Silver
AU - Gold

FINISH:
Leave blank for Nickel
B - Black

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А