

Model 317

HFF HCMOS VCXO

Features

- Ceramic Surface Mount Package
- Ultra-Low Phase Jitter Performance
- High Frequency Fundamental Crystal Design
- Frequency Range 100 – 170MHz *
- +3.3V Operation
- Output Enable Standard
- Tape and Reel Packaging, EIA-418



Part Dimensions:
7.0 × 5.0 × 2.0mm • 178.462mg

Applications

- Small Cells
- Wireless Communication
- Broadband Access
- SONET/SDH/DWDM
- Base Stations
- Ethernet/GbE/SyncE
- Digital Video
- Test and Measurement

Standard Frequencies

- 100.00MHz
- 122.88MHz
- 125.00MHz
- 153.60MHz
- 155.52MHz
- 156.25MHz
- 166.00MHz

* Check with factory for availability.

Description

CTS Model 317 is a low cost, small size, high performance VCXO. Employing the latest IC technology, coupled with a high frequency fundamental crystal, M317 has excellent stability and low jitter/phase noise performance.

Ordering Information

Model	Supply Voltage	Absolute Pull Range	Frequency Stability	Temperature Range	Frequency Code [MHz]	Packaging
317	L	B	3	I	XXX or XXXX	T
	Code Voltage		Code Stability		Code Frequency	
	L +3.3V ±5%		3 ±50ppm 5 ±25ppm 6 ±20ppm ¹		Product Frequency Code ²	
		Code APR		Code Temp. Range		Code Packing
		B ±50ppm		C -20°C to +70°C I -40°C to +85°C		T 1k pcs./reel

Notes:

- 1] Only available with "C" temperature range.
- 2] Refer to document 016-1454-0, Frequency Code Tables.
3-digits for frequencies <100MHz, 4-digits for frequencies 100MHz or greater.

**Not all performance combinations and frequencies may be available.
Contact your local CTS Representative or CTS Customer Service for availability.**

Electrical Specifications

Operating Conditions

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Maximum Supply Voltage	V_{CC}	-	-0.5	-	5.0	V
Maximum Control Voltage	V_C	-	-0.5	-	V_{CC}	V
Supply Voltage	V_{CC}	$\pm 5\%$	3.14	3.3	3.47	V
Supply Current	I_{CC}	Typical @ $C_L = 15$ pF, $T_A = +25^\circ\text{C}$	-	20	30	mA
Output Load	C_L	-	-	-	15	pF
Operating Temperature	T_A	-	-20 -40	+25	+70 +85	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature	T_{STG}	-	-40	-	+100	$^\circ\text{C}$

Frequency Stability

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Frequency Range	f_0	-		100 - 170		MHz
Frequency Stability [Note 1]	$\Delta f/f_0$	± 20 ppm stability, -20°C to $+70^\circ\text{C}$ only		20, 25 or 50		\pm ppm
Absolute Pull Range [Note 2]	APR	-	50	-	-	\pm ppm
Aging	$\Delta f/f_{25}$	First Year @ $+25^\circ\text{C}$, nominal V_{CC} and V_C	-3	-	3	ppm

1.] Inclusive of initial tolerance at time of shipment, changes in supply voltage, load, temperature and 1st year aging.

2.] Minimum guaranteed frequency shift from f_0 over variations in temperature, aging, power supply and load.

Output Parameters

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Output Type	-	-		HCMOS		-
Output Voltage Levels	V_{OH} V_{OL}	Logic '1' Level, CMOS Load Logic '0' Level, CMOS Load	$0.9V_{CC}$ -	- -	- $0.1V_{CC}$	V
Output Duty Cycle	SYM	@ 50% Level	45	-	55	%
Rise and Fall Time	T_R, T_F	@ 20%/80% Levels	-	1.5	3.0	ns
Start Up Time	T_S	Application of V_{CC}	-	-	5	ms
Enable Function						
Enable Input Voltage	V_{IH}	Pin 2 Logic '1', Output Enabled	$0.7V_{CC}$	-	-	V
Disable Input Voltage	V_{IL}	Pin 2 Logic '0', Output Standby	-	-	$0.3V_{CC}$	V
Standby Current	I_{STB}	Pin 2 Logic '0', Output Standby	-	-	10	μA
Enable Time	T_{PLZ}	Pin 2 Logic '1'	-	-	2	ms
Phase Jitter, RMS	t_{jrms}	Bandwidth 12 kHz - 20 MHz	-	50	500	fs
Phase Noise	-	See Typical Plots	-	-	-	-

Enable Truth Table

Pin 2	Pin 4
Logic '1'	Output
Open	Output
Logic '0'	High Imp.

Electrical Specifications

Control Voltage

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Control Voltage	V_C	-	0.30	1.65	3.00	V
Frequency Deviation	$\Delta f/f_0$	$V_C = 0.0V$		-155 to -75		ppm
		$V_C = 3.3V$		75 to 155		
Linearity	L	Best Straight Line Fit	-	5	10	%
Gain Transfer	K_V	Pull Sensitivity; @ +1.65V, +25°C	-	65	-	ppm/V
Input Impedance	Z_{V_C}	-	100	-	-	kOhms
Modulation Roll-off	-	@ -3dB	20	-	-	kHz
Transfer Function	-	-		Positive		-

Test Circuit

HCMOS



Output Waveform

HCMOS



Electrical Specifications

Performance Data

Frequency Deviation – Over Temperature [typical]

122.88MHz, $V_{CC} = 3.3V$, $V_C = 1.65V$



156.25MHz, $V_{CC} = 3.3V$, $V_C = 1.65V$



Frequency Deviation – Pulling Range [typical]

122.88MHz, $V_{CC} = 3.3V$, $T_A = +25^\circ V$




156.25MHz, $V_{CC} = 3.3V$, $T_A = +25^\circ V$




Frequency Deviation – Gain Transfer [typical]

122.88MHz, $V_{CC} = 3.3V$, $T_A = +25^\circ V$



156.25MHz, $V_{CC} = 3.3V$, $T_A = +25^\circ V$



Electrical Specifications

Performance Data

Phase Noise [typical]

122.88MHz, $V_{CC} = 3.3V$, $V_C = 1.65V$, $T_A = +25^\circ C$




156.25MHz, $V_{CC} = 3.3V$, $V_C = 1.65V$, $T_A = +25^\circ C$



Mechanical Specifications

Package Drawing



Marking Information

- ** - Manufacturing Site Code.
- D – Date Code. See Table I for codes.
- ST – Frequency Stability/Temperature Code. [Refer to Ordering Information]
- V – Voltage Code. L = 3.3V
- xxxx – Frequency Code. 4-digits required for frequencies 100MHz and above. [See document 016-1454-0, Frequency Code Tables.]

Recommended Pad Layout



Notes

- Termination pads (e4). Barrier-plating is nickel [Ni] with gold [Au] flash plate.
- Reflow conditions per JEDEC J-STD-020; +260°C maximum, 20 seconds.
- MSL = 1.

Pin Assignments

Pin	Symbol	Function
1	V _C	Control Voltage
2	EOH	Enable
3	GND	Circuit & Package
4	Output	RF Output
5	N.C.	No Connect
6	V _{CC}	Supply Voltage

Table I - Date Code

YEAR		MONTH														
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC			
2001	2005	2009	2013	2017	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
2002	2006	2010	2014	2018	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
2003	2007	2011	2015	2019	a	b	c	d	e	f	g	h	j	k	l	m
2004	2008	2012	2016	2020	n	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z

Packaging - Tape and Reel

Tape Drawing



Reel Drawing



Notes

1. Device quantity is 1k pieces maximum per 180mm reel.
2. Complete CTS part number, frequency value and date code information must appear on reel and carton labels.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А