


RBO 5-F

Order No.: 3058062



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3058062>

Feed-through terminal block with bolt connection method, cross
section: 0.1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, width 13 mm, color: gray

Commercial data

GTIN (EAN)	
sales group	A006
Pack	50 pcs.
Customs tariff	85369010
Catalog page information	Page 527 (CL1-2011)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
03/06/2009



[http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com)
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.

Technical data

General

Number of levels	1
Number of connections	2
Color	gray
Insulating material	PA
Inflammability class acc. to UL 94	V0

Dimensions

Width	13 mm
Length	53.3 mm
Height	37 mm

Technical data

Maximum load current	57 A (with 10 mm ² conductor cross section)
Rated surge voltage	8 kV
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Insulating material group	I
Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Nominal current I _N	57 A
Nominal voltage U _N	800 V
Open side panel	ja

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.1 mm ²
Conductor cross section solid max.	10 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.1 mm ²
Conductor cross section stranded max.	10 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	26
Conductor cross section AWG/kcmil max	8
Connection method	Bolt connection
Screw thread	M5
Tightening torque, min	2 Nm
Tightening torque max	2.2 Nm

Certificates / Approvals

Certification

UL

Accessories

Item	Designation	Description
Assembly		
3022218	CLIPFIX 35	Snap-on end bracket, for 35 mm NS 35/7.5 or NS 35/15 DIN rail, can be fitted with Zack strip ZB 8 and ZB 8/27, terminal strip marker KLM 2 and KLM, width: 9.5 mm, color: gray
1201442	E/UK	End clamp, for assembly on NS 32 or NS 35/7.5 DIN rail
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2000 mm
2770215	TS-KK 3	Separating plate, Length: 14 mm, Height: 16 mm, Color: gray
2770215	TS-KK 3	Separating plate, Length: 14 mm, Height: 16 mm, Color: gray

General

3058017	AP RSC	Cover profile, for covering terminal strips, directly snapped onto RBO... and RSC... terminal blocks. Length supplied: 1 m
3058017	AP RSC	Cover profile, for covering terminal strips, directly snapped onto RBO... and RSC... terminal blocks. Length supplied: 1 m
3059647	D-RSC 5-F	
3059647	D-RSC 5-F	
3059126	FB 10-13	Fixed bridge, Number of positions: 10, Color: silver
3059663	FB 10-13 ISO	Bridge bar isolator, Number of positions: 10, Color: silver
1209868	SHN 8	Socket wrench, wrench size 8 mm
1209868	SHN 8	Socket wrench, wrench size 8 mm

Marking

0829131	ZB 13:UNBEDRUCKT	Markers for 13 mm clamping width
0829131	ZB 13:UNBEDRUCKT	Markers for 13 mm clamping width
0829133	ZBF 13:UNBEDRUCKT	Markers for 13 mm clamping width
0829133	ZBF 13:UNBEDRUCKT	Markers for 13 mm clamping width

Diagrams/Drawings

Circuit diagram



Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А