

SMT POWER INDUCTORS

Flat Coils - PG0255NL Series







- Height:** 4.0mm Max
- Footprint:** 11.5mm x 10.3mm Max
- Heating Current Rating:** up to 51A
- Inductance Range:** 0.17µH to 2.1µH

Electrical Specifications @ 25°C — Operating Temperature -40°C to +125°C¹

Part Number	Inductance @ Irated ² (TYP)	Irated ³ (A)	Controlled Electrical Specifications				Saturation Current ISAT ⁵ (A)	Heating Current I _{dc} ⁶ (A)	Core Loss ⁷ Factor	
			DCR (mΩ)		Inductance @ 0Adc (µH ±15%)	Inductance @ Bias ⁴ (µH ±20%)			K1	K2
			TYP	MAX						
PG0255.201NL	0.17	30	0.45	0.55	0.20	0.18 @ 21Adc	30	51	6.20e-10	47
PG0255.401NL	0.34	29	1.05	1.15	0.40	0.36 @ 17Adc	29	34	6.20e-10	56
PG0255.601NL	0.51	27	1.70	1.87	0.60	0.56 @ 15Adc	28	27	6.20e-10	60
PG0255.102NL	0.90	21	2.80	3.20	1.00	0.87 @ 26Adc	27	21	6.20e-10	78
PG0255.152NL	1.35	16	4.50	5.00	1.50	1.20 @ 17Adc	22	16	6.20e-10	95
PG0255.182NL	1.57	16	4.50	5.00	1.80	1.57 @ 16Adc	21	16	6.20e-10	115
PG0255.222NL	2.10	13	6.60	7.00	2.20	1.80 @ 20Adc	20	13	6.20e-10	118

Mechanical



Schematic



Weight 1.8 grams
Tape & Reel850/reel

Dimensions: Inches
mm
Unless otherwise specified,
all tolerances are ± .010
0,25

Part No.	"Y" Dimension (in./mm MAX)	"W" Dimension (±0.12mm)
PG0255.201NL	.453/11,50	.177/4,50
PG0255.401NL	.453/11,50	.146/3,70
PG0255.601NL	.453/11,50	.143/3,30
PG0255.102NL	.425/10,80	.143/3,30
PG0255.152NL	.425/10,80	.143/3,30
PG0255.182NL	.425/10,80	.143/3,30
PG0255.222NL	.425/10,80	.143/3,30




Notes from Tables

- The temperature of the component (ambient plus temperature rise) must be within the specified operating temperature range.
- Inductance at Irated is a typical inductance value for the component taken at rated current.
- The rated current listed is the lower of the saturation current @ 25°C or the heating current.
- The inductance at Bias is the controlled inductance value measured after subjecting the part to the listed dc bias current.
- The saturation current, ISAT, is the current at which the component inductance drops by 20% (typical) at an ambient temperature of 25°C. This current is determined by placing the component in the specified ambient environment and applying a short duration pulse current (to eliminate self-heating effects) to the component.
- The heating current, I_{dc}, is the DC current required to raise the component temperature by approximately 40°C. The heating current is determined by mounting the component on a typical PCB and applying current for 30 minutes. The temperature is measured by placing the thermocouple on top of the unit under test. Take note that the component's performance varies depending on the system condition. It is suggested that the component be tested at the system level, to verify the temperature rise of the component during system operation.
- Core loss approximation is based on published core data:

$$\text{Core Loss} = K1 * (f)^{1.48} * (K2\Delta I)^{1.97}$$

Typical Inductance vs DC Bias



Where: Core Loss = in Watts

f = switching frequency in kHz

K1 & K2 = core loss factors

ΔI = delta I across the component in Ampere

K2ΔI = one half of the peak to peak flux density across the component in Gauss

- Unless otherwise specified, all testing is made at 100kHz, 0.1Vac.
- Optional Tape & Reel packaging can be ordered by adding a "T" suffix to the part number (i.e. PG0255.601NL becomes PG0255.601NLT). Pulse complies to industry standard tape and reel specification EIA481.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А