



Main

Range of product	Zelio Relay
Product or component type	Plug-in relay
Device short name	RHN
Contacts type and composition	4 C/O
Contact operation	Instantaneous Low level
[Uc] control circuit voltage	24 V DC
[Ithe] conventional enclosed thermal current	1 A at <= 104 °F (40 °C)
Status LED	Without
Control type	Manual control
Coil interference suppression	Without

Complementary

[Ui] rated insulation voltage	250 V
Operating position	Any position
Minimum switching capacity	50 mVA at 1 mA 50 mVA/1 V
Contact bounce time	<= 10 ms
Voltage drop	<= 100 V for 3 A at 24 V
Average resistance	30 mOhm at 68 °F (20 °C)
Average coil consumption	1.6 W at 68 °F (20 °C)
Control circuit voltage limits	0.8...1.1 Uc conforming to IEC 60255
Drop-out voltage threshold	0.1...0.3 Uc
Time constant	12 ms open contact(s) 15 ms closed contact(s)
Mechanical durability	20000000 cycles
Operating rate	<= 6 cyc/mn
Operating time	10...20 ms between energisation of coil and closing of NO contact at 68 °F (20 °C) 2...7 ms between de-energisation of coil and closing of NC contact at 68 °F (20 °C) 1...4 ms for energisation/de-energisation 1.2...4 ms for de-energisation/energisation
CAD overall width	1.3 in (33 mm)
CAD overall height	1.69 in (43 mm)
CAD overall depth	2.13 in (54 mm)
Terminals description ISO n°1	(11-12-14)OC (21-22-24)OC (31-32-34)OC (41-42-44)OC (A1-A2)CO
Product weight	0.2 lb(US) (0.09 kg)

Environment

standards	BS 4794 IEC 60255 NF C 45-250 VDE 0435
product certifications	ASE BV CSA EDF UR USSR

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

protective treatment	TC
dielectric strength	2500 V
ambient air temperature for operation	23...104 °F (-5...40 °C) conforming to IEC 60255
ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
vibration resistance	6 gn (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 6 gn (f = 10...55 Hz) conforming to NF C 20-616
shock resistance	50 gn 11 ms conforming to NF C 20-608

Offer Sustainability

WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and	Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А