

AO4807


Dual P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

General Description


The AO4807 uses advanced trench technology to provide excellent $R_{DS(ON)}$, and ultra-low low gate charge. This device is suitable for use as a load switch or in PWM applications. *Standard Product AO4807 is Pb-free (meets ROHS & Sony 259 specifications). AO4807L is a Green Product ordering option. AO4807 and AO4807L are electrically identical.*

Features

V_{DS} (V) = -30V
 I_D = -6 A (V_{GS} = -10V)
 $R_{DS(ON)} < 35m\Omega$ (V_{GS} = -10V)
 $R_{DS(ON)} < 58m\Omega$ (V_{GS} = -4.5V)



SOIC-8



Absolute Maximum Ratings $T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Parameter	Symbol	Maximum	Units
Drain-Source Voltage	V_{DS}	-30	V
Gate-Source Voltage	V_{GS}	± 20	V
Continuous Drain Current ^A	$T_A=25^\circ\text{C}$	-6	A
	$T_A=70^\circ\text{C}$	-5	
Pulsed Drain Current ^B	I_{DM}	-30	
Power Dissipation ^A	$T_A=25^\circ\text{C}$	2	W
	$T_A=70^\circ\text{C}$	1.44	
Junction and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	-55 to 150	$^\circ\text{C}$

Thermal Characteristics

Parameter		Symbol	Typ	Max	Units
Maximum Junction-to-Ambient ^A	$t \leq 10s$	$R_{\theta JA}$	48	62.5	$^\circ\text{C/W}$
Maximum Junction-to-Ambient ^A	Steady-State		74	110	$^\circ\text{C/W}$
Maximum Junction-to-Lead ^C	Steady-State	$R_{\theta JL}$	35	40	$^\circ\text{C/W}$

Electrical Characteristics ($T_J=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Units
STATIC PARAMETERS						
BV_{DSS}	Drain-Source Breakdown Voltage	$I_D=-250\mu\text{A}$, $V_{GS}=0\text{V}$	-30			V
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{DS}=-24\text{V}$, $V_{GS}=0\text{V}$ $T_J=55^{\circ}\text{C}$			-1 -5	μA
I_{GSS}	Gate-Body leakage current	$V_{DS}=0\text{V}$, $V_{GS}=\pm 20\text{V}$			± 100	nA
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{DS}=V_{GS}$, $I_D=-250\mu\text{A}$	-1.2	-2	-2.4	V
$I_{D(ON)}$	On state drain current	$V_{GS}=-10\text{V}$, $V_{DS}=-5\text{V}$	-30			A
$R_{DS(ON)}$	Static Drain-Source On-Resistance	$V_{GS}=-10\text{V}$, $I_D=-6\text{A}$ $T_J=125^{\circ}\text{C}$		28 37	35 45	$\text{m}\Omega$
		$V_{GS}=-4.5\text{V}$, $I_D=-5\text{A}$		44	58	$\text{m}\Omega$
g_{FS}	Forward Transconductance	$V_{DS}=-5\text{V}$, $I_D=-6\text{A}$		13		S
V_{SD}	Diode Forward Voltage	$I_S=-1\text{A}$, $V_{GS}=0\text{V}$		-0.76	-1	V
I_S	Maximum Body-Diode Continuous Current				-4.2	A
DYNAMIC PARAMETERS						
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{GS}=0\text{V}$, $V_{DS}=-15\text{V}$, $f=1\text{MHz}$		920		pF
C_{oss}	Output Capacitance			190		pF
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance			122		pF
R_g	Gate resistance	$V_{GS}=0\text{V}$, $V_{DS}=0\text{V}$, $f=1\text{MHz}$		3.6		Ω
SWITCHING PARAMETERS						
$Q_g(10\text{V})$	Total Gate Charge (10V)	$V_{GS}=-10\text{V}$, $V_{DS}=-15\text{V}$, $I_D=-6\text{A}$		18.5		nC
$Q_g(4.5\text{V})$	Total Gate Charge (4.5V)			9.6		nC
Q_{gs}	Gate Source Charge			2.7		nC
Q_{gd}	Gate Drain Charge			4.5		nC
$t_{D(on)}$	Turn-On DelayTime	$V_{GS}=-10\text{V}$, $V_{DS}=-15\text{V}$, $R_L=2.7\Omega$, $R_{GEN}=3\Omega$		7.7		ns
t_r	Turn-On Rise Time			5.7		ns
$t_{D(off)}$	Turn-Off DelayTime			20.2		ns
t_f	Turn-Off Fall Time			9.5		ns
t_{rr}	Body Diode Reverse Recovery Time	$I_F=-6\text{A}$, $dI/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$		20		ns
Q_{rr}	Body Diode Reverse Recovery Charge	$I_F=-6\text{A}$, $dI/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$		8.8		nC

A: The value of $R_{\theta JA}$ is measured with the device mounted on 1in² FR-4 board with 2oz. Copper, in a still air environment with $T_A=25^{\circ}\text{C}$. The value in any given application depends on the user's specific board design. The current rating is based on the $t \leq 10\text{s}$ thermal resistance rating.

B: Repetitive rating, pulse width limited by junction temperature.

C: The $R_{\theta JA}$ is the sum of the thermal impedance from junction to lead $R_{\theta JL}$ and lead to ambient.

D: The static characteristics in Figures 1 to 6, 12, 14 are obtained using 80 μs pulses, duty cycle 0.5% max.

E: These tests are performed with the device mounted on 1 in² FR-4 board with 2oz. Copper, in a still air environment with $T_A=25^{\circ}\text{C}$. The SOA curve provides a single pulse rating.

Rev 4 : Aug 2005

THIS PRODUCT HAS BEEN DESIGNED AND QUALIFIED FOR THE CONSUMER MARKET. APPLICATIONS OR USES AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS ARE NOT AUTHORIZED. AOS DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF SUCH APPLICATIONS OR USES OF ITS PRODUCTS. AOS RESERVES THE RIGHT TO IMPROVE PRODUCT DESIGN, FUNCTIONS AND RELIABILITY WITHOUT NOTICE.

TYPICAL ELECTRICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS




Fig 1: On-Region Characteristics




Figure 2: Transfer Characteristics




Figure 3: On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage




Figure 4: On-Resistance vs. Junction Temperature




Figure 5: On-Resistance vs. Gate-Source Voltage









Figure 6: Body-Diode Characteristics

TYPICAL ELECTRICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А