



3D SURROUND AUDIO PROCESSOR FOR HEADPHONE


■ GENERAL DESCRIPTION

The **NJM2704** is a high quality 3D surround audio processor designed for headphone applications.

It includes mode control switches for surround function and standby function and realizes low consumption power design by standby function.

It is suitable for portable telephone, PDA and any portable audio applications.

■ PACKAGE OUTLINE




NJM2704V

■ FEATURES

- Operating Voltage 1.8 to 6V
- Low Operating Current 0.45mA typ. (at Active mode)
0.1μA typ. (at Standby mode)
- Low Output Noise 10μV typ. (at Surround mode, VR: max.)
- Variable Surround Effect by external resistor
- Internal Mode Control Switch
- Bipolar Technology
- Package Outline SSOP14


■ PIN CONFIGURATION



1. STANDBY SW
2. LIN
3. RIN
4. MODE SW
5. VREF
6. GND
7. NC
8. DNC
9. V+
10. NFR
11. NFL
12. ROUT
13. LOU
14. NC

NJM2704

■ BLOCK DIAGRAM



■ABSOLUTE MAXIMUM RATING (Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	RATINGS	UNIT
Supply Voltage	V ⁺	7	V
Power Dissipation	P _D	320	mW
Operating Temperature Range	T _{opr}	-20 to +75	°C
Storage Temperature Range	T _{stg}	-40 to +125	°C

■OPERATING VOLTAGE

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Operating Voltage	V ⁺	-	1.8	3.0	6.0	V

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS (V⁺=3V, Ta=25°C unless otherwise specified)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION					MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	
		INPUT		OUTPUT	MODE	VR					
		L	R								
Operating Current	I _{cc}	No Signal	0	0	-	Active	-	-	450	700	μA
			0	0	-	Standby	-	-	0.1	1.0	
Reference Voltage	V _{ref}	No Signal	0	0	-	-	-	1.0	1.15	1.3	V

●AC CHARACTERISTICS

(V⁺=3V, Ta=25°C, V_{IN}=-20dBV(100mVrms), f=1kHz, R_L=10kΩ, unless otherwise specified)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION					MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	
		INPUT		OUTPUT	MODE	VR					
		L	R								
Maximum Input Voltage	V _{IM}	f=1kHz T.H.D.=1%	V _{IN} 0	0 V _{IN}	L R	Bypass	-	-	-2.0 (790)	-	dBV (mVrms)
		f=100Hz T.H.D.=1%	V _{IN} 0	0 V _{IN}	L R	Surround	MAX	-	-16.0 (160)	-	
		V ⁺ =1.8V f=1kHz T.H.D.=1%	V _{IN} 0	0 V _{IN}	L R	Bypass	-	-10.5 (300)	-8.5 (380)	-	
		V ⁺ =1.8V f=100Hz T.H.D.=1%	V _{IN} 0	0 V _{IN}	L R	Surround	MAX	-24.5 (60)	-22.5 (75)	-	
Output Noise	V _{NO}	R _g =0Ω A-Weighted	0	0	L R	Bypass	-	-	-112 (2.5)	-106 (5.0)	dBV (μVrms)
		R _g =0Ω A-Weighted	0	0	L R	Surround	MAX	-	-100 (10)	-94 (20)	
Total Harmonic Distortion	T.H.D.	f=1kHz	V _{IN} 0	0 V _{IN}	L R	Bypass	-	-	0.02	0.05	%
		f=1kHz	V _{IN} 0	0 V _{IN}	L R	Surround	MAX	-	0.1	0.5	

NJM2704

●AC CHARACTERISTICS

($V_+ = 3V$, $T_a = 25^\circ C$, $V_{IN} = -20dBV(100mV_{rms})$, $f = 1kHz$, $R_L = 10k\Omega$, unless otherwise specified)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION						MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
		INPUT		OUTPUT	MODE	VR					
		L	R								
Bypass Gain	G_{VBYP}	$f = 1kHz$	V_{IN} 0	0 V_{IN}	L R	Bypass	-	-1.0	0.0	1.0	dB
Surround Gain	G_{VSUR}	$f = 100Hz$	V_{IN} 0	0 V_{IN}	L R	Surround	MAX	12.5	14.5	16.5	dB
		$f = 100Hz$	0 V_{IN}	V_{IN} 0	L R	Surround	MAX	10.5	12.5	14.5	
		$f = 100Hz$	V_{IN} 0	0 V_{IN}	L R	Surround	MIN	0.5	2.5	4.5	

●CONTROL CHARACTERISTICS ($V_+ = 3V$, $T_a = 25^\circ C$ unless otherwise specified)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION						MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
		INPUT		OUTPUT	MODE	VR					
		L	R								
Mode Select Control Voltage	V_{MODE}	$V_{IN} =$ High Level	-	-	-	-	-	1.2	-	V_+	V
		$V_{IN} =$ Low Level	-	-	-	-	-	0.0	-	0.3	

■SWITCH FUNCTION

MODE SW

MODE	Terminal Status	NOTES
Bypass	L, open	Input Through
Surround	H	Surround Mode (Stereo Input)

STANDBY SW

MODE	Terminal Status	NOTES
Standby	L, open	IC is non-active
Active	H	IC is active


TERMINAL DESCRIPTION

PIN No.	SYMBOL	FUNCTION	EQUIVALENT CIRCUIT	Voltage
1	STANDBY SW	Standby switch		0V
2 3	LIN RIN	Lch Input Rch Input		1.15V
4	MODE SW	Mode control switch		0V
5	VREF	Reference voltage		1.15V

NJM2704

PIN No.	SYMBOL	FUNCTION	EQUIVALENT CIRCUIT	Voltage
6	GND	GND		0V
7 14	NC	No Connect		-
8	DNC	Do Not Connect		-
9	V+	Power Supply		V+
10 11	NFR NFL	Filter terminal Filter terminal		1.15V
12 13	ROUT LOUT	Rch Output Lch Output		1.15V


APPLICATION CIRCUIT



TYPICAL CHARACTERISTICS


Supply Current vs. Supply Voltage

Ta=25degrees




Supply Current vs. Ambient Temperature

V+=3V




Reference Voltage vs. Supply Voltage

Ta=25degrees




Reference Voltage vs. Ambient Temperature

V+=3V




Maximum Input Voltage vs. Supply Voltage (BYPASS)

Vin=Lch f=1kHz Vout=Lch RL=10kohm
THD=1% Ta=25degrees




Maximum Input Voltage vs. Supply Voltage (Surround)

Vin=Lch f=100Hz Vout=Lch RL=10kohm VR=MAX
THD=1% Ta=25degrees




TYPICAL CHARACTERISTICS


Maximum Input Voltage vs. Ambient Temperature (BYPASS)




Maximum Input Voltage vs. Ambient Temperature (Surround)




Maximum Input Voltage vs. Ambient Temperature (BYPASS)




Maximum Input Voltage vs. Ambient Temperature (Surround)



Output Noise Voltage vs. Ambient Temperature




Output Noise Voltage vs. Ambient Temperature




TYPICAL CHARACTERISTICS


Total Harmonic Distortion vs. Input Voltage (BYPASS)




Total Harmonic Distortion vs. Input Voltage (Surround)




Voltage Gain vs. Frequency (BYPASS)




Voltage Gain vs. Frequency (Surround)



Voltage Gain vs. Frequency (Surround)




Voltage Gain vs. Frequency (Surround)



TYPICAL CHARACTERISTICS


Voltage Gain vs. SW Terminal Input Voltage

V+=3V Vin=-20dBV Lch f=100Hz Vout=Lch VR=MAX
BYPASS to Surround



Output DC Offset Voltage vs. Ambient Temperature

V+=3V
BYPASS to Surround



[CAUTION]

The specifications on this databook are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[NJR:](#)

[NJM2704V-TE1](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А