

## FO patch cable - FL MM PATCH 2,0 ST-ST - 2901816

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Assembled FO cable, break out cable, multimode fiberglass 50/125 µm (OM2), connector: B-FOC(ST®)/B-FOC(ST®), degree of protection: IP20, for installation in cable ducts or control cabinets, length: 2 m



### Product Features

- Multi-mode patch cable for indoor installation
- Ideal for use in distributor systems and for connecting termination devices
- 2.8 mm single elements made from halogen-free and flame-retardant material



### Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	60.0 g
Custom tariff number	85447000
Country of origin	Czech Republic

### Technical data

#### Cable type

Cable abbreviation	I-V(ZN)H
Cable type	Multimode fiberglass

#### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 70 °C
Ambient temperature (installation)	-5 °C ... 50 °C
Resistance to oil	Not resistant to oil, gasoline, acids, and lyes

#### External sheath

Outer sheath, material	FRNC
External sheath, color	orange
External sheath, strain relief elements	Non-metallic, aramide fiber

# FO patch cable - FL MM PATCH 2,0 ST-ST - 2901816

## Technical data

### External sheath

External diameter max.	5.7 mm
External diameter min.	2.8 mm

### Single wire

Individual wires per module	2
Individual wire, diameter	900 µm
Single wire, strain relief elements	Non-metallic, aramide fibers

### Mechanical properties

Bending radius short term/long term	30 mm
Bending radius, long-term	60 mm
Lateral pressure, long-term	60 N/cm
Tensile strength short-term/long-term	600 N
Cable, attenuation	2.5 dB/km
	0.7 dB/km
Numerical aperture	0.2

### General

Conductor length	2 m
Cable weight	15.8 kg/km
Transmission characteristics (category)	OM2
Transmission speed	1 Gbps

### Behavior in fire

Flame resistance	According to DIN 60332-1-2
	IEC 60332-3-22 (Cat. A)
Concentration of fumes	in accordance with IEC 61034
Halogen-free	According to IEC 60754-2
Behavior in fire	No corrosive or toxic fumes
	0.36 MJ/m

### Attenuation

850 nm	2.5 dB/km
1300 nm	0.7 dB/km

### Standards and Regulations

Concentration of fumes	in accordance with IEC 61034
Resistance to oil	Not resistant to oil, gasoline, acids, and lyes
Halogen-free	According to IEC 60754-2
Behavior in fire	No corrosive or toxic fumes
	0.36 MJ/m

# FO patch cable - FL MM PATCH 2,0 ST-ST - 2901816

## Technical data

### Standards and Regulations

Flame resistance	According to DIN 60332-1-2
	IEC 60332-3-22 (Cat. A)

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27061003
eCl@ss 5.0	27061003
eCl@ss 5.1	27061003
eCl@ss 6.0	27259207
eCl@ss 7.0	27259207
eCl@ss 8.0	27061003

### ETIM

ETIM 2.0	EC000034
ETIM 3.0	EC000034
ETIM 4.0	EC000034
ETIM 5.0	EC001263

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121607
UNSPSC 7.0901	26121607
UNSPSC 11	26121607
UNSPSC 12.01	26121607
UNSPSC 13.2	26121607

## Accessories

### Accessories

#### Adapter

Fiber optic coupling - PSM-SET-BFOC-LINK/2 - 2799429



Coupling; set consisting of 2 couplings for connecting B-FOC plugs

## FO patch cable - FL MM PATCH 2,0 ST-ST - 2901816

### Accessories

Fiber optic coupling - FL MM PATCH COUPLER LC-LC - 2700312



Coupling, LC/LC, can be used for multi-mode glass fibers

---

Fiber optic coupling - FL COUPLER SC-DUPLEX - 2901788



Coupling, SC duplex/SC duplex, compatible with multi-mode and single mode glass fibers, PCF, and polymer fibers

---

### Data cable by the meter

FO cable - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322



Fiberglass cable, duplex 50/125 µm, by the meter, without connector, for indoor installation

---

FO cable - PSM-LWL-GDO- 50/125 - 2799432



Fiberglass cable, duplex 50/125 µm, by the meter, without connector, for outdoor installation

---

### Data cable preassembled

FO patch cable - FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - 2901558



rugged GOF installation cable (IP20 heads only) for inner areas with highly tear-proof aramid strain-relief elements. Individual elements consist of highly flexible FRNC material. The cable is halogen-free, ozone and UV resistant and has a rugged polyurethane (PUR) outer sheath.

## FO patch cable - FL MM PATCH 2,0 ST-ST - 2901816

### Accessories

---

FO patch cable - FOC-GDM-RUGGED-1016/... - 1402193



rugged GOF installation cable for inner areas with highly tear-proof aramid strain-relief elements. Individual elements consist of highly flexible FRNC material. The cable is halogen-free, ozone and UV resistant and has a rugged polyurethane (PUR) outer sheath.

---

FO patch cable - FOC-GDO-1017/IP20/... - 2901559



Highly rugged GOF round cable (IP20 heads only) for assembly and for outdoor installation with integrated moisture barrier as well as rodent-proof scrim. Individual elements made from highly flexible FRNC material. The wire is ozone and UV resistant with a very rugged polyethylene outer sheath.

---

### Fiber optics connector (device side)

SC-RJ female insert - VS-SCRJ-GOF-BU/BU - 1652978



SC-RJ socket insert, duplex, for VS-A-F-IP67 panel mounting frame, can be used for fiberglass (multi-mode and single mode), PCF, and polymer fibers

---

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А