


Copied of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



© Assembly instruction see N 22 091 0024

Number of contacts	Standard	3	4	5	5	6	7	7	8	12	14
Contact arrangement	IEC 61076-2-106	03-a	04-a	05-a	05-b	06-a	07-a	07-b	08-a	12-a	14-a
Rated voltage	IEC 60664-1	150 V		100 V						32 V	
Rated impulse withstand voltage	IEC 60664-1	2500 V		1500 V						800 V	
Pollution degree	IEC 60664-1	3 ⁿ									
Installation category	IEC 60664-1	III									
Insulation group	IEC 60664-1	II									
Current rating	IEC 60512-5-3	10A/+40°C		7A/+40°C						3A/+40°C	
Insulation resistance	IEC 60512-3-1	>10 ¹⁰ Ohm ²⁾									
Contact resistance	IEC 60512-2-1	<5mOhm									
Climatic category	IEC 60668-1	40 / 100 / 21									
Temperatur range		-40°C...+100°C									
IP degree	IEC 60529	IP 68									
Insertion and withdrawal force	IEC 60512-13-2	25N	30N	35N	35N	50N	55N	55N	60N	50N	50N
mechanical operation	IEC 60512-9-1	≥500									
material housing		Zinc die cast, nickel plated									
dielectric material		Thermoplast									
sealing material		Chloroprene									
contacts		silver or gold plated, please order contacts separately acc. to drawing M-N 02 015 00XX X (3-8pol) or M-N 02 010 0158 X (12-14pol)									
termination technique		crimp									
wire gauge		0,09-1,0mm ²			0,09-0,75mm ²	0,09-1,0mm ²	0,09-0,75mm ²			0,09-0,25mm ²	
flamability		UL 94 V0									
locking system		metal screw coupling; tightening torque 0,5 - 0,7Nm									

¹⁾ under operating conditions >10⁹ Ohm
²⁾ designed according pollution degree 2, can be used under pollution degree 3 if the rules according IEC 60664-1 are fulfilled
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.
All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product. Any product information is for descriptive usage only and not legally binding; particularly the information does not constitute or provide any legal guaranties ("Beschaffenheitsgarantie" or "Haltbarkeitsgarantie").

	14 (14-a)	C091 11D014 002 4 U
	12 (12-a)	C091 11D012 002 4 U
	8 (08-a)	C091 11D008 002 4 U
	7 (07-b)	C091 11D107 002 4 U
	7 (07-a)	C091 11D007 002 4 U
	6 (06-a)	C091 11D006 002 4 U
	5 (05-b)	C091 11D105 002 4 U
	5 (05-a)	C091 11D005 002 4 U
	4 (04-a)	C091 11D004 002 4 U
	3 (03-a)	C091 11D003 002 4 U
Contact arrangement View on mating side	Number of contacts (Contact arrangement acc. IEC 61076-2-106)	Part number

Gewicht (errechnet) / Calc WT: g

Prüfmaß / Testdimension

Teileindex

Partindexnumber

Zul. Abw./Tolerances:

2013

Gez.

Drawn

Gepr.

Checked

Datum/Date

17.05.

Name

Carle

Maßstab / Scale: 2:1

A3

Material:
Oberfläche:

female cable connector
for cable diameters 8-10,5

02

201300837

04.12.13

IM

01

201300382

02.07.13

CM

Index

Änderung/Description

Datum/Date

Name

Amphenol-Tuchel
Electronics GmbH

M

C091 11DXXX 002 4 U

Blatt/Sheet
1
1 Bl.

Ers. f. / Replacement for:

8

7

6

5

4

3

2

1

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А