

SERIES 68B

Hall Effect Rocker Switch

FEATURES


- Choice of ratiometric analog or PWM outputs
- Sealed to IP67 dynamic - even during actuation
- Rugged industrial design suited for outdoor use
- Provides positive tactile feedback in any environment
- Long operational life
- Redundant output for safety
- Available with 26° detent and 36° latching, friction hold, or spring return (no detent)
- Choices of cable length
- Choices of accent color

APPLICATIONS


- Dash-panel and armrest controls
- Hydraulic fluid flow control
- Engine speed control
- Heavy duty industrial equipment
- Remote control belly boxes




DIMENSIONS in inches, [mm]




MOUNTING PANEL OPTIONS




BLOCK DIAGRAM




PINOUT AND WIRE COLOR CHART





ANALOG OUTPUT WAVEFORM



POSITIVE/NEGATIVE DIRECTION REFERENCE



PWM OUTPUT WAVEFORM



FAILURE INDICATIONS*		
FAILURE MODE	PWM FREQUENCY	DUTY CYCLE
SENSOR ERROR	50% ± 37.5 Hz	85% OR 95%
OVERVOLTAGE	50% ± 37.5 Hz	75%
UNDERVOLTAGE	50% ± 37.5 Hz	100%

* IN CASE OF ERROR THE SENSOR
CHANGES THE PWM FREQUENCY TO 50%
OF THE NORMAL OPERATING FREQUENCY

DUTY CYCLE DEFINED AS THE RATIO BETWEEN THE
HIGH TIME (S) AND THE PERIOD (D) OF THE PWM SIGNAL
AS SHOWN IN FIGURE ABOVE.

SPECIFICATIONS**Electrical Specifications**

Operating Voltage on Pin 1 (VDD): 5.0V $\pm$ 0.5V

Absolute Maximum Voltage* on Pin 1

(VDD): -18 V min, +18 V max (t < 1 h)

Operating Current: 15 mA typ., 20 mA, max.

Analogue

Output Voltage is Analog (Ratiometric to Operating Voltage)

Output at Center Position: 50% VDD

Output at Full Travel: 10% VDD or 90%

VDD depending on configuration

Output Voltage Tolerance:

$\pm$ 3% VDD at full travel

$\pm$ 5% VDD at center position

Output Current: 1 mA, max.

Recommended Load: 10 K Ohm pull-down resistor.

Sensor Error: When a sensor error occurs, the output goes to < 4% of operating voltage (VDD)

*Exceeding the Absolute Maximum Voltage may result in permanent damage to the device. This is a stress rating only and functional operation of the device at those or any other conditions above those indicated in the operation listings of this specification is not implied.

PWM

Time from Power-up to Signal Out: 8mS Max

PWM Frequency Tolerance: $\pm$ 15%

Center Position Duty Cycle: 50 $\pm$ 5%

End Position 1 Duty Cycle: 10 $\pm$ 3%

End Position 2 Duty Cycle: 90 $\pm$ 3%

VOL: 0.5V typ. @ I < 5mA; VDD= 5.00V

VOH: 4.9V typ. @ I < -1.2mA; VDD= 5.00V

Recommended Load: 1.0 K Ohm pull-up resistor.

Physical & Mechanical Ratings

Vibration: Random, meets MIL-STD-810G, Method 514.6, Procedure I

Mechanical Shock: Meets MIL-STD 202, Method 213B Test Condition A

Transit Drop: Meets MIL-STD-810G, Method 516.6, Procedure II

Terminal Strength: 10 lbs. minimum, tested per MIL-STD-202, Method 211A

Push-Out Force: 45 lbs. minimum

Pull-Out Force: 45 lbs. minimum

Paddle Impact: 0.5 lbs. weight dropped 3x

from height of 0.3m

Paddle Side-Load: 45 lbs. minimum

Mounting Torque: 3-5 in-lbs recommended,

8 in-lbs maximum

Return to Center Life: 2 million cycles

minimum**

Detent Life: 200,000 cycles minimum

Latching Life: 200,000 cycles minimum

Friction Hold Life: 200,000 cycles minimum

** One cycle is defined as full travel from the center to the +40° direction, then full travel to the -40° direction, then return to the center

Environmental Ratings

Seal: IP67 as mounted

Altitude: Meets MIL-STD-810G, Method 500.4, Procedure I

Thermal Shock: Meets MIL-STD-810G, Method 503.4, Procedure I

Operating High Temperature: +85°C, Meets

IEC 68-2-2, Test Aa

Operating Low Temperature: -40°C, Meets

IEC 68-2-1, Test Aa

Storage High Temperature: +100°C, Meets

IEC 68-2-2, Method Aa

Storage Low Temperature: -55°C, Meets

IEC 68-2-1, Method Aa

Damp Heat Cycle: Meets IEC/EN 60068-2-38 Z/AD

Humidity, 85/85: Meets MIL-STD 202, Method 103B, 500 hours

Solar Radiation: Meets ISO 4892-2, Method A, Cycle 1, 1000 hours

Chemical Resistance: Meets IEC 60068-2-74

Salt Fog: Meets MIL STD 810G

Dielectric: Meets MIL-STD-202G, Method 301

Insulation Resistance: Meets MIL-STD-202G, Method 302

Materials and Finishes

Paddle: Thermoplastic with elastomer finger grip

Cable Assembly: 22AWG stranded, tin-coated copper wires in PVC insulation

Connector Body: Thermoplastic

Terminals: Nickel

RoHS Compliant

EMC Ratings

Radiated Immunity: At 3 orientations, meets ISO11452-5 (140 V/M, 10KHz-2MHz), ANSI/ASAE EP455 5.16 (100 V/M, 2-200MHz), ISO 11452-2 (140 V/M, 200MHz-1GHz), and ISO 11452-2 (50 V/M, 1GHz-2.7GHz).

Conducted Immunity: Bulk Current Injection Meets ISO11452-4, SAE J1113-4 (120 mA, 1MHz-400MHz)

Radiated Emissions: Meets CISPR25, Class 3 (150kHz - 54MHz), CISPR 16.2.3, Class B (30-1000 MHz) and ISO13766, level 6db (30MHz - 1GHz)

Conducted Emissions: Meets CISPR 25, Class 5

Electrostatic Discharge: Meets ANSI/ASAE EP455 5.12, Level 1

Power Frequency Magnetic Field: Meets IEC 61000-4-8, 30 A/m

ORDERING INFORMATION**ACCENT COLOR**

- 1 = Black
- 2 = Blue
- 3 = Purple
- 4 = Yellow
- 5 = Green
- 6 = Red

PADDLE FUNCTION

0 = No detent or latching

1 = 26° detent + 36° latching

2 = Friction hold

(Custom options available, contact Grayhill)

68B-XXX-X

TERMINATION

0 = No Connector; 8" wires with stripped ends

4 = 4.00" Cable with Deutsch Connector

6 = 6.00" Cable with Deutsch Connector

8 = 8.00" Cable with Deutsch Connector

SUPPLY VOLTAGE

5 = Analog, 5.0V Supply, Dual Inverse Outputs*

A = PWM, 5.0V Supply, FREQ. = 500 Hz, Dual Inverse Outputs

B = PWM, 5.0V Supply, FREQ. = 2 kHz, Dual Inverse Outputs

*OUTPUT VOLTAGE IS PROPORTIONAL TO VDD

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А