


EMD-SL-V-UV-300

Order No.: 2866035

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2866035>

Monitoring relay for monitoring 1-phase voltages of 0...300 V AC/DC, undervoltage, supply voltage can be selected using power module, 1 PDT



Commercial data	
GTIN (EAN)	 4 017918 924331
sales group	H210
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85364900
Catalog page information	Page 653 (IF-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
01/17/2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Product description

Increasingly higher demands are being placed on safety and system availability – across all sectors. Processes are becoming more and more complex, not only in mechanical engineering and the chemical industry, but also in plant and automation technology. Demands on power engineering are also increasing constantly.

Error-free and therefore cost-effective operation can only be achieved through continuous monitoring of important network and system parameters. Electronic monitoring relays in the EMD series are available for a wide range of monitoring tasks to avoid the consequences of errors or to keep them within limits.

The operating states are indicated using colored LEDs, errors that may occur can be sent to a control system via a floating contact or can shut down a part of the system. Some device versions are equipped with startup and response delays in order to briefly tolerate measured values outside the set monitoring range.

Technical data

Input data

Input voltage range	0 V ... 30 V AC/DC (connection terminal blocks: U1 and GND)
	0 V ... 60 V AC/DC (connection terminal blocks: U2 and GND)
	0 V ... 300 V AC/DC (connection terminal blocks: U3 and GND)
Maximum temperature coefficient	< 0.1 %/K
Function	Undervoltage
Min. setting range	5 % ... 95 % (From U_N)
Max. setting range	10 % ... 100 % (From U_N)
Setting range for response delay	0.2 s ... 10 s
Basic accuracy	± 5 % (of scale end value)
Setting accuracy	≤ 5 % (of scale end value)
Repeat accuracy	≤ 2 %
Recovery time	500 ms

Contact side

Contact type	1 floating PDT
Maximum switching voltage	250 V AC (in acc. with IEC 60664-1)
Interrupting rating (ohmic load) max.	750 VA (3 A/250 V AC, module aligned, ≤ 5 mm spacing) 1250 VA (5 A/250 V AC, module not aligned, ≥ 5 mm spacing)
Output fuse	5 A (fast-blow)

Power supply

Supply voltage range	24 V AC ... 230 V AC (see Power modules)
	24 V DC (see Power modules)

General data

Width	22.5 mm
Height	90 mm
Depth	113 mm
Mechanical service life	Approx. 2×10^7 cycles
Operating mode	100% operating factor
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 55 °C -25 °C ... 40 °C (corresponds to UL 508)

Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 70 °C
Mounting position	Any
Assembly instructions	on TS 35 profile rail acc. to EN 60715
Electromagnetic compatibility	Conformance with EMC Directive 2004/108/EC
Surge voltage category	III, basic insulation (as per EN 50178)
Housing insulation material	Polyamide PA, self-extinguishing
Color	green
Rated insulation voltage	300 V (According to EN 50178)
Conformance	CE-compliant
UL, USA / Canada	UL/C-UL listed UL 508

Connection data

Conductor cross section stranded min.	0.25 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section solid min.	0.5 mm ²
Conductor cross section solid max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	20
Conductor cross section AWG/kcmil max	14
Stripping length	8 mm
Type of connection	Screw connection

Certificates / Approvals



Certification

CUL Listed, UL Listed


Additional products

Item	Designation	Description
General		
2866103	EMD-SL-PS- 24AC	Power modules, pluggable, for EMD-SL-..., supply voltage: 20.2...26.4 V AC
2885359	EMD-SL-PS- 24DC	Power modules, pluggable, for EMD-SL-..., supply voltage: 20 V DC ... 30 V DC

2866116	EMD-SL-PS-110AC	Power modules, pluggable, for EMD-SL-..., supply voltage: 88...121 V AC
2885731	EMD-SL-PS-120AC	Power modules, pluggable, for EMD-SL-..., supply voltage: 108 V AC ... 132 V AC
2866129	EMD-SL-PS-230AC	Power modules, pluggable, for EMD-SL-..., supply voltage: 195...264 V AC

Diagrams/Drawings

Block diagram



Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А