



Main

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Range of product | OsiSense XC |
| Series name | Standard format |
| Product or component type | Limit switch |
| Device short name | XCMD |
| Sensor design | Miniature |
| Body type | Fixed |
| Head type | Rotary head |
| Material | Metal |
| Body material | Zamak |
| Head material | Zamak |
| Fixing mode | By the body |
| Movement of operating head | Rotary |
| Type of operator | Spring return roller lever metal |
| Type of approach | Lateral approach 2 directions |
| Number of poles | 2 |
| Contacts type and composition | 1 NC + 1 NO |
| Contact operation | Snap action |

Complementary

| | |
|--|--|
| Switch actuation | By 30° cam |
| Electrical connection | Removable cable connector |
| Cable length | 6.56 ft (2 m) |
| Wire insulation material | PvR |
| Contacts insulation form | Zb |
| Positive opening | With |
| Positive opening minimum force | 35 N |
| Minimum force for tripping | 8.5 N |
| Minimum actuation speed | 0.01 m/min |
| Maximum actuation speed | 1.64 ft/s (0.5 m/s) |
| Contact code designation | B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A |
| [Ui] rated insulation voltage | 400 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-5-1 300 V degree of pollution 3 |
| Resistance across terminals | <= 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kV conforming to IEC 60664 4 kV conforming to IEC 60947-1 |
| Short-circuit protection | 6 A by gG cartridge fuse |
| Electrical durability | 5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C |
| Mechanical durability | 10000000 cycles |
| Width | 1.18 in (30 mm) |
| Height | 1.97 in (50 mm) |
| Depth | 0.63 in (16 mm) |
| Product weight | 0.41 lb(US) (0.185 kg) |

Environment

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

| | |
|---------------------------------------|--|
| shock resistance | 25 gn (duration = 18 ms) conforming to IEC 60068-2-27 |
| vibration resistance | 5 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| IP degree of protection | IP68 conforming to IEC 60529 IP66 conforming to IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529 |
| IK degree of protection | IK06 conforming to EN 62262 |
| overvoltage category | Class I conforming to NF C 20-030 Class I conforming to IEC 61140 |
| ambient air temperature for operation | -13...158 °F (-25...70 °C) |
| ambient air temperature for storage | -40...158 °F (-40...70 °C) |
| protective treatment | TC |
| product certifications | CCC CSA UL |
| standards | EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1 |

Offer Sustainability

| | |
|--|--|
| Not Green Premium product | Not Green Premium product |
| WARNING: This product can expose you to chemicals including: | WARNING: This product can expose you to chemicals including: |
| Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and | Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and |
| Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. | Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. |
| For more information go to www.p65warnings.ca.gov | For more information go to www.p65warnings.ca.gov |

Contractual warranty

| | |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А