

Plug - UP 6/ 1 GNYE - 3060720

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Plug, Connection method: Screw connection, Number of positions: 1, Cross section: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 8, Width: 8.2 mm, Height: 42.7 mm, Color: green-yellow

Key Commercial Data

Packing unit	50 STK
GTIN	 4 046356 607926
Weight per Piece (excluding packing)	7.164 g
Weight per piece (including packing)	7.164 g
Country of origin	China
Note	Made to Order (non-returnable)

Technical data

General

Number of positions	1
Number of levels	1
Number of connections	1
Potentials	1
Nominal cross section	6 mm ²
Color	green-yellow
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Maximum load current	41 A (with 6 mm ² conductor cross section)
Rated surge voltage	8 kV
Degree of pollution	3
Overvoltage category	III
Insulating material group	I
Maximum load current	41 A (with 6 mm ² conductor cross section)
Nominal current I _N	41 A
Nominal voltage U _N	1000 V
Open side panel	No
Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B)	130 °C

Plug - UP 6/ 1 GNYE - 3060720

Technical data

General

Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Static insulating material application in cold	-60 °C

Dimensions

Width	8.2 mm
Length	21 mm
Height	42.7 mm
	26.00 mm
Pitch	8.20 mm

Connection data

Connection method	Screw connection
Connection in acc. with standard	IEC 61984
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	6 mm ²
Conductor cross section AWG min.	24
Conductor cross section AWG max.	8
Conductor cross section flexible min.	0.2 mm ²
Conductor cross section flexible max.	10 mm ²
Min. AWG conductor cross section, flexible	24
Max. AWG conductor cross section, flexible	8
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve min.	0.25 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve max.	6 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve min.	0.25 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve max.	6 mm ²
2 conductors with same cross section, solid min.	0.2 mm ²
2 conductors with same cross section, solid max.	2.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded min.	0.2 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded max.	2.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	0.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	4 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	0.25 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	1.5 mm ²
Stripping length	10 mm
Internal cylindrical gage	A5
Screw thread	M3
Tightening torque, min	0.6 Nm
Tightening torque max	0.8 Nm

Plug - UP 6/ 1 GNYE - 3060720

Technical data

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	IEC 61984
Flammability rating according to UL 94	V0

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141151
eCl@ss 9.0	27141151

ETIM

ETIM 4.0	EC002021
ETIM 5.0	EC002021

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121402

Approvals

Approvals

Approvals

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECEE CB Scheme / EAC / CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

Plug - UP 6/ 1 GNYE - 3060720

Approvals

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
mm²/AWG/kcmil	0.2-6.0
Nominal voltage UN	1000 V

IECEE CB Scheme 	
mm²/AWG/kcmil	0.2-6.0
Nominal voltage UN	1000 V

EAC

CSA 		
	B	C
mm²/AWG/kcmil	24-8	24-8
Nominal current IN	50 A	50 A
Nominal voltage UN	600 V	600 V

UL Recognized 		
	B	C
mm²/AWG/kcmil	24-8	24-8
Nominal current IN	40 A	40 A
Nominal voltage UN	600 V	600 V

cUL Recognized 			
	B	C	D
mm²/AWG/kcmil	24-8	24-8	
Nominal current IN	40 A	40 A	
Nominal voltage UN	600 V	600 V	

EAC

Plug - UP 6/ 1 GNYE - 3060720

Approvals

cULus Recognized 

Drawings

Circuit diagram



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А