

## Fluke 789 ProcessMeter™

### Technical Data

#### Double your power.

The Fluke 787 ProcessMeter was the first tool to combine a loop calibrator with a DMM to give process technicians double the power in one tool. Now it's even better – the ultimate loop calibration multimeter – the Fluke 789 ProcessMeter.

The 789 has a display that's not only twice as large, but also twice as bright with two levels of backlighting. And with its built-in, selectable 250 ohm HART® resistor, it eliminates the need to carry a separate resistor with you.

Now process technicians can do a lot more while carrying a lot less.



#### Key new features of the Fluke 789

- 24 V Loop power supply
- HART mode setting with loop power (adds 250 ohm resistor)
- 100 % larger dual display
- 1200 ohm drive capability on mA source
- Enhanced backlight with two brightness settings
- 0-100 % mA *Span Check* buttons to toggle between 4 and 20 mA
- Infrared I/O serial port compatible with FlukeView® Forms Software Version 2.1 (available Feb. 2003)
- Externally accessible fuses for easy replacement

These 787 features are also included in the 789

- DMM designed to meet 1000 volt IEC 1010 CAT III standards
- Precision 1000 V, 440 mA True-rms digital multimeter
- Frequency measurement to 20 kHz
- Min/Max/Average/Hold/Relative modes
- Diode Test and Continuity Beeper
- Simultaneous mA and % of scale readout
- 20 mA dc current source / loop calibrator / simulator
- Manual Step (100 %, 25 %, Coarse, Fine) plus Auto Step and Auto Ramp
- Externally accessible battery for easy battery changes



Measurement Function	Range and Resolution	Best Accuracy (% of reading + LSD)
V dc	400.0 mV, 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 1000 V	0.1 % + 1
V ac (true-rms)	400.0 mV, 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 1000 V	0.7 % + 2
mA dc	30.000 mA	.05 % + 2
A dc	1.000 A (0.440 A continuous)	0.2 % + 2
A ac	1.000 A (0.440 A continuous)	1 % + 2
Resistance	400.0 Ohms, 4.000 k, 40.00 k, 400.0 k, 4.0 M, 40 M	0.2 % + 1
Frequency (0.5 Hz to 20 kHz)	199.99 Hz, 1999.9 Hz, 19.999 kHz	.005 % + 1
Diode Test	2.000 V (shows diode voltage drop)	2 % + 1
Continuity	Beeps for resistance < approx. 100 ohms	

Output Function	Range and Resolution	Drive Capability	Accuracy (% of span)
DC Current Output (Internal battery operation)	0.000 to 20.000 mA or 4.000 to 20.000 mA (selectable at power-up) Over-range to 24.000 mA	24 V compliance, or, 1,200 Ohms, @ 20 mA	.05 %
DC Current Simulate (Ext. 24 Volt loop supply)	0.000 to 20.000 mA or 4.000 to 20.000 mA, (selectable at power-up) Over-range to 24.000 mA	1000 Ohms, @ 20 mA	.05 %
24 V Loop Supply	Minimum 24 V	250 Ohms @ 20 mA	> 24 V
Current Adjustment Modes	Manual: Coarse, Fine, 25 % and 100 % step Automatic: Slow Ramp, Fast Ramp, 25 % step		

Temperature range of 18 °C to 28 °C, for one year after calibration

### General specifications

**Maximum voltage applied between any jack and earth ground:** 1000 V RMS

**Storage temperature:** -40 °C to 60 °C

**Operating temperature:** -20 °C to 55 °C

**Temperature coefficient:** 0.05 x (specified accuracy) per °C (for temperatures < 18 °C or > 28 °C)

**Relative humidity:** 95 % up to 30 °C; 75 % up to 40 °C; 45 % up to 50 °C; 35 % up to 55 °C

**Vibration:** Random, 2 g, 5-500 Hz

**Shock:** 1 meter drop test

**Safety:** Designed in accordance with ENG1010, ANSI/ISA S82.01-1994 and CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92 Over-voltage Category III

**Size:** 50 mm H x 100 mm W x 203 mm L (1.97 in H x 3.94 in W x 8.00 in L)

**Weight:** 600 g (1.3 lbs)

**Battery:** Four AA alkaline batteries

**Battery life:** 140 hours typical (measurement), 10 hours typical (sourcing 12 mA)

**Warranty:** 3 years

### Optional accessories

- 80T-IR Infrared Temperature Probe
- 80TK Thermocouple Module
- 80T-150U Universal Temperature Probe
- TL20 / TL22 / TL24 / TL26 / TL28 / TL40A Test Lead Sets
- AC20 / AC80 Clips
- TP20 Industrial Test Probes
- 80i-400 AC Current Clamp\*
- i-410 AC/DC Current Clamp\*\*
- i-1010 AC/DC Current Clamp\*\*
- C25 / C100 Cases
- 80K-6 and 80K-40 High Voltage Probes
- 85RF High Frequency Probes
- PV350 Pressure Vacuum Module
- Fiber Optic Meter FOM
- LPAK80-4 LockPak
- TPAK ToolPak Meter Hanging Kit

\*Above 50 A ac

\*\*Above 1 A dc or 20 A ac

### Ordering information

#### Model

Fluke-789 ProcessMeter Including:  
TL71 Premium Test Lead Set plus AC72 Alligator Clips, Four AA alkaline batteries (installed), Users Manual and Quick Reference Guide

**Fluke.** Keeping your world up and running.

#### Fluke Corporation

PO Box 9090, Everett, WA USA 98206

Fluke Europe B.V.  
PO Box 1186, 5602 BD Eindhoven, The Netherlands

For more information call:  
In the U.S.A. (800) 443-5853 or Fax (425) 446-5116  
In Europe/M-East/Africa (31 40) 2 675 200 or Fax (31 40) 2 675 222  
In Canada (800) 36-FLUKE or Fax (905) 890-6866  
From other countries +1 (425) 446-5500 or Fax +1 (425) 446-5116  
Web access: <http://www.fluke.com/>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А