

# Coax Probes ATTACHED CABLE

## 100445 & 100746 SIGNAL PLUNGERS



## 100445 & 100746 SHIELDING PLUNGERS



## 100445/100746



### PROBE SPECIFICATIONS

**Minimum Centers:** .200 (5.08)  
**Current Rating:** 3 amps continuous  
**Spring Force:** Signal Conductor:  
 B Tip: 1.6 oz. @ .070 (1.78) travel  
 A, ES, H Tips: 2.0 oz. @ .070 (1.78) travel  
 Shielding Plunger: 4.3 oz. @ .070 (1.78) travel  
**Nominal Impedance:** 50 Ω  
**Maximum Travel:**  
 .090 (2.29) for tip B  
 .075 (1.91) for tips A, ES, H  
**Working Travel:** .070 (1.78)

### MATERIALS

**Barrel:** Brass, gold plated  
**Spring:**  
 Signal Conductor: Beryllium copper, gold plated  
 Shielding Plunger: Stainless steel, gold plated  
**Shielding Plunger:** Beryllium copper, gold plated  
**Dielectric Insulator:** Teflon  
**Shielding Tube:** Stainless steel, gold plated  
**Signal Conductor:** Series S, Size 00 probe  
**Crimp Ferrule:** Brass, gold plated  
**Coaxial Cable:** 100445: RG 174U  
 100746: RG 316

### HOW TO ORDER

|                           |                  |                      |                                     |                     |                   |
|---------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>100445</b>             | <b>B</b>         | <b>F</b>             | <b>N</b>                            | <b>12</b>           | <b>AM</b>         |
| BASE PART NUMBER          | SIGNAL PROBE TIP | MOUNTING FLANGE      | SHIELDING PLUNGER                   | CABLE LENGTH        | CABLE TERMINATION |
|                           |                  |                      | N: WITHOUT FLANGE<br>F: WITH FLANGE |                     |                   |
| <b>SHIELDING PLUNGER:</b> |                  | <b>CABLE LENGTH:</b> |                                     | <b>AM: SMA MALE</b> |                   |
| S: SERRATED               |                  | 12 - 12 INCHES       |                                     | AF: SMA FEMALE      |                   |
| N: FLAT                   |                  | 36 - 36 INCHES       |                                     | NC: NO CONNECTOR    |                   |

## 100999



### PROBE SPECIFICATIONS

**Minimum Centers:** .200 (5.08)  
**Current Rating:** 3 amps continuous  
**Spring Force:** Signal Conductor:  
 B Tip: 1.6 oz. @ .070 (1.78) travel  
 U Tip: 3.3 oz. @ .070 (1.78) travel  
 Shielding Plunger: 4.5 oz. @ .070 (1.78) travel  
**Nominal Impedance:** 50 Ω  
**Maximum Travel:** .090 (2.29)  
**Working Travel:** .070 (1.78)

### MATERIALS

**Barrel:** Brass, gold plated  
**Spring:**  
 Signal Conductor: Beryllium copper, gold plated  
 Shielding Plunger: Stainless steel, gold plated  
**Shielding Plunger:** Beryllium copper, gold plated  
**Dielectric Insulator:** Teflon  
**Shielding Tube:** Brass, gold plated  
**Signal Conductor:** Series S, Size 00 probe  
**Coaxial Cable:** Semi-flex or flex cable

### HOW TO ORDER

|                      |                  |                     |             |                |
|----------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|
| <b>100999</b>        | <b>B</b>         | <b>12</b>           | <b>AM</b>   | <b>F</b>       |
| BASE PART NUMBER     | SIGNAL PROBE TIP | CABLE LENGTH        | TERMINATION | CABLE TYPE     |
| <b>CABLE LENGTH:</b> |                  | <b>AM: SMA MALE</b> |             | <b>F: FLEX</b> |
| 12 - 12 INCHES       |                  | AF: SMA FEMALE      |             | S: SEMI-FLEX   |
| 36 - 36 INCHES       |                  | NC: NO CONNECTOR    |             |                |

\* WHEN ORDERING WITH A PREATTACHED CONNECTOR, PLEASE NOTE THAT THE CONNECTOR WILL NOT FIT THROUGH THE PROBE MOUNTING HOLE. THE PROBE MUST BE INSERTED FROM THE BOTTOM SIDE OF THE MOUNTING PLATE.

CONSULT IDI FOR MORE INFORMATION.

Specifications subject to change without notice. Dimensions in inches (millimeters)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А