

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

F

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

F

REVISED

PER

ECO-13-001869

06FEB2013

MGM

CT

RAISED CAVITY IDENTIFICATION NUMBER

MATING FACE

R.102±.002 TYP
[2.59±0.05]
(INSIDE RADIUS)

Ø.120 2 PLC
[Ø3.05]

10° TYP

DIM D

DIM B

DIM C

DIM A

FOR SHELL SIZE 1 & 2
AMP & DATE CODE
MARKED ON NEAR SIDE
FOR SHELL SIZE 3, 4 & 5
MILITARY PART NO.
MARKED ON FAR SIDE

R .065
.040
[R 1.65
1.02]

DIM G

DIM L

.375
[9.52] MAX

SHELL, FRONT & REAR
MAT'L: STEEL PER ASTM A 109
OR EQUIVALENT
FINISH: ZINC PLATED .000200 [0.0051] MIN
THICK PER ASTM-B-633
YELLOW CHROMATE

.050±.020 TYP
[1.27±0.51]

FOR SHELL SIZE 1 & 2
TE PART NO. (SEE TABLE)
MARKED ON NEAR SIDE
MILITARY PART NO. (SEE TABLE)
MARKED ON FAR SIDE
FOR SHELL SIZE 3, 4 & 5
AMP, TE PART NO. AND
DATE CODE MARKED ON FAR SIDE

Z

Z

10° TYP

DIM J

DIM H

VIEW Z-Z

DIM E

DIM F

INSERT ASSEMBLY
MAT'L: POLYESTER PER MIL-M-24519, TYPE: GPT-30F
COLOR, BLUE

SIZE 20 PIN CONTACT
MATERIAL: COPPER ALLOY PER MIL-C-39029 & MIL-DTL-24308.
PLATING: GOLD PER ASTM-B-488 (TYPEII) OVER NICKEL
PER AMS-QQ-N-290.

1. THE CONNECTOR DESCRIBED IN THIS DOCUMENT WILL MATE WITH ANY RECEPTACLE CONNECTOR WITH THE SAME INSERT ARRANGEMENT.

2. MARKED WITH .047-.062 [1.19-1.57] HIGH CHARACTERS. FAR SIDE REFERS TO THE WIDE SIDE OF THE KEYSTONE. NEAR SIDE REFERS TO THE NARROW SIDE OF THE KEYSTONE. WHEN SPACE IS LIMITED MARKING CAN BE SPLIT BETWEEN FRONT AND REAR SHELL.

3. UL/CSA DESIGNATION STAMPED IN THIS AREA.

4. CONNECTOR ASSEMBLY WITHOUT CONTACTS, TE CONNECTIVITY P/N 205089-1. MUST BE ORDERED SEPARATELY.

5. CONNECTOR ASSEMBLY SUPPLIED WITH CONTACTS, TE CONNECTIVITY P/N 205089-1. PACKAGED IN A SEPARATE CONTAINER. QTY = NO. OF POSN. (SEE TABLE).

5	M24308/4-5Z	M24308/4-5Z	1-1757819-0	.049 [1.24] .029 [0.74]	.544 [13.82] .524 [13.31]	2.188 [55.58] 2.168 [55.07]	.236 [5.99] .224 [5.69]	.436 [11.07] .416 [10.57]	.620 [15.75] .590 [14.99]	.446 [11.33] .436 [11.07]	2.411 [61.24] 2.401 [60.99]	2.084 [52.93] 2.074 [52.68]	2.650 [67.31] 2.620 [66.55]	MS18277-1	50	5	1-1757819-0
5	M24308/4-4Z	M24308/4-4Z	1757819-9	.049 [1.24] .029 [0.74]	.432 [10.97] .412 [10.46]	2.282 [57.96] 2.262 [57.45]	.236 [5.99] .224 [5.69]	.436 [11.07] .416 [10.57]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.334 [8.48] .324 [8.23]	2.505 [63.63] 2.495 [63.37]	2.187 [55.55] 2.177 [55.30]	2.744 [69.70] 2.714 [68.94]	MS18276-1	37	4	1757819-9
5	M24308/4-3Z	M24308/4-3Z	1757819-8	.049 [1.24] .029 [0.74]	.432 [10.97] .412 [10.46]	1.635 [41.53] 1.615 [41.02]	.236 [5.99] .224 [5.69]	.436 [11.07] .416 [10.57]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.334 [8.48] .324 [8.23]	1.857 [47.17] 1.847 [46.91]	1.539 [39.09] 1.529 [38.84]	2.103 [53.42] 2.073 [52.65]	MS18275-1	25	3	1757819-8
5	M24308/4-2Z	M24308/4-2Z	1757819-7	.040 [1.02] .020 [0.51]	.432 [10.97] .412 [10.46]	1.093 [27.76] 1.073 [27.25]	.238 [6.05] .229 [5.82]	.432 [10.97] .412 [10.46]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.334 [8.48] .324 [8.23]	1.317 [33.45] 1.307 [33.20]	.999 [25.37] .989 [25.12]	1.556 [39.52] 1.526 [38.76]	MS18274-1	15	2	1757819-7
5	M24308/4-1Z	M24308/4-1Z	1757819-6	.040 [1.02] .020 [0.51]	.432 [10.97] .412 [10.46]	.769 [19.53] .749 [19.02]	.238 [6.05] .229 [5.82]	.432 [10.97] .412 [10.46]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.334 [8.48] .324 [8.23]	.989 [25.12] .979 [24.87]	.671 [17.04] .661 [16.79]	1.228 [31.19] 1.198 [30.43]	MS18273-1	9	1	1757819-6
4	M24308/4-263Z	M24308/4-5Z	1-1757819-0	.049 [1.24] .029 [0.74]	.544 [13.82] .524 [13.31]	2.188 [55.58] 2.168 [55.07]	.236 [5.99] .224 [5.69]	.436 [11.07] .416 [10.57]	.620 [15.75] .590 [14.99]	.446 [11.33] .436 [11.07]	2.411 [61.24] 2.401 [60.99]	2.084 [52.93] 2.074 [52.68]	2.650 [67.31] 2.620 [66.55]	MS18277-1	50	5	1757819-5
4	M24308/4-262Z	M24308/4-4Z	1757819-9	.049 [1.24] .029 [0.74]	.432 [10.97] .412 [10.46]	2.282 [57.96] 2.262 [57.45]	.236 [5.99] .224 [5.69]	.436 [11.07] .416 [10.57]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.334 [8.48] .324 [8.23]	2.505 [63.63] 2.495 [63.37]	2.187 [55.55] 2.177 [55.30]	2.744 [69.70] 2.714 [68.94]	MS18276-1	37	4	1757819-4
4	M24308/4-261Z	M24308/4-3Z	1757819-8	.049 [1.24] .029 [0.74]	.432 [10.97] .412 [10.46]	1.635 [41.53] 1.615 [41.02]	.236 [5.99] .224 [5.69]	.436 [11.07] .416 [10.57]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.334 [8.48] .324 [8.23]	1.857 [47.17] 1.847 [46.91]	1.539 [39.09] 1.529 [38.84]	2.103 [53.42] 2.073 [52.65]	MS18275-1	25	3	1757819-3
4	M24308/4-260Z	M24308/4-2Z	1757819-7	.040 [1.02] .020 [0.51]	.432 [10.97] .412 [10.46]	1.093 [27.76] 1.073 [27.25]	.238 [6.05] .229 [5.82]	.432 [10.97] .412 [10.46]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.334 [8.48] .324 [8.23]	1.317 [33.45] 1.307 [33.20]	.999 [25.37] .989 [25.12]	1.556 [39.52] 1.526 [38.76]	MS18274-1	15	2	1757819-2
4	M24308/4-259Z	M24308/4-1Z	1757819-6	.040 [1.02] .020 [0.51]	.432 [10.97] .412 [10.46]	.769 [19.53] .749 [19.02]	.238 [6.05] .229 [5.82]	.432 [10.97] .412 [10.46]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.334 [8.48] .324 [8.23]	.989 [25.12] .979 [24.87]	.671 [17.04] .661 [16.79]	1.228 [31.19] 1.198 [30.43]	MS18273-1	9	1	1757819-1
REMARKS	MILITARY P/N ON PACKAGE	MILITARY P/N ON CONNECTOR	MARKED TE PART NUMBER	L	J	H	G	F	E	D	C	B	A	INSERT ARRANGEMENT	NO OF POS	SHELL SIZE	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: INCHES

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

MATERIAL SEE CALLOUTS

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± .005 [0.13]
4 PLC ± -
ANGLES ± 1°

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN C.C.THOMAS 5-16-05
CHK D.MILLER 5-17-05
APVD D.MILLER 5-17-05

NAME

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

SCALE 4:1

SHEET 1 OF 1

REV F

RESTRICTED TO

TE Connectivity

AMPLIMITE PLUG ASSY,SIZE 1 THRU 5 SERIES 109 WITH ZINC PLATED SHELLS

SIZE CAGE CODE DRAWING NO 00779 1757819

4805 (3/11)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А