



TMR 48 analogue timers TMR 48 U Part number 88886016



- Multi-function or mono-function
- Multi-range from 0.02 s to 300 h
- Multi-voltage 12 to 240 VDC / 24 to 240 V AC
- Time setting displayed on dial
- 2 changeover relays 5 A / 250 VAC
- Display of power and output states by 2 LEDs
- Housing 48 x 48 mm

Part numbers

	Type	Max. breaking current	Functions	Connection	Relay outputs	Supply voltage
88 886 016	TMR 48 U	5 A / 250 VAC	A, B, C, W, G, Ac, Bw	Plug-in 11 way	2 timed changeover	12 →240 VDC 24 →240 VAC

Specifications

Supply voltage Un	12 →240 VDC 24 →240 V AC
Operating range	± 10 % DC supply - 15 % / + 10 % AC supply
Frequency	50 / 60 Hz
Power consumption	4.8 VA / 230 VAC 2.5 VA / 110 VAC 1.1 VA / 24 VAC 0.5 W / 24 VDC 0.8 W / 12 VDC
Timing ranges (14 available options)	0,02 →1,2 s 0,05 →3 s 0,2 →12 s 0,5 →30 s 2 →120 s 5 →300 s 0,2 →12 min. 0,5 →30 min. 2 →120 min. 5 →300 min. 0,2 →12 h 0,5 →30 h 2 →120 h 5 →300 h
Repetition accuracy	± 0.5 % of full scale at 25 °C (typical with constant parameters)
Temperature drift according to CEI/EN 61812	± 0.05 % of full scale
Display precision	± 5 % of full scale at 25 °C
Minimum pulse duration START	25 ms
Minimum pulse duration GATE	60 ms
Minimum pulse duration RESET	60 ms
Retard à la disponibilité par coupure de tension (START strappé)	50 ms
Nominal rating	2 x 5 A
Nominal insulation voltage	250 VAC
Rated power (resistive load)	2000 VA
Minimum current	10 mA
Electrical life at I max. 250 V AC resistive (number of operations)	10 ⁵
Mechanical life (operations)	30 x 10 ⁶
Display of output state by 2 LEDs	Green : power ON flashing during timing Yellow : ON output ON OFF output OFF
Operating temperature range (°C)	-20 →+55
Storage temperature range (°C)	-40 →+70
Breakdown voltage	2 KV
Protection class (IEC 60529) - Panel-mounted	IP 50
Protection class (IEC EN/60529) - Casing	IP 40
Housing material	self-extinguishing
Weight (g)	140


Accessories

Accessories	Code

11-pin connector base	25622080
8-pin connector base	25622130
Spring clips (pack of 2)	79237739
*** TRADUCTION MANQUANTE ***	•


Dimensions (mm)

TMR 48 U / A / X / L




Dimensions (mm)

35 mm DIN rail base with clips 79 237 739



Dimensions (mm)


Panel cut-out



Curves

Function A (TMR 48 U)


Delay on energisation



Curves

Function B


Timing on impulse



Curves

Function C


Timing after impulse- Delay off with constant supply



Curves

Function W


Timing after impulse on control contact



Curves

Function G


Cyclic function



Curves

Function Ac


Timing after closing and opening of control contact



Curves


Function Bw

Pulse output (adjustable)



Connections

TMR 48 U



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А