



Main

Range of product	Square D Pumptrol
Pressure sensor name	9013GH
Pressure sensor size	200 psi (40...170 psi)
Value of setting	110...125 psi
Electrical circuit type	Power circuit
Product specific application	Control electrically driven water pumps and air compressors
Quantity per set	1
Type of packing	Individual

Complementary

Pressure sensor type	Electromechanical pressure switch
Controlled fluid	Air (-22...257 °F) Fresh water (-22...257 °F)
Adjustable range on rising pressure	65...200 psi
Approximate adjustable differential	20...40 psi
Destruction pressure	300 psi
Pressure actuator	Diaphragm
Pressure switch type of operation	Regulation between 2 thresholds
Scale type	Adjustable differential
Setting	Internal
Local display	Without
Contacts type and composition	2 NC, snap action, DPST-DB, Form YY
Cable entry number	3 knock-outs for 1/2" conduit UL 508
Electrical connection	Screw-clamp terminals, clamping capacity: 10 AWG Screw-clamp terminals, clamping capacity: 5.261 mm ²
Fluid connection type	0.25 inch NPSF internal conforming to UL 508
Short-circuit protection	20 A by cartridge fuse, type gG
Materials in contact with fluid	Zinc plated steel or equivalent flange Nitrile (Buna-N) or equivalent rubber diaphragm
Material	Polypropylene cover Noryl thermoplastic resin or equivalent cover
Operating position	Any position
Motor power kW	1.5 kW (2 hp) at 115 V AC, 1 phase 2.2 kW (3 hp) at 115 V AC, 3 phases 2.2 kW (3 hp) at 230 V AC, 1 phase 0.75 kW (1 hp) at 115 V DC 0.75 kW (1 hp) at 230 V DC 3.75 kW (5 hp) at 230 V AC, 3 phases 3.7 kW (5 hp) at 460 V AC, 1 phase 3.7 kW (5 hp) at 460 V AC, 3 phases 3.7 kW (5 hp) at 575 V AC, 1 phase 3.7 kW (5 hp) at 575 V AC, 3 phases
Electrical durability	100000 cycles at 10 cyc/mn
Mechanical durability	300000 cycles
Terminal block type	4 terminals
Operating rate	10 cyc/mn
[Ui] rated insulation voltage	575 V conforming to UL 508
Product weight	2.25 lb(US)
Repeat accuracy	+/- 3 %
Terminals description ISO n°1	L1-T1 L2-T2
Width	4.19 in

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Height	5.4 in
Depth	3.88 in
Factory modification	2-way pressure release valve

Environment

standards	CE UL 508 NSF ANSI 372
ambient air temperature for operation	-33...257 °F
ambient air temperature for storage	-33...257 °F
protective treatment	None
NEMA degree of protection	NEMA 1 conforming to UL 50
IP degree of protection	IP20 conforming to IEC 60529
product certifications	UL listed file E 12158 CSA file LR25490

Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Will not be Compliant	Will not be Compliant
Reference contains SVHC above the threshold - go to CaP for more details	Reference contains SVHC above the threshold
Available	Available
Available	Available
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.	Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
Di-isodecyl phthalate (DIDP) which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP) which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А