

Type TAC Solid Tantalum Capacitors

Molded, Axial Leaded Solid Tantalum Capacitors



The Type TAC molded solid tantalum capacitor is great for putting a lot of capacitance in a small space in a high temperature application. The TAC is constructed in a shock and vibration resistant, flame retardant, rugged, precision molded case that is tapered on one end for polarity identification, and it is available on tape and reel.

Highlights

- ◆ Precision Molded
- ◆ Flame Retardant
- ◆ Tapered for Polarity Identification
- ◆ Highest CV per Case Size
- ◆ Miniature Sizes
- ◆ Highly Resistant to Shock and Vibraton

Specifications

Capacitance Range: 0.10 μ F to 330 μ F
Voltage Range: 6 WVdc to 50 WVdc at 85 °C
Tolerance: \pm 10% Standard (\pm 5% by special order)
Operating Temperature Range: -55 °C to +125 °C (with proper derating)

Reverse Voltage: 15% of rated voltage @ 25 °C
 5% of rated voltage @ 85 °C
 1% of rated voltage @ 125 °C

Capacitance Change Maximum: -10% @ -55 °C
 +10% @ +85 °C
 +12% @ +125 °C

Reel Packaging per EIA- RS-296:

| Case Code | Quantity |
|-----------|-------------------|
| 1 | 4500 per 12" Reel |
| 2 | 4000 per 12" Reel |
| 5 & 6 | 2500 per 12" Reel |
| 7 & 8 | 500 per 12" Reel |

Part Numbering System

| TAC | 107 | K | 006 | P | 0 | 7 |
|------|--------------------|---------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| Type | Capacitance | Tolerance | Voltage | Polar | Molded Case | Case Code |
| TAC | 394 = 0.39 μ F | J = \pm 5% | 006 = 6 Vdc | P = Polar | 0 | 1 |
| | 105 = 1.0 μ F | K = \pm 10% | 010 = 10 Vdc | | | 2 |
| | 225 = 2.2 μ F | | 015 = 15 dc | | | 5 |
| | 186 = 18 μ F | | 020 = 20 Vdc | | | 6 |
| | 107 = 100 μ F | | 025 = 25 Vdc | | | 7 |
| | | | 035 = 35 Vdc | | | 8 |
| | | | 050 = 50 Vdc | | | |

Type TAC Solid Tantalum Capacitors

Capacitor Outline Drawing



Inches (Millimeters)

| Case Code | D (Max) | L (Max) | d |
|-----------|-------------|--------------|------------|
| 1 | .095 (2.41) | .260 (6.6) | .020 (.51) |
| 2 | .110 (2.79) | .290 (7.37) | .020 (.51) |
| 5 | .180 (4.57) | .345 (8.76) | .020 (.51) |
| 6 | .180 (4.57) | .420 (10.67) | .020 (.51) |
| 7 | .280 (7.11) | .530 (13.46) | .025 (.64) |
| 8 | .300 (7.62) | .710 (18.03) | .025 (.64) |

Ratings

| Cap (µF) | Case Code | Max DCL @ +25 °C (µA) | Max DF % @ +25 °C 120 Hz | Catalog Part Number | Cap (µF) | Case Code | Max DCL @ +25 °C (µA) | Max DF % @ +25 °C 120 Hz | Catalog Part Number |
|--|-----------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 6 WVdc @ 85 °C 4 WVdc @ 125 °C | | | | | 10 WVdc @ 85 °C 7 WVdc @ 125 °C | | | | |
| 3.3 | 1 | 0.5 | 4 | TAC335K006P01 | 15 | 5 | 1.2 | 6 | TAC156K010P05 |
| 3.9 | 1 | 0.5 | 4 | TAC395K006P01 | 18 | 5 | 1.4 | 6 | TAC186K010P05 |
| 4.7 | 1 | 0.5 | 4 | TAC475K006P01 | 22 | 5 | 1.5 | 6 | TAC226K010P05 |
| 5.6 | 2 | 0.5 | 4 | TAC565K006P02 | 27 | 6 | 2.2 | 6 | TAC276K010P06 |
| 6.8 | 2 | 0.5 | 6 | TAC685K006P02 | 33 | 6 | 2.6 | 6 | TAC336K010P06 |
| 8.2 | 2 | 0.5 | 6 | TAC825K006P02 | 39 | 6 | 3.1 | 6 | TAC396K010P06 |
| 10 | 2 | 0.5 | 6 | TAC106K006P02 | 47 | 6 | 3.8 | 6 | TAC476K010P06 |
| 12 | 2 | 0.6 | 6 | TAC126K006P02 | 56 | 7 | 4.4 | 6 | TAC566K010P07 |
| 15 | 2 | 0.7 | 6 | TAC156K006P02 | 68 | 7 | 5.0 | 6 | TAC686K010P07 |
| 18 | 5 | 0.9 | 6 | TAC186K006P05 | 82 | 7 | 5.0 | 8 | TAC826K010P07 |
| 22 | 5 | 1.1 | 6 | TAC226K006P05 | 100 | 7 | 8.0 | 8 | TAC107K010P07 |
| 27 | 5 | 1.3 | 6 | TAC276K006P05 | 120 | 7 | 9.6 | 8 | TAC127K010P07 |
| 33 | 5 | 1.5 | 6 | TAC336K006P05 | 150 | 7 | 10.0 | 8 | TAC157K010P07 |
| 39 | 6 | 1.9 | 6 | TAC396K006P06 | 180 | 8 | 10.0 | 8 | TAC187K010P08 |
| 47 | 6 | 2.3 | 6 | TAC476K006P06 | 220 | 8 | 10.0 | 8 | TAC227K010P08 |
| 56 | 6 | 2.7 | 6 | TAC566K006P06 | 15 WVdc @ 85 °C 10 WVdc @ 125 °C | | | | |
| 68 | 6 | 3.3 | 6 | TAC686K006P06 | 1.5 | 1 | 0.5 | 4 | TAC155K015P01 |
| 82 | 7 | 3.9 | 8 | TAC826K006P07 | 1.8 | 1 | 0.5 | 4 | TAC185K015P01 |
| 100 | 7 | 4.8 | 8 | TAC107K006P07 | 2.2 | 1 | 0.5 | 4 | TAC225K015P01 |
| 120 | 7 | 5.0 | 8 | TAC127K006P07 | 2.7 | 2 | 0.5 | 4 | TAC275K015P02 |
| 150 | 7 | 5.0 | 8 | TAC157K006P07 | 3.3 | 2 | 0.5 | 4 | TAC335K015P02 |
| 180 | 7 | 8.6 | 8 | TAC187K006P07 | 3.9 | 2 | 0.5 | 4 | TAC395K015P02 |
| 220 | 7 | 10.0 | 8 | TAC227K006P07 | 4.7 | 2 | 0.6 | 4 | TAC475K015P02 |
| 270 | 8 | 10.0 | 8 | TAC277K006P08 | 5.6 | 2 | 0.7 | 4 | TAC565K015P02 |
| 330 | 8 | 10.0 | 8 | TAC337K006P08 | 6.8 | 2 | 0.8 | 6 | TAC685K015P02 |
| 10 WVdc @ 85 °C 7 WVdc @ 125 °C | | | | | 8.2 | 5 | 1.0 | 6 | TAC825K015P05 |
| 2.2 | 1 | 0.5 | 4 | TAC225K010P01 | 10 | 5 | 1.2 | 6 | TAC106K015P05 |
| 2.7 | 1 | 0.5 | 4 | TAC275K010P01 | 12 | 5 | 1.4 | 6 | TAC126K015P05 |
| 3.3 | 1 | 0.5 | 4 | TAC335K010P01 | 15 | 5 | 1.5 | 6 | TAC156K015P05 |
| 3.9 | 2 | 0.5 | 4 | TAC395K010P02 | 18 | 6 | 2.2 | 6 | TAC186K015P06 |
| 4.7 | 2 | 0.5 | 4 | TAC475K010P02 | 22 | 6 | 2.6 | 6 | TAC226K015P06 |
| 5.6 | 2 | 0.5 | 4 | TAC565K010P02 | 27 | 6 | 3.2 | 6 | TAC276K015P06 |
| 6.8 | 2 | 0.5 | 6 | TAC685K010P02 | 33 | 6 | 4.0 | 6 | TAC336K015P06 |
| 8.2 | 2 | 0.7 | 6 | TAC825K010P02 | 39 | 7 | 4.7 | 6 | TAC396K015P07 |
| 10 | 2 | 0.8 | 6 | TAC106K010P02 | 47 | 7 | 5.0 | 6 | TAC476K015P07 |
| 12 | 5 | 1.0 | 6 | TAC126K010P05 | 56 | 7 | 6.7 | 6 | TAC566K015P07 |

CDE may improve your order and shorten delivery by substituting tighter tolerance or higher voltage capacitors in the same case size.

Type TAC Solid Tantalum Capacitors

| Cap (μ F) | Case Code | Max DCL @ +25 °C (μ A) | Max DF % @ +25 °C 120 Hz | Catalog Part Number | Cap (μ F) | Case Code | Max DCL @ +25 °C (μ A) | Max DF % @ +25 °C 120 Hz | Catalog Part Number |
|---|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 15 WVdc @ 85 °C 10 WVdc @ 125 °C | | | | | 25 WVdc @ 85 °C 17 WVdc @ 125 °C | | | | |
| 68 | 7 | 8.2 | 6 | TAC686K015P07 | 3.3 | 2 | 0.7 | 3 | TAC335K025P02 |
| 82 | 7 | 9.8 | 8 | TAC826K015P07 | 3.9 | 5 | 0.8 | 3 | TAC395K025P05 |
| 100 | 7 | 10.0 | 8 | TAC107K015P07 | 4.7 | 5 | 0.9 | 4 | TAC475K025P05 |
| 120 | 8 | 10.0 | 8 | TAC127K015P08 | 5.6 | 5 | 1.1 | 4 | TAC565K025P05 |
| 150 | 8 | 10.0 | 8 | TAC157K015P08 | 6.8 | 5 | 1.4 | 4 | TAC685K025P05 |
| 20 WVdc @ 85 °C 13 WVdc @ 125 °C | | | | | 35 WVdc @ 85 °C 23 WVdc @ 125 °C | | | | |
| 1 | 1 | 0.5 | 4 | TAC105K020P01 | 8.2 | 5 | 1.5 | 4 | TAC825K025P05 |
| 1.2 | 1 | 0.5 | 4 | TAC125K020P01 | 10 | 5 | 1.5 | 4 | TAC106K025P05 |
| 1.5 | 1 | 0.5 | 4 | TAC155K020P01 | 12 | 6 | 2.4 | 4 | TAC126K025P06 |
| 1.8 | 2 | 0.5 | 4 | TAC185K020P02 | 15 | 6 | 3.0 | 4 | TAC156K025P06 |
| 2.2 | 2 | 0.5 | 4 | TAC225K020P02 | 18 | 7 | 3.6 | 6 | TAC186K025P07 |
| 2.7 | 2 | 0.5 | 4 | TAC275K020P02 | 22 | 7 | 4.4 | 6 | TAC226K025P07 |
| 3.3 | 2 | 0.5 | 4 | TAC335K020P02 | 27 | 7 | 5.4 | 6 | TAC276K025P07 |
| 3.9 | 2 | 0.6 | 4 | TAC395K020P02 | 33 | 7 | 6.6 | 6 | TAC336K025P07 |
| 4.7 | 2 | 0.8 | 4 | TAC475K020P02 | 39 | 7 | 7.8 | 6 | TAC396K025P07 |
| 5.6 | 5 | 0.9 | 4 | TAC565K020P05 | 47 | 7 | 9.4 | 6 | TAC476K025P07 |
| 6.8 | 5 | 1.1 | 6 | TAC685K020P05 | 56 | 8 | 10 | 6 | TAC566K025P08 |
| 8.2 | 5 | 1.3 | 6 | TAC825K020P05 | 68 | 8 | 10 | 6 | TAC686K025P08 |
| 10 | 5 | 1.6 | 6 | TAC106K020P05 | 35 WVdc @ 85 °C 23 WVdc @ 125 °C | | | | |
| 12 | 6 | 1.9 | 6 | TAC126K020P06 | 0.10 | 1 | 0.5 | 3 | TAC104K035P01 |
| 15 | 6 | 2.4 | 6 | TAC156K020P06 | 0.12 | 1 | 0.5 | 3 | TAC124K035P01 |
| 18 | 6 | 2.9 | 6 | TAC186K020P06 | 0.15 | 1 | 0.5 | 3 | TAC154K035P01 |
| 22 | 6 | 3.5 | 6 | TAC226K020P06 | 0.18 | 1 | 0.5 | 3 | TAC184K035P01 |
| 27 | 7 | 4.3 | 6 | TAC276K020P07 | 0.22 | 1 | 0.5 | 3 | TAC224K035P01 |
| 33 | 7 | 5.0 | 6 | TAC336K020P07 | 0.27 | 1 | 0.5 | 3 | TAC274K035P01 |
| 39 | 7 | 6.2 | 6 | TAC396K020P07 | 0.33 | 1 | 0.5 | 3 | TAC334K035P01 |
| 47 | 7 | 7.5 | 6 | TAC476K020P07 | 0.39 | 1 | 0.5 | 3 | TAC394K035P01 |
| 56 | 7 | 8.9 | 6 | TAC566K020P07 | 0.47 | 1 | 0.5 | 3 | TAC474K035P01 |
| 68 | 7 | 10.0 | 6 | TAC686K020P07 | 0.56 | 2 | 0.5 | 3 | TAC564K035P02 |
| 82 | 8 | 10.0 | 8 | TAC826K020P08 | 0.68 | 2 | 0.5 | 3 | TAC684K035P02 |
| 100 | 8 | 10.0 | 8 | TAC107K020P08 | 0.82 | 2 | 0.5 | 3 | TAC824K035P02 |
| 25 WVdc @ 85 °C 17 WVdc @ 125 °C | | | | | 1.0 | 2 | 0.5 | 3 | TAC105K035P02 |
| 0.47 | 1 | 0.5 | 3 | TAC474K025P01 | 1.2 | 2 | 0.5 | 3 | TAC125K035P02 |
| 0.56 | 1 | 0.5 | 3 | TAC564K025P01 | 1.5 | 2 | 0.5 | 3 | TAC155K035P02 |
| 0.68 | 1 | 0.5 | 3 | TAC684K025P01 | 1.8 | 5 | 0.5 | 3 | TAC185K035P05 |
| 0.82 | 1 | 0.5 | 3 | TAC824K025P01 | 2.2 | 5 | 0.6 | 3 | TAC225K035P05 |
| 1.0 | 1 | 0.5 | 3 | TAC105K025P01 | 2.7 | 5 | 0.8 | 3 | TAC275K035P05 |
| 1.2 | 2 | 0.5 | 3 | TAC125K025P02 | 3.3 | 5 | 0.9 | 4 | TAC335K035P05 |
| 1.5 | 2 | 0.5 | 3 | TAC155K025P02 | 3.9 | 5 | 1.1 | 4 | TAC395K035P05 |
| 1.8 | 2 | 0.5 | 3 | TAC185K025P02 | 4.7 | 5 | 1.3 | 4 | TAC475K035P05 |
| 2.2 | 2 | 0.5 | 3 | TAC225K025P02 | 5.6 | 6 | 1.6 | 4 | TAC565K035P06 |
| 2.7 | 2 | 0.5 | 3 | TAC275K025P02 | 6.8 | 6 | 1.9 | 4 | TAC685K035P06 |
| | | | | | 8.2 | 6 | 2.3 | 4 | TAC825K035P06 |
| | | | | | 10 | 6 | 2.8 | 4 | TAC106K035P06 |

CDE may improve your order and shorten delivery by substituting tighter tolerance or higher voltage capacitors in the same case size.

Type TAC Solid Tantalum Capacitors

| Cap (μ F) | Case Code | Max DCL @ +25 °C (μ A) | Max DF % @ +25 °C 120 Hz | Catalog Part Number |
|---|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 35 WVdc @ 85 °C 23 WVdc @ 125 °C | | | | |
| 12 | 7 | 3.3 | 4 | TAC126K035P07 |
| 15 | 7 | 4.2 | 6 | TAC156K035P07 |
| 18 | 7 | 5.0 | 6 | TAC186K035P07 |
| 22 | 7 | 6.2 | 6 | TAC226K035P07 |
| 27 | 7 | 7.5 | 6 | TAC276K035P07 |
| 33 | 7 | 9.2 | 6 | TAC336K035P07 |
| 39 | 8 | 10 | 6 | TAC396K035P08 |
| 47 | 8 | 10 | 6 | TAC476K035P08 |
| 50 WVdc @ 85 °C 33 WVdc @ 125 °C | | | | |
| 0.10 | 1 | 0.5 | 3 | TAC104K050P01 |
| 0.12 | 1 | 0.5 | 3 | TAC124K050P01 |
| 0.15 | 1 | 0.5 | 3 | TAC154K050P01 |
| 0.18 | 1 | 0.5 | 3 | TAC184K050P01 |
| 0.22 | 1 | 0.5 | 3 | TAC224K050P01 |
| 0.27 | 1 | 0.5 | 3 | TAC274K050P01 |
| 0.33 | 2 | 0.5 | 3 | TAC334K050P02 |
| 0.39 | 2 | 0.5 | 3 | TAC394K050P02 |
| 0.47 | 2 | 0.5 | 3 | TAC474K050P02 |
| 0.56 | 2 | 0.5 | 3 | TAC564K050P02 |

| Cap (μ F) | Case Code | Max DCL @ +25 °C (μ A) | Max DF % @ +25 °C 120 Hz | Catalog Part Number |
|---|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 50 WVdc @ 85 °C 33 WVdc @ 125 °C | | | | |
| 0.68 | 2 | 0.5 | 3 | TAC684K050P02 |
| 0.82 | 2 | 0.5 | 3 | TAC824K050P02 |
| 1.0 | 2 | 0.5 | 3 | TAC105K050P02 |
| 1.2 | 5 | 0.5 | 3 | TAC125K050P05 |
| 1.5 | 5 | 0.6 | 4 | TAC155K050P05 |
| 1.8 | 5 | 0.7 | 4 | TAC185K050P05 |
| 2.2 | 5 | 0.9 | 4 | TAC225K050P05 |
| 2.7 | 6 | 1.1 | 4 | TAC275K050P06 |
| 3.3 | 6 | 1.3 | 4 | TAC335K050P06 |
| 3.9 | 6 | 1.6 | 4 | TAC395K050P06 |
| 4.7 | 6 | 1.9 | 4 | TAC475K050P06 |
| 5.6 | 7 | 2.2 | 4 | TAC565K050P07 |
| 6.8 | 7 | 2.7 | 4 | TAC685K050P07 |
| 8.2 | 7 | 3.2 | 4 | TAC825K050P07 |
| 10 | 7 | 4.0 | 6 | TAC106K050P07 |
| 12 | 8 | 4.8 | 6 | TAC126K050P08 |
| 15 | 8 | 6.0 | 6 | TAC156K050P08 |
| 18 | 8 | 7.2 | 6 | TAC186K050P08 |
| 22 | 8 | 8.8 | 6 | TAC226K050P08 |

CDE may improve your order and shorten delivery by substituting tighter tolerance or higher voltage capacitors in the same case size.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А