


# 12.6kW 3-Phase Metered PDU, 208V Outlets (36 C13 & 9 C19) Hubbell 50A CS8365C, 6ft Cord, 0U Vertical, TAA

MODEL NUMBER: PDU3MV6H50



### Description

Tripp Lite 3 phase Metered PDU / Power Distribution Units offer real-time local reporting of current levels in amps via set of 3 built-in digital meters. Enables visual monitoring of PDU current levels to preserve proper loading balance and prevent circuit overloads as additional equipment is added. Offers reliable rackmount multi-outlet power distribution from any protected UPS, generator or mains input power source. High quality design includes rugged all-metal housing and secure rackmount installation with included mounting accessories.

### Features

- 12.6kW 3 phase 208V Metered Power Distribution Unit / PDU
- Set of 3 built-in current meters continuously report load current in amps for all 3 output phases
- Attached Hubbell CS8365C 50A (3P+E) 208V 3 phase input plug with 6 ft. / 1.8m cord
- 0U, 70 in. / 178cm vertical form factor supports installation in 2 or 4 post equipment racks
- 45 total 208V outlets (36 C13, 9 C19) arranged in three breakered single phase output load banks
- Included cord retention brackets keep vital network equipment plugged in and continuously powered
- Toolless mounting supported in button-mount compatible racks, plus nut-and-bolt mounting brackets for other mounting applications (set of 2 9mm buttons pre-installed, 2 9mm and 4 6mm spare buttons included)
- Federal Trade Agreements Act / TAA Compliant for GSA Schedule purchases

### Highlights

- Metered 12.6kW 3 Phase 208V PDU; 70 in. / 178cm 0U vertical rackmount
- Reports load current per-phase via set of 3 built-in current meters
- Hubbell CS8365C 50A (3P+E) 208V 3 phase input; 6 ft. / 1.8m line cord
- 45 208V outlets total (36 C13, 9 C19)
- Toolless button-mount installation; cord retention brackets included
- Federal Trade Agreements Act / TAA Compliant for GSA Schedule purchases

### Package Includes

- Metered PDU with pre-installed mounting buttons
- Cord retention brackets
- Spare installation buttons (2 9mm / 4 6mm)
- Rack mounting brackets
- Owner's manual

## Specifications

OVERVIEW	
PDU Type	Metered
OUTPUT	



Output Capacity Details	12.6kVA (208V) total capacity; 20A max per breakered outlet bank; 16A max per C19 outlet; 12A max per C13 outlet
Frequency Compatibility	50 / 60 Hz
Output Receptacles	(36) C13; (9) C19
Output Nominal Voltage	208
Overload Protection	3 20A circuit breakers, 1 per outlet bank
<b>INPUT</b>	
PDU Input Voltage	208
Recommended Electrical Service	50A 208V with Hubbell CS8365C outlet
Maximum Input Amps	35
PDU Plug Type	HUBBELL CS8365C 50A
Input Cord Length (ft.)	6
Input Cord Length (m)	1.83
Input Phase	3-Phase
<b>USER INTERFACE, ALERTS &amp; CONTROLS</b>	
Reported Load Segments	Supports local monitoring of current for each output phase (20A balanced max per L1-L2, L2-L3 and L3-L1); Outlets are color-coded and labelled for phase and load bank identification; L1-L2 feeds black outlets; L2-L3 feeds dark-gray outlets; L3-L1 feeds light-gray outlets
Front Panel LCD Display	Set of 3 digital current meters report current in amps for each output phase
Front Panel LEDs	n/a
Switches	n/a
<b>PHYSICAL</b>	
Shipping Dimensions (hwd / in.)	76.8 x 9.5 x 5.3
Shipping Dimensions (hwd / cm)	195 x 24.1 x 13.5
Shipping Weight (lbs.)	16.1
Shipping Weight (kg)	7.3
Unit Dimensions (hwd / in.)	70 x 2.65 x 1.71
Unit Dimensions (hwd / cm)	177.8 x 6.73 x 4.34
Unit Weight (lbs.)	14.5
Unit Weight (kg)	6.6
Material of Construction	Metal
Form Factors Supported	Vertical rackmount installation supported with included mounting brackets; supports toolless mounting in button-mount compatible racks
PDU Form Factor	0U; Vertical
<b>ENVIRONMENTAL</b>	



Operating Temperature Range	32 to 122F (0 to 50C)
Storage Temperature Range	5 to 140F (-15 to 60C)
Relative Humidity	5-95% non-condensing
Operating Elevation (ft.)	0-10,000
Operating Elevation (m)	0-3000
<b>CERTIFICATIONS</b>	
Certifications	Tested to UL60950-1 (USA, Canada), NOM (Mexico), Class A (Emissions), ROHS, TAA Compliant
<b>WARRANTY</b>	
Product Warranty Period (Worldwide)	2-year limited warranty

© 2017 Tripp Lite. All rights reserved. All product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies: <https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А