

# Aluminium Housed Power Resistors

## Type THS Series

### Type THS Series



Tyco are the leading European supplier of standard and custom designed aluminium housed resistors for general-purpose use, power supplies, power generation and the traction industry. The THS is a range of extremely stable, high quality wire wound resistors capable of dissipating high power in a limited space with relatively low surface temperature. The power is rapidly dissipated as heat through the aluminium housing to a specified heatsink. The resistors are made from quality materials for optimum reliability and stability. Tyco can test resistors to conform to relevant international, MIL or customer specifications.

### Key Features

- **Established product with proven reliability**
  - Leading the way with over 50 years of design and manufacturing experience
- **10 Watts to 75 Watts**
- **Versatile product**
  - Bench mark in every industry

### Applications

- Braking Resistor
- Balancing Resistor
- Capacitor Charging & Discharging
- Crowbar
- Filter
- Electrical Machinery general use
- Available through Distribution

### Characteristics - Electrical THS - 10 Watts to 75 Watts

	THS10	THS15	THS25	THS50	THS75
<b>Dissipation @ 25°C with Heatsink (Watts):</b>	10	15	25	50	75
<b>Without Heatsink:</b>	5.5	8	12.5	20	40
<b>Ohmic Value Min (Ohms):</b>	R01	R01	R01	R01	R05
<b>Max:</b>	10K	15K	36K	50K	50K
<b>Max. Working Voltage (DC or ACrms) Volts:</b>	160	265	550	1250	1400
<b>Dielectric Strength (AC Peak) Volts:</b>	1400	1400	2500	2500	5000
<b>Stability (% resistance change, 1000 hours) (%):</b>	1	1	1	1	2
<b>Standard Heatsink - Area (mm<sup>2</sup>):</b>	41500	41500	53500	53500	99500
<b>Thickness (mm):</b>	1	1	1	1	3
<b>Number of Mounting Holes:</b>	2 hole	2 hole	2 hole	2 hole	4 hole

### Characteristics - Electrical

Long Term Stability:	For improvements in long-term stability, resistors must be derated as follows; for 50% of stated $\Delta R$ maximum dissipation must not exceed 70% of rating; for 25% of stated $\Delta R$ maximum, dissipation must not exceed 50% of rating
Insulation Resistance:	Dry: 10,000M $\Omega$ minimum. After moisture test: 1000M $\Omega$ minimum.
Heat Dissipation:	Although the use of proprietary heat sinks with lower thermal resistance is acceptable, up rating is not recommended. The use of proprietary heat sink compound to improve thermal conductivity is recommended for optimum performance of all sizes
Specification:	Temperature coefficient below 100R, 50ppm/ $^{\circ}$ C Temperature coefficient above 100R, 30ppm/ $^{\circ}$ C Tolerance, 5% standard

### Product Specifications - THS10 - THS75

Type	L
THS10, 15	7
THS25, 50	10
THS75	8



### Dimensions - THS10 - THS50



THS10 - 2.4mm    THS25 - 3.3mm  
THS15 - 2.4mm    THS50 - 3.3mm



Type	H $\pm$ 0.3	J $\pm$ 0.3	L Max	M Max	N Max	P Max	R Min	T $\pm$ 0.5	U Max
THS10	11.3	12.4	17.0	30.0	17.0	9.0	1.9	3.4	2.5
THS15	14.3	15.9	21.0	36.5	21.0	11.0	1.9	5.2	3.2
THS25	18.3	19.8	29.0	51.8	28.0	15.0	2.8	7.2	3.2
THS50	39.7	21.4	51.0	72.5	30.0	17.0	2.8	7.9	3.2

## Type THS Series

### Dimensions - THS75



4 x Mounting Hole  
HSC75 - 4.4mm

Type	H±0.3	J±0.3	K±0.2	L Max	M Max	N Max	P Max	R Min	T±0.5	U Max
THS75	29.0	37.0	4.4	49.0	71.0	47.5	26.0	5.0	11.5	3.5

### Derating Curve THS10 to THS75



### Pulse Energy THS10 to THS75



## Type THS Series

### Power Overload



This graph indicates the amount that the rated power (at 20°C) of the standard HS Series resistor may be increased for overloads of 100mS to 60S

### Surface Temperature Rise



For resistor mounted on standard heatsink, related to power dissipation

### How to Order

THS	50	680R	J
<b>Common Part</b>	<b>Power Rating</b>	<b>Resistance Value</b>	<b>Tolerance</b>
THS- Standard NTHS - Low Inductance	10 Watt = THS10 15 Watt = THS15 25 Watt = THS25 50 Watt = THS50 75 Watt = THS75	0.1ohm (100 mille ohms) R10 1ohm (1000 mille ohms) 1R0 1K (1000 ohms) 1K0	J - 5%

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## TE Connectivity:

[THS50-22R5](#) [THS1010RJ](#) [THS1015RJ](#) [THS101R0J](#) [THS102R0J](#) [THS102R7J](#) [THS103R9J](#) [THS104R7J](#)  
[THS1050RJ](#) [THS1068RJ](#) [THS10R05J](#) [THS10R22J](#) [THS1512RJ](#) [THS1515RJ](#) [THS152R2J](#) [THS153K3J](#)  
[THS1556RJ](#) [THS15R10J](#) [THS2510RJ](#) [THS2515RJ](#) [THS2518RJ](#) [THS251K0J](#) [THS251R0J](#) [THS25220RJ](#)  
[THS2522RJ](#) [THS2527RJ](#) [THS252R0J](#) [THS2533RJ](#) [THS254R7J](#) [THS258R2J](#) [THS25R05J](#) [THS25R22J](#)  
[THS25R68J](#) [THS50100RJ](#) [THS5010KJ](#) [THS5010RJ](#) [THS5012RJ](#) [THS5015RJ](#) [THS50180RJ](#) [THS501K5J](#)  
[THS501R2J](#) [THS501R5J](#) [THS501R8J](#) [THS50220RJ](#) [THS5022KJ](#) [THS5027RJ](#) [THS502R0J](#) [THS502R2J](#)  
[THS502R7J](#) [THS5033RJ](#) [THS503R3J](#) [THS503R9J](#) [THS5047RJ](#) [THS50500RJ](#) [THS5050KJ](#) [THS5050RJ](#)  
[THS505K6J](#) [THS50680RJ](#) [THS506K8J](#) [THS506R8J](#) [THS508R2J](#) [THS50R01J](#) [THS50R50J](#) [THS7522RJ](#)  
[THS75470RJ](#) [THS50R68J](#) [THS154R7J](#) [THS75510RJ](#) [THS75680RJ](#) [THS15R68J](#) [THS1047RJ](#) [THS255R1J](#)  
[THS10120RJ](#) [THS102K2J](#) [THS104K7J](#) [THS155K6J](#) [THS10200RJ](#) [THS50R02J](#) [THS151R0J](#) [THS753R3J](#)  
[THS754R7J](#) [THS106R8J](#) [THS1547RJ](#) [THS5056RJ](#) [THS10330RJ](#) [THS253K3J](#) [THS5047KJ](#) [THS75100RJ](#)  
[THS75330RJ](#) [THS10R50J](#) [THS15R47J](#) [THS15R50J](#) [THS15100RJ](#) [THS15120RJ](#) [THS10R15J](#) [THS1527RJ](#)  
[THS5082RJ](#) [THS153R3J](#) [THS50R10J](#) [THS10R18J](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А