

CRD Series 10mm DIP Coded Rotary Switches



H

DIP

Features/Benefits

- **Process sealed – withstands soldering and cleaning**
- **Thru-hole and surface mount models**
- **Crisp, positive detent ensures actuation**
- **Computer and peripherals**
- **RoHS compliant**

Typical Applications

- **Address switching applications**
- **Data storage devices**
- **Computer and peripherals**
- **Instrumentation**



Specifications

CONTACT RATING: 0.4 V AC, DC 20 V max.
 ELECTRICAL LIFE: 20,000 steps min. @ 5 V DC 10 mA.
 MECHANICAL LIFE: 30,000 steps min.
 CONTACT RESISTANCE: 100 milliohms max. initial @ 2 V DC 10 mA.
 INSULATION RESISTANCE: 1000 megohms min. @ 100 V DC
 DIELECTRIC STRENGTH: 300 V AC for 1 minute.
 OPERATING TEMPERATURE: -20°C to 85°C.
 STORAGE TEMPERATURE: -40°C to 85°C.
 OPERATING FORCE: 1000 grams max.
 PACKAGING: Switches supplied in anti-static tubes in full quantities only. This may affect order quantity. Surface mount models with M0 actuators available in tape and reel, 500 pieces per reel.

Materials

COVER: PPS (black)
 HOUSING: PPS (black)
 ACTUATOR: PA 6T M0 actuator option; PBT L1 and W1 actuator option.
 CONTACTS: Beryllium Copper with Gold over Nickel plate
 TERMINALS: Brass with Gold Nickel plate.

Note: Specifications and materials listed above are for switches with standard options. For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

How To Order

The Build-A Switch concept allows you to mix and match options to create the switch you need. Below is a complete listing of options shown in catalog. To order, simply select desired option from each category and place in the appropriate box.



* Note - L1 and W1 actuators are not available in termination "S"




Dimensions are shown: Inch (mm)
 Specifications and dimensions subject to change



CRD Series 10mm DIP Coded Rotary Switches


SWITCHES WITH STANDARD OPTIONS

PC Mount




PART NUMBER	NO. POS.	QUANTITY PER TUBE
CRD10RM0CB	10	45
CRD16RM0CB	16	45

Right Angle Mount




PART NUMBER	NO. POS.	QUANTITY PER TUBE
CRD10RM0AB	10	45
CRD16RM0AB	16	45

Surface Mount



PART NUMBER	NO. POS.	QUANTITY PER TUBE
CRD10RM0SB	10	45
CRD16RM0SB	16	45



Third Angle
Projection

CRD Series 10mm DIP Coded Rotary Switches

SWITCH FUNCTION



CRD10R

10 POSITION, BCD
ACTUATOR COLOR: RED

POS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1		●					●		●	●
2			●							●
4					●	●	●			
8									●	●


Switches ship and to be solder processed in position "0"

CRD10C

10 POSITION, BCD COMPLEMENT
ACTUATOR COLOR: ORANGE

POS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1	●		●		●		●		●	
2	●	●								●
4	●	●	●							●
8	●	●	●	●	●	●	●	●		

Switches ship and to be solder processed in position "7"



CRD16R

16 POSITION, HEXADECIMAL
ACTUATOR COLOR: BLACK

POS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1		●		●		●		●		●		●		●		●
2			●		●		●		●		●		●		●	
4				●	●	●					●	●	●			
8							●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Switches ship and to be solder processed in position "0"

CRD16C

16 POSITION, HEXADECIMAL COMPLEMENT
ACTUATOR COLOR: WHITE

POS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1	●		●		●		●		●		●		●		●	
2	●	●														●
4	●	●	●							●	●	●				
8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Switches ship and to be solder processed in position "F"



ACTUATOR





(STD.) FLUSH WITH SCREWDRIVER SLOT




L1*

EXTENDED WITH SCREWDRIVER SLOT




W1*

WHEEL



NOTE: Designed for #0 Phillips screwdriver.

* L1 and W1 actuators are not available in termination "S"



Third Angle
Projection

Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change

CRD Series 10mm DIP Coded Rotary Switches


TERMINATIONS




C PC, THRU-HOLE



A RIGHT ANGLE, PC THRU-HOLE



S SURFACE MOUNT



MO


CONTACT MATERIAL



OPTION CODE	RoHS COMPLIANT*	RoHS COMPATIBLE*	CONTACT MATERIAL	TERMINAL PLATING	RATING	
B	YES	YES	GOLD	GOLD	LOW LEVEL/DRY CIRCUIT	0.4 VC MAX. @ 20 V AC or DC MAX.

* Note: See Technical Data section of this catalog for RoHS compliant and compatible definitions and specifications.

TAPE & REEL



Third Angle Projection

Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А