

Relay connectors - ST-REL3-KG230/21/SO46 - 2832027

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)




Plug-in relay interface for protection against interference on the control side, with soldered-in miniature switching relay, contacts (AgNi): Medium to large loads, 1 PDT, 230 V AC input voltage

Your advantages

- Use of AC output cards, resulting in residual AC currents
- Resistant to interference currents
- High relay release voltage
- Applications with long control lines

Key Commercial Data

Packing unit	10 pc
GTIN	 4 017918 078577
GTIN	4017918078577

Technical data

Dimensions

Width	20.8 mm
Height	42.5 mm
Depth	112 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Coil side

Nominal input voltage U_N	230 V AC
Input voltage range in reference to U_N	0.9 ... 1.1
Typical input current at U_N	18 mA AC
Typical response time	10 ms

Relay connectors - ST-REL3-KG230/21/SO46 - 2832027

Technical data

Coil side

Typical release time	8 ms
Protective circuit	Bridge rectifier Bridge rectifier
	Surge protection Varistor
	RC element RC element
Operating voltage display	Yellow LED
Power dissipation for nominal condition	4.14 W

Contact side

Contact type	Single contact, 1-PDT
Type of switch contact	Single contact
Contact material	AgNi
Maximum switching voltage	250 V AC/DC
Maximum inrush current	8 A
Limiting continuous current	6 A
Interrupting rating (ohmic load) max.	95 W (at 24 V DC)
	50 W (at 48 V DC)
	45 W (at 60 V DC)
	35 W (at 110 V DC)
	55 W (at 220 V DC)
	2000 VA (for 250 V AC)

General

Test voltage relay winding/relay contact	2.5 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Mechanical service life	approx. 2×10^7 cycles
Mounting position	any

Standards and Regulations

Standards/regulations	IEC 60664
	EN 50178
Insulation	Basic insulation
Degree of pollution	2
Overvoltage category	III


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"

Drawings

Relay connectors - ST-REL3-KG230/21/SO46 - 2832027

Circuit diagram



Approvals

Approvals

Approvals

EAC

Ex Approvals

Approval details

EAC		RU C- DE.A*30.B.01082
-----	--	--------------------------

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А