



Product: [1053A](#)

Inst, 24 Pr #18 Str BC, PVC-NYL Ins E1, IS/OS, Bk PVC Jkt, 600V TC-ER
150V NPLF 90C Dry 75C Wet

[Request Sample](#)

Product Description

UL Instrumentation, 24 Pair 18AWG (7x26) Bare Copper, PVC-NYL Insulation E1 Color Code, Individual & Overall Beldfoil® Shield, Black PVC Outer Jacket, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry 75C Wet SUN RES DIR BUR

Technical Specifications

Physical Characteristics (Overall)

Conductor

| AWG | Stranding | Material | No. of Pairs |
|-----|-----------|------------------|--------------|
| 18 | 7x26 | BC - Bare Copper | 24 |

| | |
|------------------------|----|
| Conductor Count: | 48 |
| Total Number of Pairs: | 24 |

Insulation

| Material | Nominal Diameter |
|---|------------------|
| PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride/Nylon Skin | 0.088 in |

Color Chart

| Number | Color |
|--------|---------------------------|
| 1 | Black & White Numbered 1 |
| 2 | Black & White Numbered 2 |
| 3 | Black & White Numbered 3 |
| 4 | Black & White Numbered 4 |
| 5 | Black & White Numbered 5 |
| 6 | Black & White Numbered 6 |
| 7 | Black & White Numbered 7 |
| 8 | Black & White Numbered 8 |
| 9 | Black & White Numbered 9 |
| 10 | Black & White Numbered 10 |
| 11 | Black & White Numbered 11 |
| 12 | Black & White Numbered 12 |
| 13 | Black & White Numbered 13 |
| 14 | Black & White Numbered 14 |
| 15 | Black & White Numbered 15 |
| 16 | Black & White Numbered 16 |
| 17 | Black & White Numbered 17 |
| 18 | Black & White Numbered 18 |
| 19 | Black & White Numbered 19 |
| 20 | Black & White Numbered 20 |
| 21 | Black & White Numbered 21 |
| 22 | Black & White Numbered 22 |
| 23 | Black & White Numbered 23 |
| 24 | Black & White Numbered 24 |

Inner Shield Material

| Type | Material | Material Trade Name | Coverage [%] | Drainwire Material | Drainwire AWG | Drainwire Construction n x D |
|------|-------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| Tape | Alum / Poly | Beldfoil® | 100 % | TC - Tinned Copper | 20 | 7x28 |

Outer Shield Material

| Type | Material | Material Trade Name | Coverage [%] | Drainwire Material | Drainwire AWG | Drainwire Construction n x D |
|------|-------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| Tape | Alum / Poly | Beldfoil® | 100 % | TC - Tinned Copper | 18 | 7x26 |

Outer Jacket Material

| Material | Nominal Diameter | Nominal Wall Thickness | Ripcord |
|--------------------------|------------------|------------------------|---------|
| PVC - Polyvinyl Chloride | 1.09 in | 0.084 in | Yes |

Electrical Characteristics

Conductor DCR

| Individual Pair Nominal Shield DCR | Nominal Conductor DCR | Nominal Outer Shield DCR |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 7.46 Ohm/1000ft | 5.86 Ohm/1000ft | 5.07 Ohm/1000ft |

Current

| Max. Recommended Current [A] |
|-------------------------------|
| 2.1 Amps per conductor @ 25°C |

Voltage

| UL Voltage Rating |
|-----------------------|
| 600 V RMS |
| 150 V RMS (Type NPLF) |

Temperature Range

| | |
|-----------------|--------------------|
| UL Temp Rating: | 75°C Dry, 90°C Wet |
| Wet Temp Range: | -30°C To +75 °C |
| Dry Temp Range: | -30°C To +90 °C |

Mechanical Characteristics

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Bulk Cable Weight: | 646 lbs/1000ft |
| Max Recommended Pulling Tension: | 685 lbs |
| Min Bend Radius/Minor Axis: | 10.9 in |

Standards

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| NEC/(UL) Specification: | NPLF, TC-ER |
| Other Specification: | ICEA S-73-532 (WC57), S-61-402 |

Applicable Environmental and Other Programs

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| EU Directive 2000/53/EC (ELV): | Yes |
| EU Directive 2011/65/EU (ROHS II): | Yes |
| EU Directive 2012/19/EU (WEEE): | Yes |
| EU Directive 2015/863/EU: | Yes |
| EU Directive Compliance: | EU Directive 2003/11/EC (BFR) |
| EU CE Mark: | Yes |
| EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd): | 2005-04-01 |
| MII Order #39 (China RoHS): | Yes |

Suitability

| | |
|------------------------------------|-----|
| Suitability - Burial: | Yes |
| Suitability - Sunlight Resistance: | Yes |

Flammability, LSOH, Toxicity Testing

| | |
|--------------------|---------------------|
| UL Flammability: | UL1685 UL Loading |
| CSA Flammability: | FT4 |
| IEEE Flammability: | 1202 |
| UL voltage rating: | 600 V RMS (Type TC) |

Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N): No

Part Number

Variants

| Item # | Color | Putup Type | Length | UPC |
|---------------|-------|------------|----------|--------------|
| 1053A 0102500 | Black | Reel | 2,500 ft | 612825105466 |
| 1053A 0105000 | Black | Reel | 5,000 ft | 612825105473 |

Footnote: C - CRATE REEL PUT-UP.

Footnote: Z - FINAL PUT-UP MAY VARY (= OR -) 10% FOR SPOOLS OR REELS AND (+ OR -) 5% FOR UNREEL CARTONS FROM LENGTH SHOWN.

Product Notes

Notes: Alternate color coding available upon request.

History

Update and Revision: Revision Number: 0.348 Revision Date: 04-28-2020

© 2020 Belden, Inc

All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described here in are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Belden provides the information and specifications herein on an "ASIS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.

Belden believes this product to be in compliance with all applicable environmental programs as listed in the data sheet. The information provided is correct to the best of Belden's knowledge, information and belief at the date of its publication. This information is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. The Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А