

## Tubing Kits and Mini-Spools

### Smaller Packaging Options for Single Wall and Adhesive-Lined Tubing Products

#### Product Facts

- VERSAFIT and RNF-100 tubing: 2:1 shrink ratio
- DWP-125: 3:1 shrink ratio
- ES1000: 4:1 shrink ratio
- VERSAFIT tubing's low full recovery temperature reduces installation time and the risk of damage to temperature-sensitive components
- RNF-100 offers excellent physical, chemical, and electrical properties that meet or exceed commercial, industrial and military standards for highly reliable, general purpose tubing
- DWP-125 and ES1000 have high-shrink-ratios to allow for insulation and sealing of irregular shapes; few sizes cover a wide range of diameters
- RoHS compliant



#### Applications

Single wall VERSAFIT and RNF-100 tubing provide electrical insulation and strain relief of in-line components, electrical connections, wire terminations, and splices. They can be used to bundle wires for flexible light duty harnesses. Also to identify or color code wires, cables, terminals and electronic components.

Adhesive-lined DWP-125 and ES1000 environmentally seal and protect a

wide variety of electrical applications, including wire splices, terminations, break-outs and connector-to-cable transitions.

#### Installation



Minimum full recovery temperature:

- VERSAFIT: 90°C [194°F]
- RNF-100: 121°C [250°F]
- DWP-125: 125°C [257°F]
- ES1000: 135°C [275°F]

#### Operating Temperature Range

- VERSAFIT and RNF-100: -55°C to 135°C [-67°F to 275°F]
- DWP-125: -40°C to 110°C [-40°F to 230°F]
- ES1000: -40°C to 130°C [-40°F to 266°F]

#### Specifications/Approvals

Series	UL 	CSA 	Raychem
VERSAFIT	E35586 VW-1 600 V, 125°C	LR31929 VW-1 600 V, 125°C	RW-3009
RNF-100	E35586 600 V, 125°C	LR31929 600 V, 125°C	RT-350
DWP-125	E35586 600 V, 125°C	—	DWP-125 SCD
ES1000	E85381 600 V, 125°C	—	RT-1113

Available in:	Americas	Europe	Asia Pacific
	■		■

**Tubing Kits and Mini-Spools (Continued)**

**Single Wall Tubing**

**KIT 1 – 2 to 1 Shrink Ratio • Black • 600V, 125°C, UL/CSA VW-1 (KIT 1 PN: A5251-000)**

Expanded I.D.	Quantity (6 Inch Pieces)	Fits Wire Gauge Size	Refill Part Number
VERSAFIT-3/16"	30	18 – 14 AWG	D76139-000
VERSAFIT-1/4"	28	12 – 10 AWG	F37063-000
VERSAFIT-3/8"	24	8 AWG	D27573-000
VERSAFIT-1/2"	20	6 – 3 AWG	C02462-000
VERSAFIT-3/4"	14	2 – 1/0 AWG	A92664-000
VERSAFIT-1"	10	2/0 – 4/0 AWG	C21270-000

**KIT 2 – 2 to 1 Shrink Ratio • 7 Colors\*\* • 600V, 125°C, UL/CSA VW-1 (except clear) (KIT 2 PN: D54859-000)**

Expanded I.D.	Quantity (6 Inch Pieces)	Fits Wire Gauge Size	Refill Part Number
VERSAFIT-3/32"	35	18 AWG	E31091-000
VERSAFIT-1/8"	28	16 AWG	349256-000
VERSAFIT-3/16"	21	14 AWG	C53800-000
VERSAFIT-1/4"	21	12 – 10 AWG	C87605-000
VERSAFIT-3/8"	14	8 AWG	A82691-000
VERSAFIT-1/2"	14	6 – 3 AWG	E10896-000

\*\*Clear tubing in Kit 2 and Kit 2 Refills is RNF-100.

**Adhesive-Lined Tubing**

**KIT 3 – Black/White/Red/Clear • 600V, 125°C, UL (KIT 3 PN: E42160-000)**

Expanded I.D.	Quantity (6 Inch Pieces)	Fits Wire Gauge Size	Refill Part Number
DWP-125-1/8"	25	20 – 16 AWG (3 to 1 Shrink Ratio)	D14889-000
DWP-125-3/16"	25	14 – 10 AWG (3 to 1 Shrink Ratio)	E87367-000
DWP-125-1/4"	24	12 – 10 AWG (3 to 1 Shrink Ratio)	F91864-000
DWP-125-1/2"	10	6 – 3 AWG (3 to 1 Shrink Ratio)	F41454-000
DWP-125-3/4"	5	2 – 1/0 AWG (3 to 1 Shrink Ratio)	C67617-000
DWP-125-1"	3	2/0 – 4/0 AWG (3 to 1 Shrink Ratio)	F66623-000
ES1000-NO.1	6	16 – 12 AWG (4 to 1 Shrink Ratio)	
ES1000-NO.2	5	12 – 10 AWG (4 to 1 Shrink Ratio)	
ES1000-NO.3	5	10 – 8 AWG (4 to 1 Shrink Ratio)	
ES1000-NO.4	3	6 – 3 AWG (4 to 1 Shrink Ratio)	

KITS 1, 2 and 3 are comprised of a durable six section plastic box with hinged lid. Inside the lid are product selection guidelines. Ask your Sales Representative about KIT 4 and KIT 6, our Economy Tubing Kits in a reclosable plastic bag, also used on "point of sale" racks. Here are Part Numbers for those Kits and their content:

KIT 4: E32151-000 (Three pieces each of 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" and 1" Black tubing in 6 inch pieces)

KIT 6: C72402-000 (Three pieces each of 3/64", 1/16", 3/32" and 1/8" Black tubing in 6 inch pieces)

**VERSAFIT MINI-SPOOLS**

**2 to 1 Shrink Ratio • Black • 600V, 125°C, UL/CSA VW-1**

Expanded I.D.	Quantity (Feet)	Part Number
VERSAFIT-3/64"	100	C16404-000
VERSAFIT-1/16"	75	E40870-000
VERSAFIT-3/32"	65	D70981-000
VERSAFIT-1/8"	60	C17600-000
VERSAFIT-3/16"	50	F27135-000
VERSAFIT-1/4"	40	F64479-000
VERSAFIT-3/8"	35	D57591-000
VERSAFIT-1/2"	30	E37316-000
VERSAFIT-3/4"	25	449582-000
VERSAFIT-1"	15	F27156-000

VERSAFIT is a very flexible, highly flame-retardant polyolefin tubing, 90°C full recovery temperature, good fluid resistance with a UL 224/CSA VW-1 flammability rating.

**RNF-100 MINI-SPOOLS**

**2 to 1 Shrink Ratio • Black • 600V, 125°C, UL/CSA**

Expanded I.D.	Quantity (Feet)	Part Number
RNF-100-3/64"	100	D00409-000
RNF-100-1/16"	75	A66551-000
RNF-100-3/32"	65	D42391-000
RNF-100-1/8"	60	F56629-000
RNF-100-3/16"	50	E77288-000
RNF-100-1/4"	40	F75818-000
RNF-100-3/8"	35	D12330-000
RNF-100-1/2"	30	A81736-000
RNF-100-3/4"	25	E40866-000
RNF-100-1"	15	E62131-000

RNF-100 is a flexible, flame-retardant polyolefin tubing, 121°C full recovery temperature, excellent fluid resistance with a UL 224/CSA All Tubing flammability rating.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А