

## I/O module - ILB IB 24 DO16 - 2862356

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Inline, Block IO, INTERBUS remote bus, Inline shield connector, Digital outputs: 16, 24 V DC, 500 mA, 3-conductor, Degree of protection IP20, including Inline connector



The illustration shows the version ILB IB 24 DO32

### Product Features

- 16 digital outputs
- Connection of actuators in 2 and 3-wire technology
- Nominal current per output: 500 mA
- Total current of the terminal: 8 A
- Short-circuit-proof and overload-protected outputs
- Diagnostic and status indicators



### Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	360.0 g
Custom tariff number	85389091
Country of origin	Germany

### Technical data

#### Note

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

#### Dimensions

Width	95 mm
Height	141 mm
Depth	57 mm

# I/O module - ILB IB 24 DO16 - 2862356

## Technical data

### Dimensions

Note on dimensions	Specifications with connectors
--------------------	--------------------------------

### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 85 °C
Permissible humidity (operation)	max. 85 % ((non-condensing))
Permissible humidity (storage/transport)	95 % (non-condensing)
Air pressure (operation)	80 kPa ... 108 kPa (up to 2000 m above mean sea level)
Air pressure (storage/transport)	66 kPa ... 108 kPa (up to 3500 m above mean sea level)
Degree of protection	IP20

### General

Mounting type	DIN rail
Net weight	300 g
Note on weight specifications	with connectors

### Interfaces

Fieldbus system	INTERBUS
Designation	INTERBUS
Connection method	Inline shield connector
Transmission speed	500 kBit/s

### Power supply for module electronics

Supply voltage	24 V DC
Supply voltage range	19.2 V DC ... 30 V DC (including all tolerances, including ripple)
Supply current	80 mA
Current consumption	approx. 80 mA

### Digital outputs

Output name	Digital outputs
Connection method	Spring-cage connection
	3-conductor
Number of outputs	16
Protective circuit	Short-circuit and overload protection
Output voltage	24 V DC
Nominal output voltage	24 V DC
Maximum output current per channel	500 mA
Maximum output current per module / terminal block	16 A
Maximum output current per module	16 A
Nominal load, inductive	12 VA

## I/O module - ILB IB 24 DO16 - 2862356

### Technical data

#### Digital outputs

Nominal load, lamp	12 W
Nominal load, ohmic	12 W

#### Standards and Regulations

Conformity with EMC directives	EN55022:1998+A1:2000 Class B
Test section	I/Os / incoming remote bus 500 V AC 50 Hz 1 min.
	I/Os / outgoing remote bus 500 V AC 50 Hz 1 min.
	I/O area / FE 500 V AC 50 Hz 1 min.
	Incoming remote bus / FE 500 V AC 50 Hz 1 min.
	Outgoing remote bus / FE 500 V AC 50 Hz 1 min.
	Incoming remote bus / outgoing remote bus 500 V AC 50 Hz 1 min.
Noise emission	Class B (residential)
Mechanical tests	Vibration resistance in acc. with EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 5g
	Shock in acc. with EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 25g
Connection in acc. with standard	CUL
Protection class	III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

### Classifications

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250302
eCl@ss 4.1	27250302
eCl@ss 5.0	27250302
eCl@ss 5.1	27242604
eCl@ss 6.0	27242604
eCl@ss 7.0	27242604
eCl@ss 8.0	27242604
eCl@ss 9.0	27242604

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001430
ETIM 3.0	EC001599
ETIM 4.0	EC001599
ETIM 5.0	EC001599

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404

# I/O module - ILB IB 24 DO16 - 2862356

## Classifications

### UNSPSC

UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

## Approvals

### Approvals

---

#### Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / INTERBUS CLUB / cULus Recognized

---

#### Ex Approvals


UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

---

#### Approvals submitted

---

## Approval details

UL Recognized 

cUL Recognized 

INTERBUS CLUB

cULus Recognized 

## Accessories

### Accessories

End block

## I/O module - ILB IB 24 DO16 - 2862356

### Accessories

End clamp - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Quick mounting end clamp for NS 35/7,5 DIN rail or NS 35/15 DIN rail, with marking option, with parking option for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, width: 5.15 mm, color: gray

---

### Labeling panel

Labeling field - IB IL FIELD 2 - 2727501

Labeling field, width: 12.2 mm



---

### Plug

Inline connector - ILB SCN-12-PWR IN-CP - 2863164

Long power connector, color coded, for Inline Block I/O



---

Inline connector - IB IL SCN-12-OCP - 2727624

Connector, colored identification, for digital 4, or 16-channel Inline output terminal blocks



---

Inline shield connector - IB IL SCN-6 SHIELD-CP - 2863151

Shield connector, for INTERBUS connection



# I/O module - ILB IB 24 DO16 - 2862356

## Accessories

### Terminal marking

Insert strip - ESL 62X10 - 0809492

Insert strip, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: Office printing systems, Plotter: Laser printer, Mounting type: Insert, Lettering field: 62 x 10 mm




Flat zack marker sheet - ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - 0803618

Flat zack marker sheet, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: Plotter, Mounting type: Snap into flat marker groove, for terminal block width: 6.2 mm, Lettering field: 5 x 5.5 mm




## Drawings

Dimensional drawing



Connection diagram



The illustration shows the general dimensional drawing of the Inline Block I/O product family

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А