

	E502650
---	----------------

Features

- Lead Free Finish/RoHS Compliant (Note1) ("P" Suffix Designates Compliant. See Ordering Information)
- Halogen Free Available Upon Request By Adding Suffix "-HF"
- Epoxy Meets UL 94 V-0 Flammability Rating
- Moisture Sensitivity Level 1
- High Reliability

Maximum Ratings

- Operating Junction Temperature Range: -55°C to +150°C
- Storage Temperature Range: -55°C to +150°C
- Thermal Resistance(Note 2): 11 °C/W Junction To Lead
- Thermal Resistance(Note 2): 30 °C/W Junction To Ambient


MCC Part Number	Device Marking	Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	Maximum RMS Voltage	Maximum DC Blocking Voltage
KBP3005G	KBP3005G	50V	35V	50V
KBP301G	KBP301G	100V	70V	100V
KBP302G	KBP302G	200V	140V	200V
KBP304G	KBP304G	400V	280V	400V
KBP306G	KBP306G	600V	420V	600V
KBP308G	KBP308G	800V	560V	800V
KBP310G	KBP310G	1000V	700V	1000V

Electrical Characteristics @ 25°C Unless Otherwise Specified


Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	3.0A	$T_A = 55^\circ\text{C}$
Peak Forward Surge Current	I_{FSM}	80A	8.3ms, Half Sine
Maximum Forward Voltage Drop Per Element	V_F	1.1V	$I_{FM} = 2.0\text{A Per Element}; T_J = 25^\circ\text{C}$
Maximum DC Reverse Current At Rated DC Blocking Voltage	I_R	10µA 1mA	$T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 100^\circ\text{C}$
Rating for Fusing	I^2t	26 A ² s	$t < 8.3\text{ms}$

Note: 1. High Temperature Solder Exemption Applied, See EU Directive Annex Notes 7a
 2. Thermal Resistance From Junction to Ambient and Junction to Lead Mounted on P.C.B. With, 0.59 X 0.59" (15 X 15mm) Copper Pads.

**3 Amp
Glass Passivated
Bridge Rectifier
50 to 1000 Volts**



DIM	DIMENSIONS				NOTE
	INCHES		MM		
A	0.561	0.580	14.25	14.75	
B	0.406	0.417	10.10	10.60	
C	0.561	0.581	14.25	14.73	
D	0.071	0.087	1.80	2.20	
E	0.046	0.056	1.17	1.42	
F	0.030	0.034	0.76	0.86	
G	0.140	0.160	3.56	4.06	
H	0.131	0.161	3.35	4.10	
I	0.031	0.043	0.80	1.10	
J	0.106 X 45°		2.70 X 45°		
K	0.012	0.025	0.30	0.64	



Curve Characteristics

Fig. 1 - Forward Current Derating Curve




Fig. 2 - Maximum Non-Repetitive Peak Forward Surge Current




Fig. 3 - Typical Instantaneous Forward Characteristics





Fig. 4 - Typical Reverse Leakage Characteristics



Ordering Information

Device	Packing
Part Number-BP	Bulk: 4.2Kpcs/Ctn

Note : Adding "-HF" Suffix For Halogen Free, eg. Part Number-BP-HF

IMPORTANT NOTICE

Micro Commercial Components Corp. reserves the right to make changes without further notice to any product herein to make corrections, modifications , enhancements , improvements , or other changes . **Micro Commercial Components Corp.** does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights ,nor the rights of others . The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold **Micro Commercial Components Corp.** and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

LIFE SUPPORT

MCC's products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the express written approval of Micro Commercial Components Corporation.

CUSTOMER AWARENESS

Counterfeiting of semiconductor parts is a growing problem in the industry. Micro Commercial Components (MCC) is taking strong measures to protect ourselves and our customers from the proliferation of counterfeit parts. MCC strongly encourages customers to purchase MCC parts either directly from MCC or from Authorized MCC Distributors who are listed by country on our web page cited below. Products customers buy either from MCC directly or from Authorized MCC Distributors are genuine parts, have full traceability, meet MCC's quality standards for handling and storage. **MCC will not provide any warranty coverage or other assistance for parts bought from Unauthorized Sources.** MCC is committed to combat this global problem and encourage our customers to do their part in stopping this practice by buying direct or from authorized distributors.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А