



RC/RM Machined contact AWG16

A unique contact technology for a wide range of railway connectors

Qualified for railway applications ■ Machined crimp contact

Low contact resistance ■ Gold plated

Good contact retention ■ Locking spring

Suitable for automatic crimping ■ Available on plastic carrier

Technical features

- Machined crimp contact
- **Contact body:** High conductive copper alloy
- **Plating:** K (Std) Min. 0.4µm gold all over, over nickel
- **Current per contact max.:** 15A according to NFF61030
- **Contact resistance:** ≤ 3 MΩ
- **Contact retention in body:** 110 N min.
- **Individual insertion force:** 3.5 N max.
- **Individual withdrawal force:** 0.55 N min
- RC/RM machined contact size 16 can be used in any contact position UTS, UTO, VGE1 and 838 connectors

Ordering information

Type	(K)RM	16	M	23	(GE1)	K
RM: Male contact bulk packing	(K)RC	16	M	23	(GE1)	K
RC: Female contact bulk packing						
KRM: Male contact on plastic carrier strip						
KRC: Female contact on plastic carrier strip						
Wire size						
#14 – #16 – #20 – #24 – #28						
Contact size #16						
.0625" (1.6mm) diameter contacts						
Design variation: Crimp barrel						
Contact type						
No digit: Pin						
GE1: Longer contact						
GE3: Shorter contact (only male contact)						
GE7: Shorter contact (only female contact)						
Plating indication:						
K: Gold						
Other plating on request						
Packing quantity						
No digit (std): 50 pcs bulk packing (RM/RC)						
2000 pcs on reel (KRM/KRC)						
1000: 1000 pcs bulk packing (RM/RC)						

The RM/RC machined contact packing

Conscious of the wide variety of applications, contact packaging has been considered for small series (bulk packaging) and high volume production (reeled contacts):



- 50 pieces bulk package (machined contacts)



- 1000 pieces bulk package (machined contacts)



- 5000 pieces reeled (machined contacts)

RM/RC machined contacts



Part numbers & dimensions

Part numbers				Wire size		Max. wire Ø	Max. insul. Ø	Wire strip length	O.D.**	L1	L2
Male contact	FIG.	Female contact	FIG.	AWG	mm ²						
RM28M1K	1	RC28M1K	6	30-28	0.05-0.08	0.55	1.1	4.8	1.90	26.2	18.2
RM24M9K	2	RC24M9K	7	26-24	0.13-0.20	0.8	1.6		2.55		
RM20M13K	3	RC20M13K	8	22-20	0.32-0.52	1.18	1.8		2.92		
RM20M12K		RC20M12K					2.2	2.92			
RM16M23K	4	RC16M23K	9	20-16	0.50-1.50	1.80	3.2	7.1	2.55	26.2	18.2
RM14M50K	5	RC14M50K	10	16-14	1.5-2.5	2.05			3.10		
RM14M30K	5	RC14M30K	10	16-14	1.5-2.5	2.28			3.10		

For machined contacts reeled on plastic carrier: put «K» in front of part number example: KRM16M13K

Dimensions

Comparison with standard RM / RC contacts

	GE1	GE3	GE7
RM contact (male contact)	+ 1 mm	-1 mm	-
RC contact (female contact)	+ 1.5 mm	-	-0.6 mm

Contact selector guide

	Standard RC contact	RM*GE1	RC*GE7
Standard RC contact			
Standard RM contact			Last Mate, First Break
RM*GE1	First Mate, Last Break		

First Mate, Last Break contact can be used as grounding contact.

Note : all dimensions are in mm / ** Outer diameter

RM/RC machined contact

Longer											
Part numbers				Wire size		Max. wire Ø	Max. insul. Ø	Wire strip length	O.D.**	L1	L2
Male contact	FIG.	Female contact	FIG.	AWG	mm ²						
RM28M1GE1K	1	RC28M1GE1K	6	30-28	0.05-0.08	0.55	1.1	4.8	1.90	27.2	19.7
RM24M9GE1K	2	RC24M9GE1K	7	26-24	0.13-0.20	0.8	1.6		2.55		
RM20M13GE1K	3	RC20M13GE1K	8	22-20	0.32-0.52	1.18	1.8		2.92		
RM20M12GE1K		RC20M12GE1K					2.2	2.55			
RM16M23GE1K	4	RC16M23GE1K	9	20-16	0.52-1.50	1.80	3.2	7.1	2.55		
RM14M50GE1K	5	RC14M50GE1K	10	16-14	1.5-2.5	2.05			3.10		
RM14M30GE1K	5	RC14M30GE1K	10			2.28					

Shorter											
Part numbers				Wire size		Max. wire Ø	Max. insul. Ø	Wire strip length	O.D.**	L1	L2
Male contact	FIG.	Female contact	FIG.	AWG	mm ²						
RM28M1GE3K	1	RC28M1GE7K	6	30-28	0.05-0.08	0.55	1.1	4.8	1.90	25.2	17.6
RM24M9GE3K	2	RC24M9GE7K	7	26-24	0.13-0.20	0.8	1.6		2.55		
RM20M13GE3K	3	RC20M13GE7K	8	22-20	0.32-0.52	1.18	1.8		2.92		
RM20M12GE3K		RC20M12GE7K					2.2	2.55			
RM16M23GE3K	4	RC16M23GE7K	9	20-16	0.52-1.50	1.80	3.2	7.1	2.55		
RM14M50GE3K	5	RC14M50GE7K	10	16-14	1.5-2.5	2.05			3.10		
RM14M30GE3K	5	RC14M30GE7K	10			2.28					

Crimptooling										
Stripping length	Wire size		Part numbers		Tool	Locator	Tool selector	Extraction tool		
	AWG	mm ²								
4.8	30-28	0.05-0.08	RM28M1*	RC28M1*	MH860 (M22520/7-01)	MH86164G	4/6	RX2025GE1		
	26-24	0.13-0.2	RM24M9*	RC24M9*	MH860 (M22520/7-01)	MH86164G	5/6			
	22-20	0.32-0.52	RM20M12*	RC20M12*	MH860 (M22520/7-01)	MH86164G	5/7			
7.1	20-16	0.5-1.5	RM16M23*	RC16M23*	MH860 (M22520/7-01)	MH86164G	6/8			
	16-14	1.5-2.5	RM14M30	RC16M30*	AF8 (M22520/1-01)	TP1142	8			
	16-14	1.5-2.5	RM14M50*	RC14M50*	AF8 (M22520/1-01)	TP1142	8			

SOURIAU
 railway-connectors.com

contactindustry@souriau.com

SOURIAU

Note : all dimensions are in mm

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А