



Main

Range of product	9016G
Product or component type	Electromechanical vacuum switch
Device application	Sensitive control application
Device short name	9016G
Electrical circuit type	Control circuit

Complementary

Factory modification	With mounting bracket
Vacuum switch type of operation	Regulation between two thresholds
Scale type	Adjustable differential
Value of setting	Specify factory setting
Vacuum sensor size	28.3 inHg
Range on decreasing vacuum	0...28.3 inHg
Approx differential at minimum range	1...9 inHg
Approx adjustable differential at mid range	1.7...7.4 inHg
Maximum pressure	100 psi
Maximum permissible pressure - per cycle	100 psi
Local display	Without
Fluid connection type	0.25 inch 18 NPTF UL 508
Electrical connection	Screw-clamp terminals AWG 22...AWG 12
Cable entry	0.5 inch NPT conduit entrance
Terminal block type	8 screw terminals
Pressure actuator	Diaphragm nitrile (Buna-N)
Controlled fluid	Air -40...250 °F Water -40...250 °F Hydraulic oil -40...250 °F Gas -40...250 °F
Materials in contact with fluid	Zinc plated steel Nitrile (Buna-N) 3M Scotch-Grip 847 rubber and gasket adhesive
Enclosure material	Die cast aluminium alloy 380
Operating position	Any position
Operating rate	<= 120 cyc/mn
Repeat accuracy	0.4 %
[In] rated current	3 A 240 V AC A600 NEMA rating designation 6 A 120 V AC A600 NEMA rating designation 0.22 A 125 V DC R300 NEMA rating designation 0.11 A 250 V DC R300 NEMA rating designation
Local signalling	Without
Contacts type and composition	2(NC-NO) DPDT Form ZZ snap action silver nickel contacts
Short-circuit protection	10 A cartridge overload and short-circuit protection gL
Mechanical durability	5000000 cycles
Setting	Internal
Product weight	4.6 lb(US)
Height	6.45 in
Depth	4.9 in
Width	4.56 in

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Environment

standards	UL 508
product certifications	UL listed file E12158 CCN NKPZ and CCN NTHT CSA file LR25490
protective treatment	None
ambient air temperature for operation	10...185 °F
ambient air temperature for storage	10...185 °F
vibration resistance	2 gn IEC 68-2-6 40...150 Hz
shock resistance	50 gn IEC 58-2-27
NEMA degree of protection	NEMA 4/4X/13 UL 698

Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Will not be Compliant	Will not be Compliant
Reference contains SVHC above the threshold - go to CaP for more details	Reference contains SVHC above the threshold
Available	Available
Available	Available
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А