



Technical Data Sheet

Chip LED with Right Angle Lens

12-21UYC/S530-XX/TR8

Features

- Package in 8mm tape on 7" diameter reel.
- Compatible with automatic placement equipment.-
- Compatible with infrared and vapor phase reflow solder process.
- Mono-color type.

Descriptions

- The 12-21 SMD Taping is much smaller than lead frame type components, thus enable smaller board size, higher packing density, reduced storage space and finally smaller equipment to be obtained.
- Besides, lightweight makes them ideal for miniature applications. etc.

Applications


- Automotive: backlighting in dashboard and switch.
- Telecommunication: indicator and backlighting in telephone and fax.
- Flat backlight for LCD, switch and symbol.
- General use.



Device Selection Guide

Chip		Lens Color
Material	Emitted Color	
AlGaInP	Super Yellow	Water Clear

Package Outline Dimensions



Notes: Tolerances Unless Dimension $\pm 0.1\text{mm}$, Angle $\pm 0.5^\circ$,Unit = mm

Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)


Parameter	Symbol	Rating	Unit
Reverse Voltage	V_R	5	V
Forward Current	I_F	25	mA
Operating Temperature	T_{opr}	-40 ~ +85	°C
Storage Temperature	T_{stg}	-40~ +90	°C
Soldering Temperature	T_{sol}	260 (for 5 second)	°C
Electrostatic Discharge	ESD	2000	V
Power Dissipation	P_d	60	mW
Peak Forward Current (Duty 1/10 @1KHz)	I_F	160	mA

12-21UYC/S530-XX/TR8

Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	*Chip Rank	Min.	Typ.	Max.	Unit	Condition
Luminous Intensity	Iv	A2	19	48	-----	mcd	IF=20 mA
		A3	45	51	-----		
		A4	65	97	-----		
		A5	78	123	-----		
		A6	97	142	-----		
Viewing Angle	2θ 1/2	-----	-----	120	-----	deg	IF=20mA
Peak Wavelength	λ p	-----	-----	591	-----	nm	IF=20mA
Dominant Wavelength	λ d	-----	-----	589	-----	nm	IF=20mA
Spectrum Radiation Bandwidth	△ λ	-----	-----	15	-----	nm	IF=20mA
Forward Voltage	VF	-----	-----	2.0	2.4	V	IF=20mA
Reverse Current	IR	-----	-----	-----	10	μ A	VR=5V



*12-21UYC/S530-XX/TR8



Chip Rank







Reel & Carrier Tape Dimensions

Loaded quantity per reel 2000 PCS/reel



Notes: Tolerances Unless Dimension ± 0.1mm , Angle± 0.5° ,Unit = mm

Typical Electro-Optical Characteristics Curves



12-21UYC/S530-XX/TR8
Reliability Test Items And Conditions

The reliability of products shall be satisfied with items listed below.

Confidence level : 90 %

LTPD : 10 %

No.	Items	Test Condition	Test Hours/Cycles	Sample Size	Ac/Rc
1	Reflow	Temp. : 240°C ± 5°C Min. 5 sec.	6 min.	22 Pcs.	0/1
2	Temperature Cycle	H : +85°C 30min. ∫ 5 min. L : -55°C 30min.	50 Cycles	22 Pcs.	0/1
3	Thermal Shock	H : +100°C 5min. ∫ 10 sec. L : -10°C 5min.	50 Cycles	22 Pcs.	0/1
4	High Temperature Storage	Temp. : 100°C	1000 Hrs.	22 Pcs.	0/1
5	Low Temperature Storage	Temp. : -55°C	1000 Hrs.	22 Pcs.	0/1
6	DC Operating Life	I _F = 20 mA	1000 Hrs.	22 Pcs.	0/1
7	High Temperature / High Humidity	85°C/R.H85%	1000 Hrs.	22 Pcs.	0/1

Precautions For Use

1. Over-current-proof

Customer must apply resistors for protection , otherwise slight voltage shift will cause big current change (Burn out will happen).

2. Storage time

2.1 The operation of Temperature and RH are : $5^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$, RH60%.

2.2 Once the package is opened, the products should be used within a week.


Otherwise, they should be kept in a damp proof box with descanting agent.

Considering the tape life , we suggest our customers to use our products within a year(from production date).


2.3 If opened more than one week in an atmosphere $5^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$, RH 60%, they should be treated at $60^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ for 15hrs.

2.4 When you discover that the desiccant in the package has a pink color (Normal = blue) , you should treat them in the same conditions as 2.3.

Soldering heat



Reflow Temp / Time




Soldering Iron

Basic spec is ≤ 5 sec when 260°C . If temperature is higher, time should be shorter ($+10^{\circ}\text{C} \rightarrow -1\text{sec}$). Power dissipation of Iron should be smaller than 15 W , and temperature should be controllable. Surface temperature of the device should be under 230°C .

Rework

1. Customer must finish rework within 5 sec under 245°C.
2. The head of iron can not touch copper foil.
3. Twin-head type is preferred.

**EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.**

Office: No 25, Lane 76, Sec 3, Chung Yang Rd,
Tucheng, Taipei 236, Taiwan, R.O.C

Tel: 886-2-2267-2000, 2267-9936

Fax: 886-2267-6244, 2267-6189, 2267-6306

<http://www.everlight.com>

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Everlight:

[12-21UYC/S530-A2-TR8](#) [12-21UYC/S530-A3/TR8](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А