


**WIDEBAND HIGH GAIN POWER AMPLIFIER
MODULE, 2 - 20 GHz**




Typical Applications

The HMC-C026 Wideband PA is ideal for:

- Telecom Infrastructure
- Microwave Radio & VSAT
- Military & Space
- Test Instrumentation
- Fiber Optics

Functional Diagram



Features

- Gain: 31 dB @ 6 GHz
- P1dB Output Power: +26 dBm @ 6 GHz
- Noise Figure: 2.5 dB @ 8 GHz
- Spurious-Free Operation
- Regulated Supply and Bias Sequencing
- Hermetically Sealed Module
- Field Replaceable SMA connectors
- 55 °C to +85 °C Operating Temperature

General Description

The HMC-C026 is a GaAs MMIC pHEMT Distributed Power Amplifier in a miniature, hermetic module with replaceable SMA connectors which operates between 2 and 20 GHz. The amplifier provides 31 dB of gain, 2.5 dB noise figure, +30 dBm output IP3 and up to +26 dBm of output power at 1 dB gain compression. The wideband amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms and are DC blocked making the HMC-C026 ideal for EW, ECM RADAR and test equipment applications. Integrated voltage regulators allow for flexible biasing of both the negative and positive supply pins, while internal bias sequencing circuitry assures robust operation.

Electrical Specifications, $T_A = +25^\circ\text{C}$, +Vdc = +11V to +16V, -Vdc = -3V to -12V


Parameter	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Units
Frequency Range	2 - 6			6 - 12			12 - 16			16 - 20			GHz
Gain	28	31		26	29		24	27		19	22		dB
Gain Flatness		±0.25			±0.75			±1.0			±2.0		dB
Gain Variation Over Temperature		0.03	0.04		0.03	0.04		0.03	0.04		0.03	0.04	dB/ °C
Noise Figure		3.0	5.0		2.5	3.5		3.0	4.0		3.5	5.0	dB
Input Return Loss		15			15			13			10		dB
Output Return Loss		15			15			10			8		dB
Output Power for 1 dB Compression (P1dB)	23	26		22.5	25.5		20	24		18	21		dBm
Saturated Output Power (Psat)		27.5			27			25			23		dBm
Output Third Order Intercept (IP3)		33			30			27			24		dBm
Positive Supply Current (+IDC)		400	450		400	450		400	450		400	450	mA
Negative Supply Current (-IDC)		3.2	5		3.2	5		3.2	5		3.2	5	mA

Information furnished by Analog Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by Analog Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties that may result from its use. Specifications subject to change without notice. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Analog Devices. Trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.


For price, delivery, and to place orders: Analog Devices, Inc., One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062-9106 Phone: 781-329-4700 • Order online at www.analog.com Application Support: Phone: 1-800-ANALOG-D

**WIDEBAND HIGH GAIN POWER AMPLIFIER
MODULE, 2 - 20 GHz**


Gain & Return Loss




Gain vs. Temperature




Input Return Loss vs. Temperature




Output Return Loss vs. Temperature



Reverse Isolation vs. Temperature






Noise Figure vs. Temperature





WIDEBAND HIGH GAIN POWER AMPLIFIER MODULE, 2 - 20 GHz





P1dB vs. Temperature

Psat vs. Temperature

Output IP3 vs. Temperature

Absolute Maximum Ratings

RF Input Power (RFIN)	+23 dBm
Positive Bias Supply Voltage (+Vdc)	+17V Max
Negative Bias Supply (-Vdc)	-16V Min.
Thermal Resistance (at +Vdc = 12V, -Vdc = -4V, DC Power = 4.8 Watts)	15.9 °C/W
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-55 to +85 °C



**ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS**


**WIDEBAND HIGH GAIN POWER AMPLIFIER
MODULE, 2 - 20 GHz**
Pin Descriptions

Pin Number	Function	Description	Interface Schematic
1	RFIN & RF Ground	RF input connector, SMA female, field replaceable. This pin is AC coupled and matched to 50 Ohms.	
2	+Vdc	Positive power supply voltage for the amplifier.	
3	RFOUT & RF Ground	RF output connector, SMA female. This pin is AC coupled and matched to 50 Ohms.	
4	-Vdc	Negative power supply voltage for the amplifier	
5	GND	Power supply ground.	



**WIDEBAND HIGH GAIN POWER AMPLIFIER
MODULE, 2 - 20 GHz**

Outline Drawing



Package Information

Package Type	C-3B
Package Weight ^[1]	12 gms ^[2]
Spacer Weight	N/A

[1] Includes the connectors

[2] ±1 gms Tolerance

NOTES:

1. PACKAGE, LEADS, COVER MATERIAL: KOVAR™
2. SPACER MATERIAL: ALUMINUM
3. PLATING: ELECTROLYTIC GOLD 50 MICROINCHES MIN., OVER ELECTROLYTIC NICKEL 75 MICROINCHES MIN.
4. ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS].
5. TOLERANCES ±.005 [0.13] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
6. FIELD REPLACEABLE SMA CONNECTORS.

△ TO MOUNT MODULE TO SYSTEM PLATFORM REPLACE 0 - 80 HARDWARE WITH DESIRED MOUNTING SCREWS.



Notes:

HMC-C026

v03.1007

WIDEBAND HIGH GAIN POWER AMPLIFIER MODULE, 2 - 20 GHz

1

AMPLIFIERS

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А