

# SMD Power Inductor CDRH62B



Halogen Free



## Description

- Ferrite drum core construction
- Magnetically shielded
- L × W × H: 6.9 × 6.5 × 3.0mm Max.
- Product weight: 0.35g(Ref.)
- Moisture Sensitivity Level: 1
- RoHS compliance.
- Halogen Free available.

## Environmental Data

- Operating temperature range: -40°C ~ +100°C (including coil's self temperature rise)
- Storage temperature range: -40°C ~ +100°C
- Solder reflow temperature: 260 °C peak.


## Packaging

- Carrier tape and reel packaging
- 14.5" diameter reel
- 2000pcs per reel


## Applications

- Ideally used in Notebook PC, LCD TV, Game machine, HDD, DSC/DVC, etc as DC-DC converter inductors.

## Dimension - [mm]



## Land pattern and Schematics - [mm]



# SMD Power Inductor CDRH62B



## Electrical Characteristics

Part Name	Stamp	Inductance ( $\mu$ H) [ within ] ※1	D.C.R.( $\Omega$ ) Max. (Typ.) (at 20°C)	Rated Current (A) ※2
CDRH62BNP-2R9NC-B	2R9	2.9+40% -20%	68m (50m)	1.94
CDRH62BNP-4R0NC-B	4R0	4.0+40% -20%	80m (59m)	1.63
CDRH62BNP-5R5NC-B	5R5	5.5+40% -20%	96m (71m)	1.40
CDRH62BNP-6R3NC-B	6R3	6.3+40% -20%	0.10 (77m)	1.30
CDRH62BNP-7R1NC-B	7R1	7.1+40% -20%	0.11 (81m)	1.22
CDRH62BNP-8R0NC-B	8R0	8.0+40% -20%	0.12 (87m)	1.15
CDRH62BNP-100MC-B	100	10 $\pm$ 20%	0.15 (0.11)	1.10
CDRH62BNP-120MC-B	120	12 $\pm$ 20%	0.20 (0.15)	1.00
CDRH62BNP-150MC-B	150	15 $\pm$ 20%	0.23 (0.17)	0.90
CDRH62BNP-180MC-B	180	18 $\pm$ 20%	0.27 (0.20)	0.80
CDRH62BNP-220MC-B	220	22 $\pm$ 20%	0.34 (0.25)	0.74
CDRH62BNP-270MC-B	270	27 $\pm$ 20%	0.38 (0.29)	0.66
CDRH62BNP-330MC-B	330	33 $\pm$ 20%	0.45 (0.33)	0.59
CDRH62BNP-390MC-B	390	39 $\pm$ 20%	0.49 (0.37)	0.54
CDRH62BNP-470MC-B	470	47 $\pm$ 20%	0.69 (0.51)	0.50
CDRH62BNP-560MC-B	560	56 $\pm$ 20%	0.78 (0.58)	0.46
CDRH62BNP-680MC-B	680	68 $\pm$ 20%	1.07 (0.83)	0.42
CDRH62BNP-820MC-B	820	82 $\pm$ 20%	1.21 (0.93)	0.38
CDRH62BNP-101MC-B	101	100 $\pm$ 20%	1.39 (1.07)	0.34
CDRH62BNP-121MC-B	121	120 $\pm$ 20%	1.90 (1.46)	0.31
CDRH62BNP-151MC-B	151	150 $\pm$ 20%	2.18 (1.68)	0.28
CDRH62BNP-181MC-B	181	180 $\pm$ 20%	2.77 (2.13)	0.26
CDRH62BNP-221MC-B	221	220 $\pm$ 20%	3.12 (2.40)	0.23
CDRH62BNP-271MC-B	271	270 $\pm$ 20%	4.38 (3.37)	0.22
CDRH62BNP-331MC-B	331	330 $\pm$ 20%	4.94 (3.80)	0.19

※1. Inductance measuring condition: 2.9  $\mu$  H  $\sim$  8.0  $\mu$  H at 7.96 MHz  
10  $\mu$  H  $\sim$  330  $\mu$  H at 1 kHz













※2. Rated current: The DC current at which the inductance decreases to 75% of its nominal value or when  $\Delta t=40^\circ\text{C}$ , whichever is lower ( $T_a=20^\circ\text{C}$ ).

# SMD Power Inductor CDRH62B



## Saturation Current & Temperature Rise Graph

— L (20°C) — L (100°C) —  $\Delta T$















# SMD Power Inductor CDRH62B



## Saturation Current & Temperature Rise Graph

— L (20°C) — L (100°C) —  $\Delta T$




# SMD Power Inductor CDRH62B





## Saturation Current & Temperature Rise Graph

— L (20°C) — L (100°C) —  $\Delta T$



## Solder Reflow Condition



Please refer to the sales offices on our website - <http://www.sumida.com>

### Hong Kong

Tel.+852-2880-6688  
FAX.+852-2565-9600  
[sales@hk.sumida.com](mailto:sales@hk.sumida.com)

### Tokyo

Tel.+81-3-5202-7112  
FAX.+81-3-5202-7105  
[sales@jp.sumida.com](mailto:sales@jp.sumida.com)

### Chicago

Tel.+1-847-545-6700  
FAX. +1-847-545-6720  
[sales@us.sumida.com](mailto:sales@us.sumida.com)

### Shanghai

Tel.+86-021-5836-3299  
FAX.+86-021-5836-3266  
[shanghai.sales@cn.sumida.com](mailto:shanghai.sales@cn.sumida.com)

### Seoul

Tel.+82-2-6237-0777  
FAX.+82-2-6237-0778  
[sales@kr.sumida.com](mailto:sales@kr.sumida.com)

### Oberzell

Tel.+49-8591-937-0  
FAX. +49-8591-937-103  
[contact@sumida-eu.com](mailto:contact@sumida-eu.com)

### Shenzhen

Tel.+86-755-8291-0228  
FAX.+86-755-8291-0338  
[shenzhen.sales@cn.sumida.com](mailto:shenzhen.sales@cn.sumida.com)

### Singapore

Tel.+65-6296-3388  
FAX.+65-6296-3390  
[sales@sg.sumida.com](mailto:sales@sg.sumida.com)

### Neumarkt

Tel.+49-9181-4509-110  
FAX. +49-9181-4509-310  
[infocomp@eu.sumida.com](mailto:infocomp@eu.sumida.com)

### Taipei

Tel.+886-2-8751-2737  
FAX.+886-2-8751-2738  
[sales@tw.sumida.com](mailto:sales@tw.sumida.com)

### San Jose

Tel.+1-408-321-9660  
FAX.+1-408-321-9308  
[sales@us.sumida.com](mailto:sales@us.sumida.com)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А