

PRODUCT NO.
61729-*

PRODUCT NUMBER CODE:

61729 - X X X X X P S LF

BASE PRODUCT NUMBER

HOUSING COLOR OPTION

0 - WHITE
1 - BLACK

HALOGEN OPTION

0 - WITH HALOGEN
1 - HF (HALOGEN FREE)

SHIELD OPTION

1 - FULL BACK
2 - PARTIAL BACK
3 - FULL BACK (SPECIAL PLATING IN ONLY)
S - FULL BACK (SPECIAL MATERIAL FOR 12,000 DURABILITY CYCLES)
P - PARTIAL BACK (SPECIAL MATERIAL FOR 12,000 DURABILITY CYCLES)
Q - PARTIAL BACK WITH SHORT TAIL FOR TYPE 3

TERMINAL PLATING OPTION

0 - 50u" NI UNDERPLATED
30u" GXT CONTACT AREA
100u" PURE TIN TAIL AREA
1 - 50u" NI UNDERPLATED
30u" GOLD OR 30u" GXT CONTACT AREA
100u" PURE TIN TAIL AREA
2 - 50u" NI UNDERPLATED
GOLD FLASH CONTACT AREA
100u" PURE TIN TAIL AREA
3 - 50u" NI UNDERPLATED
30u" GOLD CONTACT AREA
100u" PURE TIN TAIL AREA

PACKAGING OPTION

B - TUBES
R - TAPE & REEL


DATE CODE OPTION

P - WITH DATE CODE

DEFAULT: WITHOUT DATE CODE

ONLY FOR PANSONIC

LEAD FREE OPTION




TYPE"1" FULL BACK

TYPE"2" PARTIAL BACK


TYPE"3" PARTIAL BACK WITH SHORT
SOLDER TAIL AND SHELL TAIL FOR
PIP PROCESS 61729-XXQXLF

mat'l. code				surface			tolerance	projection	product family		
				ISO 1302	✓	ISO 406	ISO 1108		HPL 511 USB2.0		
ltr	ecn	no	dr	date	tolerances unless otherwise specified				title		
S	N05-	0242	PH	08/22/05	angles	linear	0.0±0.30	mm	USB RECEPTACLE B TYPE	dwg no	sheet 1 of 2
T	N06-	0103	HB	04/15/06			0.00±0.20				
U	N08-	0238	RB	11/03/08	0±±2		0.000±0.10	scale 1:1			
V	N08-	0246	RB	12/08/08	dr	Yuan-Yuan Bao	02/26/19				
W	ECR-N-	16533	LQ	12/17/13	eng	Yuan-Yuan Bao	02/22/19				
X	ELX-N-	29556	LZ	03/09/18	chr	Tim. Yao	02/26/19				
Y	ELX-N-	32780	YY	02/26/19	pppd	Tim. Yao	02/26/19				
sheet		revision									
index		sheet									



P.C. BOARD LAYOUT

STYLE 1 APPLY FOR TYPE 1 & 2



P.C. BOARD LAYOUT

STYLE 2 APPLY FOR TYPE 3

NOTES:

1. MATERIAL:

SHIELD & CONTACTS: COPPER ALLOY
HOUSING: UL 94V-0 ,HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC.
COLOR: SEE PRODUCT NUMBER CODE.

2. PLATING: SEE PRODUCT NUMBER CODE.

SHIELD: BRIGHT TIN, NICKEL UNDERPLATE(USED FOR WAVE SOLDER PROCESS),
PLATING NICKEL ONLY(USED FOR PIP PROCESS).

3. DATUMS & BASIC DIMENSIONS TO BE DETERMINED BY CUSTOMER

4. RECOMMENDED BOARD THICKNESS IS 1.57 mm (.062)

5. PACKING STANDARD GS-14-920 WILL BE APPLIED FOR LEAD FREE P/N'S

6. FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND
OTHER COUNTRY REGULATION AS DESCRIBED IN GS-22-008

7. FOR LEAD FREE P/N'S, THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C
PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A CONVECTION, INFRO-RED OR VAPOR
PHASE REFLOW OVEN.

8. THE PART CAN BE USED FOR PIP PROCESS.

mat'l. code				surface	tolerance	projection	product family					
				ISO 1302 ✓	ISO 406 ISO 1104		HPL 511 USB2.0					
				tolerances unless otherwise specified								
ltr	ecn	no	dr	date	angles	linear	0.0±0.30	0.00±0.20	mm	title		
Y					0±2°	0.000±0.10	scale 1:1			USB RECEPTACLE B TYPE		
					dr	Laurence.Zang	02/26/19					
					eng	Laurence.Zang	02/26/19					
					chr	Tim. Yao	02/26/19					
					qppd	Tim.Yao	02/26/19					
sheet	revision									dwg no	sheet2 of 2	size
index	sheet									61729		A3
											Product Customer Drawing	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А