



## Micro-D Metal Shell MWDM Back-To-Back Unshielded Cable Assemblies

B



**Save Time and Money With Back-To-Back Cables**– These Micro-D connectors feature crimp wire terminations and epoxy encapsulation. The installed cost is lower than terminating solder cup connectors.

**100% Certified**– all back-to-back assemblies are 100% checked for continuity, resistance, voltage and insulation resistance.

**Hardware Note**– if jackposts are required on one end and jackscrews on the other, use hardware designator “B” (no hardware installed), and order hardware kits separately.

### HOW TO ORDER BACK-TO-BACK UNSHIELDED CABLES

Series	Shell Material and Finish	Insulator Material	Contact Layout	Connect or Type	Wire Gage (AWG)	Wire Type	Wire Color	Total Length Inches	Hardware
MWDM	<b>Aluminum Shell</b>	L – LCP 30% Glass-Filled Liquid Crystal Polymer	<b>9</b> <b>15</b> <b>21</b> <b>25</b> <b>31</b> <b>37</b> <b>51</b> <b>51-2</b> <b>67</b> <b>69</b> <b>100</b>	<b>GP</b> – Pin (Plug) Connector Both Ends <b>GS</b> – Socket (Receptacle) Connector Both Ends <b>CS</b> – Pin Connector to Socket Connector	<b>4</b> – #24 <b>6</b> – #26 <b>8</b> – #28 <b>0</b> – #30	<b>K</b> – M22759/11 600 Vrms Teflon (TFE) <b>J</b> – M22759/33 600 Vrms Modified Cross-Linked Tefzel® (ETFE) <b>E</b> – NEMA HP3-EB 600 Vrms Type E M16878/4 (TFE) (replaced by M22759/11 for mil spec applications)	<b>1</b> – White <b>2</b> – Yellow <b>7</b> – Ten Color Repeating <b>5</b> – Color-Coded Stripes Per MIL-STD-681 (Striped wire not available on 67, 69 or 100 pin connectors or for #28, #30 AWG) <b>7</b> – Ten Color Repeating	<b>18</b> Total Length In Inches. “18” Specifies 18 Inches (2” Min. for 2 row, 3” Min. for 3 row, 4” Min. for 4 row)	<b>B</b> <b>P</b> <b>M</b> <b>M1</b> <b>S</b> <b>S1</b> <b>L</b> <b>K</b>
	<b>Stainless Steel Shell</b>								
<b>Sample Part Number</b>									
MWDM	1	L –	25	GP –	6	K	7 –	18	B

### MICRO-D MOUNTING HARDWARE

B	P	M	M1	S	S1	L	K
<b>Thru-Hole</b> Order Hardware Separately	<b>Jackpost</b> Removable Includes Nut and Washer	<b>Jackscrew</b> Hex Head Removable E-ring	<b>Jackscrew</b> Hex Head Removable E-ring Extended	<b>Jackscrew</b> Slot Head Removable E-ring	<b>Jackscrew</b> Slot Head Removable E-ring Extended	<b>Jackscrew</b> Hex Head Non- Removable	<b>Jackscrew</b> Slot Head Non- Removable Extended

# Micro-D Metal Shell MWDM Back-To-Back Unshielded Cable Assemblies



## PERFORMANCE SPECIFICATIONS

Current Rating	3 AMP
DWV	600 VAC Sea level
Insulation Resistance	5000 Megohms Minimum
Contact Resistance	8 Milliohms Maximum
Low Level Contact Resist.	32 Milliohms Maximum
Magnetic Permeability	2 $\mu$ Maximum
Operating Temperature	-55° C. to +150° C.
Shock, Vibration	50 g., 20g.
Mating Force	(10 Ounces) X (# of Contacts)

## MATERIALS AND FINISHES

Connector Shell	Aluminum Alloy 6061 or Stainless Steel, 300 Series, passivated. See Ordering Info for Plating Options
Insulator	Liquid Crystal Polymer (LCP)
Interfacial Seal	Fluorosilicone Rubber, Blue
Pin Contact	Beryllium Copper Gold over Nickel Plating
Socket Contact	Copper Alloy Gold Over Nickel Plating
Hardware	300 Series Stainless Steel
Encapsulant	Epoxy Resin Hysol EE4215



## DIMENSIONS

Layout	A Max.		B		C Max.		D Max.		E Max.		F		G Max.		H Max.		J Max.	
	In.	mm.	In. $\pm$ .003	mm. $\pm$ 0.08	In.	mm.	In.	mm.	In.	mm.	In. $\pm$ .003	mm. $\pm$ 0.08	In.	mm.	In.	mm.	In.	mm.
9P	.785	19.94	.565	14.35	.333	8.46	.184	4.67	.308	7.82	.183	4.65	.416	10.57	.400	10.16	.270	6.86
9S	.785	19.94	.565	14.35	.400	10.16	.250	6.35	.308	7.82	.195	4.95	.429	10.90	.400	10.16	.270	6.86
15P	.935	23.75	.715	18.16	.483	12.27	.184	4.67	.308	7.82	.183	4.65	.416	10.57	.550	13.97	.270	6.86
15S	.935	23.75	.715	18.16	.551	14.00	.250	6.35	.308	7.82	.195	4.95	.429	10.90	.550	13.97	.270	6.86
21P	1.085	27.56	.865	21.97	.633	16.08	.184	4.67	.308	7.82	.183	4.65	.416	10.57	.700	17.78	.270	6.86
21S	1.085	27.56	.865	21.97	.701	17.81	.250	6.35	.308	7.82	.195	4.95	.429	10.90	.700	17.78	.270	6.86
25P	1.185	30.01	.965	24.51	.733	18.62	.184	4.67	.308	7.82	.183	4.65	.416	10.57	.800	20.32	.270	6.86
25S	1.185	30.01	.965	24.51	.801	20.35	.250	6.35	.308	7.82	.195	4.95	.429	10.90	.800	20.32	.270	6.86
31P	1.335	33.91	1.115	28.32	.883	22.43	.184	4.67	.308	7.82	.183	4.65	.416	10.57	.950	24.13	.270	6.86
31S	1.335	33.91	1.115	28.32	.951	24.16	.250	6.35	.308	7.82	.195	4.95	.429	10.90	.950	24.13	.270	6.86
37P	1.485	37.72	1.265	32.13	1.033	26.24	.184	4.67	.308	7.82	.183	4.65	.416	10.57	1.100	27.94	.270	6.86
37S	1.485	37.72	1.265	32.13	1.101	27.96	.250	6.35	.308	7.82	.195	4.95	.429	10.90	1.100	27.94	.270	6.86
51P	1.435	36.45	1.215	30.86	.983	24.97	.228	5.79	.351	8.92	.183	4.65	.416	10.57	1.050	26.67	.310	7.87
51S	1.435	36.45	1.215	30.86	1.051	26.70	.296	7.52	.351	8.92	.195	4.95	.429	10.90	1.050	26.67	.310	7.87
51-2P	1.835	46.61	1.615	41.02	1.384	35.15	.184	4.67	.310	7.87	.183	4.65	.416	10.57	1.450	36.83	.270	6.86
51-2S	1.835	46.61	1.615	41.02	1.450	36.83	.250	6.35	.310	7.87	.195	4.95	.429	10.90	1.450	36.83	.270	6.86
67P	2.235	56.77	2.015	51.18	1.784	45.31	.184	4.67	.310	7.87	.183	4.65	.416	10.57	1.850	36.83	.270	6.86
67S	2.235	56.77	2.015	51.18	1.850	46.99	.250	6.35	.310	7.87	.195	4.95	.429	10.90	1.850	36.83	.270	6.86
69P	1.735	44.07	1.515	38.48	1.284	32.61	.228	5.79	.351	8.92	.183	4.65	.416	10.57	1.350	34.29	.310	7.87
69S	1.735	44.07	1.515	38.48	1.350	34.29	.296	7.52	.351	8.92	.195	4.95	.429	10.90	1.350	34.29	.310	7.87
100P	2.170	55.12	1.800	45.72	1.383	35.13	.270	6.86	.394	10.01	.183	4.65	.416	10.57	1.442	36.63	.360	9.14
100S	2.170	55.12	1.800	45.72	1.451	36.86	.333	8.46	.394	10.01	.195	4.95	.429	10.90	1.442	36.63	.360	9.14

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А