

Controller - ILC 131 ETH - 2700973

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



The controller enables integration of I/O signals from MODBUS periphery devices into the control program via MODBUS/TCP. Programming takes place with PC Worx Express or PC Worx (IEC 61131-3).

Product description

With the ILC 131 ETH, the highly modular Inline controller range from Phoenix Contact has been extended to include a powerful high-performance controller. This controller can be used to extend the possible field of application of Inline controllers right down to smaller applications. With direct integration into the Inline automation system, the high-performance controller is highly modular and can be adapted to the relevant application requirements. Its integrated Ethernet interface enables parameterization and programming using PC Worx automation software according to IEC 61131, and it can also exchange data with OPC servers simultaneously and communicate with TCP/IP-compatible devices.

The Inline controller range covers a wide performance range. From entry-level versions to high-end controllers, users can find the right controller for their application. Within the product portfolio, users can choose between controllers with different computing capacities, with or without PROFINET controllers, and with or without GL approval.

Product Features

- ✓ Numerous protocols supported such as: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, etc.
- ✓ Free engineering with PC Worx Express (IEC 61131-3)
- ✓ Complete fieldbus master (4096 I/O points)
- ✓ Integrated web server for visualization with WebVisit
- ✓ FTP server
- ✓ Flash file system



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	370.0 GRM
Custom tariff number	85371091
Country of origin	Germany

Technical data

Note

Controller - ILC 131 ETH - 2700973

Technical data

Note

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

Dimensions

Width	80 mm
Height	119.8 mm
Depth	71.5 mm

Ambient conditions

Degree of protection	IP20
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 55 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 85 °C
Permissible humidity (operation)	10 % ... 95 % (according to DIN EN 61131-2)
Permissible humidity (storage/transport)	10 % ... 95 % (according to DIN EN 61131-2)
Air pressure (operation)	70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above mean sea level)
Air pressure (storage/transport)	70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above mean sea level)
Shock	25g, Criterion 1, according to IEC 60068-2-27
Vibration (operation)	5g

Control system

Programming tool	PC Worx/PC Worx Express
Diagnostics tool	DIAG+
Configuration tool	Config+ Version 1.01 or later

Mechanical design

Weight	285 g
--------	-------

Data interfaces

Interface	INTERBUS local bus (master)
Connection method	Inline data jumper
Transmission speed	500 kBaud / 2 MBaud umschaltbar
Interface	Parameterization/operation/diagnostics
Connection method	RS-232-C, 6-pos. MINI-DIN socket (PS/2), Ethernet 10/100 (RJ45)
Transmission speed	max. 115,2 kBit/s
Interface	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Connection method	RJ45 socket
Transmission speed	10/100 MBit/s

PROFINET IO

Device function	PROFINET device
-----------------	-----------------

Power supply

Controller - ILC 131 ETH - 2700973

Technical data

Power supply

Typical current consumption	210 mA
Max. current consumption	870 mA (370 mA communications power + 500 mA analog voltage supply)
Supply voltage	24 V DC
Supply voltage range	19.2 V DC ... 30 V DC
Residual ripple	± 5 %

Fieldbus function

Amount of process data	max. 2048 Bit (INTERBUS)
	max. 8192 Bit (internal Modbus Client)
Number of supported devices	max. 63
Number of local bus devices that can be connected	max. 63 (observe current consumption)
Number of devices with parameter channel	max. 8
Module classification	INTERBUS master

Direct I/Os

Output name	Digital outputs
Number of outputs	4
Connection method	2, 3, 4-wire
Maximum output current per channel	500 mA
Input name	Digital inputs
Number of inputs	8
Connection method	Inline potential distributor
Description of the input	EN 61131-2 type 1 NPN/PNP

IEC 61131 runtime system

Programming tool	PC Worx/PC Worx Express
Processing speed	1.7 ms (1 K mix instructions)
	90 µs (1 K bit instructions)
Program memory	192 kByte (16 K instructions (IL))
Mass storage	192 kByte
Retentive mass storage	8 kByte (NVRAM)
Number of data blocks	depends on mass storage
Number of timers, counters	depends on mass storage
Number of control tasks	8
Realtime clock	Yes

Controller - ILC 131 ETH - 2700973

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250203
eCl@ss 4.1	27240601
eCl@ss 5.0	27242215
eCl@ss 5.1	27242207
eCl@ss 6.0	27242207
eCl@ss 7.0	27242207
eCl@ss 8.0	27242207

ETIM

ETIM 3.0	EC000236
ETIM 4.0	EC000236
ETIM 5.0	EC000236

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172018
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

Approvals

Approvals

Approvals

UL Listed / cUL Listed / UL Listed / cUL Listed / DNV / RINA / GL / GL-SW / BSH / LR / GL / DNV / RINA / GL-SW / BSH / BV / cULus Listed / GL

Ex Approvals

ATEX / ATEX / UL Listed / cUL Listed / UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Approvals submitted

Approval details

Controller - ILC 131 ETH - 2700973

Approvals

UL Listed



cUL Listed



UL Listed



cUL Listed



DNV

RINA

GL

GL-SW

BSH

LR

GL

DNV

RINA

GL-SW

Controller - ILC 131 ETH - 2700973

Approvals

BSH

BV

cULus Listed 

GL

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А