




Product: [RSWUF 12-256](#)

M23 Power Single-Ended Cordset: Male, angled, 12-pin, black body, 120 V AC/DC, 8 A; PUR black cable, 8x0.5 mm² + 3x1.0 mm²

Product Description

M23 Power Single-Ended Cordset: Male, angled, 12-pin, black body, 120 V AC/DC, 8 A; PUR black cable, 8x0.5 mm² + 3x1.0 mm²

Technical Drawing



Technical Specifications

Face View

Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5	Pin 6	Pin 7	Pin 8	Pin 9	Pin 10	Pin 11	Pin 12
white	green	yellow	grey	grey-pink	red-blue	white-green	brown-green	blue	blue (bridge to pin 9)	brown	green-yellow

Technical Data

Product Family:	Power Connector
Product Sub Family:	M23 Power
Brand:	Lumberg Automation
Connector Type:	Cordset, single ended
Type of Contact / Gender:	male
Connector Design:	angled
Number of Pins:	12
Shielding:	Unshielded
Attachment Type:	External thread fixed
Rated Voltage:	125 V
Rated Impulse Voltage:	1.5 kV
Operating Voltage:	120 V AC/DC
Rated Current*:	8 A
Insulation Resistance:	> 10 ⁹ Ohm
Mating Cycles:	≤ 100
Ambient Temperature (Operation)*:	-25°C to +80°C

Protection Degree / IP Rating**:	IP67
Pollution Degree:	3 acc. to DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)
Clearance / Creepage Distance:	acc. to DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)
Overvoltage Category:	II acc. to DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Materials

Contact Base Material:	CuZn
Contact Plating:	Cu/Au
Contact Bearer Material:	PBT
Contact Bearer Color:	white
Flammability Class (Contact Bearer):	UL 94 V0
Molded Body Material:	TPU
Molded Body Color:	black
Flammability Class (Molded Body):	UL 94-HB
Attachment Material:	CuZn, nickel-plated
O-Ring Material:	FKM

Cable Data

Cable Number:	256
Conductor Size:	8x0.5mm ² + 3x1.0 mm ²
Number of Wires:	11
Minimal Bending Radius (Fixed Inst):	> 5 x D
Minimal Bending Radius (Flexible Inst):	> 10 x D
Cycles (Bending):	> 2 M
Conductor material:	Cu
Cable Jacket Material:	PUR
Cable Jacket Color:	black
Cable Diameter D:	Ø 9.30 ±0.20 mm
Wire Insulation Material:	PP
Insulated Wire Diameter:	8x Ø1.45 mm + 3x Ø1.95 mm
Ambient Temperature (Fixed Installation):	-50°C to +80°C
Ambient Temperature (Flex Installation):	-25°C to +80°C
Ambient Temperature (Drag Chain Inst):	-25°C to +60°C
UL Cable Type:	AWM: 20549
Flammability Class (Cable Jacket):	DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2; flame-retardant

Safety & Environmental Compliance

RoHS Compliant:	yes
-----------------	-----

Resistances

Halogenfree:	DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
--------------	---

Notes

Note Derating:	* Notice derating
Protection Degree / IP Rating Note:	** only if mounted and locked in combination with Hirschmann / Lumberg Automation connector.
Note:	Do not connect / disconnect under load.
Particularities:	When the connector is unlocked and in risk of pollution the connector has to be covered with a protective cap ≥ IP54.

Variants

Item #	Item Description	Cable Length
63564	RSWUF 12-256/5 M	5 m
63565	RSWUF 12-256/10 M	10 m
63586	RSWUF 12-256/15 M	15 m
63298	RSWUF 12-256/20 M	20 m

© 2020 Belden, Inc

All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described here in are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Belden provides the information and specifications herein on an "ASIS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.

Belden believes this product to be in compliance with all applicable environmental programs as listed in the data sheet. The information provided is correct to the best of Belden's knowledge, information and belief at the date of its publication. This information is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. The Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А