




# Shielded Power Inductor – XFL3012



- High current, magnetically shielded power inductors
- 3 mm × 3 mm footprint; 1.2 mm maximum height

**Designer's Kit C440** contains 5 of each XFL3012 and XFL3010 value  
**Core material** Composite

**Environmental** RoHS compliant, halogen free

**Terminations** RoHS compliant tin-silver-copper (96.5/3/0.5) over tin over nickel over silver-platinum. Other terminations available at additional cost.

**Weight** 53 mg

**Ambient temperature** –40°C to +85°C with Irms current, +85°C to +125°C with derated current

**Storage temperature** Component: –40°C to +125°C.  
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C

**Resistance to soldering heat** Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles

**Moisture Sensitivity Level (MSL)** 1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)

**Failures in Time (FIT) / Mean Time Between Failures (MTBF)**

38 per billion hours / 26,315,789 hours, calculated per Telcordia SR-332

**Packaging** 2000/7" reel; 7500/13" reel Plastic tape: 8 mm wide, 0.23 mm thick, 4 mm pocket spacing, 1.25 mm pocket depth

**PCB washing** Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787\_PCB\_Washing.pdf

| Part number <sup>1</sup> | Inductance <sup>2</sup><br>±20% (µH) | DCR (Ohms) <sup>3</sup> |       | SRF typ <sup>4</sup><br>(MHz) | Isat (A) <sup>5</sup> |          |          | Irms (A) <sup>6</sup> |           |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------|
|                          |                                      | nom                     | max   |                               | 10% drop              | 20% drop | 30% drop | 20°C rise             | 40°C rise |
| XFL3012-221ME_           | 0.22                                 | 0.014                   | 0.019 | 340                           | 2.5                   | 3.5      | 4.1      | 2.6                   | 3.5       |
| XFL3012-361ME_           | 0.36                                 | 0.019                   | 0.023 | 210                           | 2.3                   | 3.1      | 3.5      | 2.2                   | 3.0       |
| XFL3012-601ME_           | 0.60                                 | 0.023                   | 0.029 | 167                           | 1.9                   | 2.6      | 3.0      | 2.1                   | 2.8       |
| XFL3012-102ME_           | 1.0                                  | 0.035                   | 0.042 | 115                           | 1.6                   | 2.2      | 2.5      | 1.9                   | 2.6       |
| XFL3012-152ME_           | 1.5                                  | 0.060                   | 0.072 | 94.4                          | 1.3                   | 1.8      | 2.2      | 1.6                   | 2.2       |
| XFL3012-222ME_           | 2.2                                  | 0.081                   | 0.097 | 73.2                          | 1.0                   | 1.3      | 1.6      | 1.4                   | 1.9       |
| XFL3012-332ME_           | 3.3                                  | 0.106                   | 0.127 | 61.6                          | 0.87                  | 1.2      | 1.4      | 1.2                   | 1.6       |
| XFL3012-472ME_           | 4.7                                  | 0.143                   | 0.171 | 52.6                          | 0.72                  | 1.0      | 1.2      | 1.0                   | 1.4       |
| XFL3012-682ME_           | 6.8                                  | 0.166                   | 0.200 | 39.9                          | 0.61                  | 0.84     | 0.97     | 0.94                  | 1.3       |
| XFL3012-103ME_           | 10                                   | 0.255                   | 0.306 | 34.6                          | 0.50                  | 0.65     | 0.74     | 0.90                  | 1.2       |
| XFL3012-153ME_           | 15                                   | 0.394                   | 0.483 | 25.8                          | 0.43                  | 0.58     | 0.65     | 0.74                  | 1.0       |
| XFL3012-223ME_           | 22                                   | 0.608                   | 0.630 | 22.2                          | 0.32                  | 0.45     | 0.52     | 0.58                  | 0.80      |
| XFL3012-333ME_           | 33                                   | 0.855                   | 0.896 | 16.6                          | 0.23                  | 0.32     | 0.38     | 0.42                  | 0.57      |
| XFL3012-393ME_           | 39                                   | 0.919                   | 0.985 | 15.9                          | 0.23                  | 0.32     | 0.37     | 0.39                  | 0.54      |
| XFL3012-473ME_           | 47                                   | 1.220                   | 1.32  | 13.7                          | 0.21                  | 0.28     | 0.32     | 0.33                  | 0.46      |
| XFL3012-563ME_           | 56                                   | 1.430                   | 1.52  | 12.1                          | 0.19                  | 0.26     | 0.30     | 0.32                  | 0.44      |
| XFL3012-683ME_           | 68                                   | 2.16                    | 2.37  | 10.9                          | 0.16                  | 0.21     | 0.25     | 0.31                  | 0.42      |
| XFL3012-823ME_           | 82                                   | 2.30                    | 2.44  | 10.8                          | 0.15                  | 0.21     | 0.24     | 0.26                  | 0.34      |
| XFL3012-104ME_           | 100                                  | 2.63                    | 3.00  | 9.4                           | 0.17                  | 0.24     | 0.28     | 0.29                  | 0.39      |
| XFL3012-224ME_           | 220                                  | 6.83                    | 8.00  | 6.1                           | 0.09                  | 0.14     | 0.16     | 0.17                  | 0.23      |

1. When ordering, please specify **packaging** code:

**XFL3012-472MEC**

**Packaging:** **C** = 7" machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2000 parts per full reel).

**B** = Less than full reel. In tape, but not machine ready.  
To have a leader and trailer added (\$25 charge), use code letter C instead.

**D** = 13" machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (7500 parts per full reel).

2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.

3. DCR measured on a micro-ohmmeter.

4. SRF measured using Agilent/HP 4395A or equivalent.

5. DC current at which the inductance drops the specified amount from its value without current.

6. Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient.

7. Electrical specifications at 25°C.

Refer to Doc 362 "Soldering Surface Mount Components" before soldering.



www.coilcraft.com

**US** +1-847-639-6400 sales@coilcraft.com

**UK** +44-1236-730595 sales@coilcraft-europe.com

**Taiwan** +886-2-2264 3646 sales@coilcraft.com.tw

**China** +86-21-6218 8074 sales@coilcraft.com.cn

**Singapore** + 65-6484 8412 sales@coilcraft.com.sg

Document 747-1 Revised 04/18/13



© Coilcraft Inc. 2013

This product may not be used in medical or high risk applications without prior Coilcraft approval. Specification subject to change without notice. Please check web site for latest information.



# Shielded Power Inductor – XFL3012

## Typical L vs Frequency



Parts manufactured prior to January 2011 may not have part marking.

### Recommended Land Pattern



Dimensions are in  $\frac{\text{inches}}{\text{mm}}$



# Shielded Power Inductor – XFL3012

## L vs Current



www.coilcraft.com

**US** +1-847-639-6400 sales@coilcraft.com  
**UK** +44-1236-730595 sales@coilcraft-europe.com  
**Taiwan** +886-2-2264 3646 sales@coilcraft.com.tw  
**China** +86-21-6218 8074 sales@coilcraft.com.cn  
**Singapore** + 65-6484 8412 sales@coilcraft.com.sg

Document 747-3 Revised 04/18/13


© Coilcraft Inc. 2013

This product may not be used in medical or high risk applications without prior Coilcraft approval. Specification subject to change without notice. Please check web site for latest information.



# Shielded Power Inductor – XFL3012

## L vs Current



## Typical Irms Derating



**US** +1-847-639-6400 sales@coilcraft.com  
**UK** +44-1236-730595 sales@coilcraft-europe.com  
**Taiwan** +886-2-2264 3646 sales@coilcraft.com.tw  
**China** +86-21-6218 8074 sales@coilcraft.com.cn  
**Singapore** + 65-6484 8412 sales@coilcraft.com.sg

Document 747-4 Revised 04/18/13

© Coilcraft Inc. 2013

This product may not be used in medical or high risk applications without prior Coilcraft approval. Specification subject to change without notice. Please check web site for latest information.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А