

# SMD Power Inductor CDRR75



Halogen  
Free



## Description

- Ferrite drum core construction.
- Magnetically shielded.
- L × W × H: 7.2 × 7.2 × 4.8 mm Max.
- Product weight: 0.6 g(Ref.)
- Moisture Sensitivity Level: 1
- RoHS compliance.
- Halogen Free available.
- Qualification to AEC-Q200.

## Environmental Data

- Operating temperature range: -40°C ~ +125°C (including coil's self temperature rise)
- Storage temperature range: -40°C ~ +125°C
- Solder reflow temperature: 260 °C peak.


## Packaging

- Carrier tape and reel packaging
- 13.0" diameter reel
- 1000pcs per reel


## Applications

- For consumer electronics :HDD, personal computer, LCD display, etc.
- For automotive: ABS, SRS airbag, HID/LED, car audio, car navigation, LCD display, etc.

## Dimension - [mm]



## Land pattern and Schematics - [mm]



# SMD Power Inductor CDRR75



## Electrical Characteristics

Part No.	Stamp	Inductance ( $\mu$ H) [Within] ※1	D.C.R. ( $\Omega$ ) [Max.](Typ.) (at 20°C)	Saturation current (A) ※2		Temperature rise current (A) ※3
				(at 20°C)	(at 105°C)	
CDRR75NP-3R3MC	3R3	3.3 $\pm$ 20%	34m (27m)	2.10(2.64)	1.80(2.25)	3.30(3.76)
CDRR75NP-4R7MC	4R7	4.7 $\pm$ 20%	39m (31m)	2.04(2.55)	1.55(1.94)	2.80(3.20)
CDRR75NP-6R8MC	6R8	6.8 $\pm$ 20%	43m (34m)	1.46(1.83)	1.30(1.63)	2.55(2.90)
CDRR75NP-100MC	100	10 $\pm$ 20%	57m (45m)	1.32(1.65)	1.02(1.28)	2.40(2.73)
CDRR75NP-150MC	150	15 $\pm$ 20%	63m (50m)	1.15(1.44)	0.94(1.18)	2.07(2.38)
CDRR75NP-220MC	220	22 $\pm$ 20%	85m (68m)	0.96(1.21)	0.74(0.93)	1.70(1.93)
CDRR75NP-330MC	330	33 $\pm$ 20%	0.119 (95m)	0.76(0.96)	0.60(0.75)	1.39(1.59)
CDRR75NP-470MC	470	47 $\pm$ 20%	0.190 (0.152)	0.60(0.75)	0.48(0.60)	1.08(1.25)
CDRR75NP-680MC	680	68 $\pm$ 20%	0.256 (0.205)	0.53(0.67)	0.43(0.54)	0.93(1.06)
CDRR75NP-101MC	101	100 $\pm$ 20%	0.315 (0.252)	0.44(0.55)	0.35(0.44)	0.83(0.94)
CDRR75NP-151MC	151	150 $\pm$ 20%	0.485 (0.388)	0.36(0.46)	0.29(0.37)	0.66(0.75)
CDRR75NP-221MC	221	220 $\pm$ 20%	0.721 (0.577)	0.29(0.37)	0.25(0.31)	0.54(0.62)
CDRR75NP-331MC	331	330 $\pm$ 20%	1.050 (0.842)	0.25(0.32)	0.20(0.26)	0.45(0.52)
CDRR75NP-471MC	471	470 $\pm$ 20%	1.416 (1.180)	0.20(0.26)	0.16(0.20)	0.38(0.43)
CDRR75NP-681MC	681	680 $\pm$ 20%	1.866 (1.555)	0.16(0.20)	0.12(0.15)	0.31(0.36)
CDRR75NP-102MC	102	1000 $\pm$ 20%	3.056 (2.546)	0.14(0.16)	0.10(0.13)	0.22(0.26)

※1. Measuring condition: at 100 kHz.

※2. Saturation current: The value of D.C. current when the inductance decreases to 90% of it's nominal value.













※3. Temperature rise current: The value of D.C. current when the temperature rise is  $\Delta t=40^{\circ}\text{C}$  ( $T_a=20^{\circ}\text{C}$ ).

# SMD Power Inductor CDRR75



## Saturation Current & Temperature Rise Graph

— L (20°C) — L (125°C) —  $\Delta T$







# SMD Power Inductor CDRR75





## Saturation Current & Temperature Rise Graph

— L (20°C) — L (125°C) —  $\Delta T$



## Solder Reflow Condition



Please refer to the sales offices on our website - <http://www.sumida.com>

**Hong Kong**  
Tel.+852-2880-6688  
FAX.+852-2565-9600  
[sales@hk.sumida.com](mailto:sales@hk.sumida.com)

**Tokyo**  
Tel.+81-3-5202-7112  
FAX.+81-3-5202-7105  
[sales@jp.sumida.com](mailto:sales@jp.sumida.com)

**Chicago**  
Tel.+1-847-545-6700  
FAX. +1-847-545-6720  
[sales@us.sumida.com](mailto:sales@us.sumida.com)

**Shanghai**  
Tel.+86-021-5836-3299  
FAX.+86-021-5836-3266  
[shanghai.sales@cn.sumida.com](mailto:shanghai.sales@cn.sumida.com)

**Seoul**  
Tel.+82-2-6237-0777  
FAX.+82-2-6237-0778  
[sales@kr.sumida.com](mailto:sales@kr.sumida.com)

**Oberzell**  
Tel.+49-8591-937-0  
FAX. +49-8591-937-103  
[contact@sumida-eu.com](mailto:contact@sumida-eu.com)

**Shenzhen**  
Tel.+86-755-8291-0228  
FAX.+86-755-8291-0338  
[shenzhen.sales@cn.sumida.com](mailto:shenzhen.sales@cn.sumida.com)

**Singapore**  
Tel.+65-6296-3388  
FAX.+65-6296-3390  
[sales@sg.sumida.com](mailto:sales@sg.sumida.com)

**Neumarkt**  
Tel.+49-9181-4509-110  
FAX. +49-9181-4509-310  
[infocomp@eu.sumida.com](mailto:infocomp@eu.sumida.com)

**Taipei**  
Tel.+886-2-8751-2737  
FAX.+886-2-8751-2738  
[sales@tw.sumida.com](mailto:sales@tw.sumida.com)

**San Jose**  
Tel.+1-408-321-9660  
FAX.+1-408-321-9308  
[sales@us.sumida.com](mailto:sales@us.sumida.com)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А