



**Product:** [7423W](#)

MachFlex™, 3+1G C #16 Str BC, PVC-NYL Ins, TPE Jkt, 1000V WTTC, 600V TC-ER

[Request Sample](#)

**Product Description**

MachFlex™ for High Flex, 3+1G Conductor 16AWG (26x30) Bare Copper, PVC-NYL Insulation, TPE Outer Jacket, 1000V WTTC, 600V TC-ER

**Technical Specifications**

**Physical Characteristics (Overall)**

**Conductor**

Element	AWG	Stranding	Material	No. of Conductors
	16	26x30	BC - Bare Copper	3
Ground Wire	16	26x30	BC - Bare Copper	

Conductor Count: 4

**Insulation**

Material	Nominal Wall Thickness
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride/Nylon Skin	0.015 in
PVC - Polyvinyl Chloride	0.005 in
Nylon	

**Color Chart**

Number	Color
Individually Numbered	Black

**Outer Shield Material**

Material
No Shield

**Outer Jacket Material**

Material	Nominal Diameter	Nominal Wall Thickness
TPE - Thermoplastic Elastomer	0.342 in	0.047 in

**Electrical Characteristics**

**Conductor DCR**

Nominal Conductor DCR
4 Ohm/1000ft

**Temperature Range**

UL Temp Rating:	90°C (UL AWM Style 2587)
Operating Temp Range:	-40°C To +90°C
Other Temp Range:	Flexing: -5°C To +90 °C

**Mechanical Characteristics**

Flex Cycle Rating:	1 Million Flexes
Bulk Cable Weight:	79 lbs/1000ft
Max Recommended Pulling Tension:	140 lbs

Min Bend Radius (Continuous Flexing):	3.4 in
---------------------------------------	--------

## Standards

NEC/(UL) Specification:	TC-ER, W TTC
CEC/C(UL) Specification:	600V Type CIC TC
UL AWM Style:	UL Style 2587 (600 V 90°C), UL Style 21486 (1000 V 90°C)
CSA AWM Specification:	AWM I/II A/B

## Applicable Environmental and Other Programs

EU Directive Compliance:	EU Directive 2003/11/EC (BFR)
MII Order #39 (China RoHS):	Yes

## Suitability

Suitability - Burial:	Yes
Suitability - Non-Halogenated:	No
Suitability - Oil Resistance:	Yes - Oil Res II
Suitability - Sunlight Resistance:	Yes

## Flammability, LSOH, Toxicity Testing

C(UL) Flammability:	FT4
UL Flammability:	UL1685 (FT4 Loading)Test
IEEE Flammability:	IEEE 1202

## Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N):	No
---------------	----

## Part Number

### Variants

Item #	Color	Putup Type	Length	UPC
7423W 060250	Chrome	Reel	250 ft	612825186229
7423W 0601000	Chrome	Reel	1,000 ft	612825186212
7423W 0605000	Chrome	Reel	5,000 ft	612825186236

Footnote:	C - CRATE REEL PUT-UP.
-----------	------------------------

## History

Update and Revision:	Revision Number: 0.268 Revision Date: 04-28-2020
----------------------	--

© 2020 Belden, Inc

All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described here in are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Belden provides the information and specifications herein on an "ASIS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.

Belden believes this product to be in compliance with all applicable environmental programs as listed in the data sheet. The information provided is correct to the best of Belden's knowledge, information and belief at the date of its publication. This information is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. The Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А